



STONETECH® ENHANCER PRO™ SEALER

SELLADOR Y RESALTADOR

STONETECH® Enhancer Pro™ Sealer es un sellador base solvente que realza el color y provee una excelente resistencia a las manchas. Se utiliza en superficies porosas y absorbentes de piedra natural, mampostería o morteros para juntas cementicias. Al secar, la superficie queda con un tono más intenso y un brillo leve.

VENTAJAS

- Intensifica el color de piedra natural, mampostería y morteros de juntas cementicias
- Protección intensiva contra la mayoría de las manchas
- Resistente a la intemperie y a los rayos UV
- Uso en interiores y exteriores
- Fórmula a base de solvente
- Grado profesional

USOS

- Encimeras
- Salpicaderos
- Pisos y paredes
- Ambientes interiores y exteriores (no inmersión)

FABRICANTES

Producto hecho en México por:

LATICRETE® Mexicana SAPI de C.V.

Belisario Domínguez 1779 Col. Obispado Monterrey,
Nuevo León CP 64060

Tel. +52 (81) 8348 5121-24 Sin Costo: 01800 001 LATI

Importado y distribuido en Centroamérica por:

LATICRETE® de Costa Rica, S.A.

Alajuela, Costa Rica. Teléfono: (506) 4701.5900

Sitio Web: www.laticrete.com

PRESENTACIÓN:

Botella de 3.8 L (1 gal.)

Botella de 946 ml (32 onzas)

SUSTRATOS ADECUADOS:

- Piedra azul
- Pizarra
- Travertino
- Arenisca
- Piedra caliza
- Piedra texturizada
- Piedra flamanteada
- Morteros para juntas cementicios

TIEMPO DE VIDA ALMACENADO:

Los envases sellados de fábrica de este producto están garantizados por su alta calidad por dos (2) años, si se almacenan a temperaturas mayores de 10 °C (50 °F) y menores de 32 °C (90 °F).

Valor del producto del consumidor: 2.23 %

RENDIMIENTO APROXIMADO:Hasta 41.8 m²/3.8 L (450 pies² por galón), según la porosidad de la piedra.Hasta 10.7 m²/L (115 pies² por cuarto de galón), según la porosidad de la piedra.**PRECAUCIONES:**

Antes de usar cualquier producto LATICRETE®:

- Consulte www.laticrete.com para obtener boletines técnicos o información actualizada sobre el producto y su aplicación
- Comuníquese con su representante de ventas técnico local de LATICRETE® si tiene alguna pregunta
- Consulte la MSDS para STONETECH® Enhancer Pro™ Sealer para obtener más información de seguridad
- Proteja el trabajo terminado del tránsito y condiciones ambientales adversas como viento, lluvia y altas temperaturas
- Inhalación: Lleve a la víctima al aire libre y asegúrese de que permanezca en reposo en una posición que le resulte cómoda para respirar. Obtenga atención médica si continúan las molestias
- Contacto con la piel: Lávese con agua y jabón. Obtenga atención médica si experimenta síntomas
- Contacto con los ojos: Inmediatamente, enjuáguese los ojos con abundante agua durante al menos 15 minutos. Si tiene, quítese los lentes de contacto y continúe con el enjuague. Obtenga atención médica de inmediato
- Ingestión: Enjuáguese la boca: No provoque el vómito. Obtenga atención médica si continúan las molestias
- PUEDE SER PERJUDICIAL SI SE INGIERE. PUEDE IRRITAR LOS OJOS, LA PIEL Y LAS VÍAS RESPIRATORIAS
- No ingerir. Evite el contacto con los ojos y la piel. Evite la exposición prolongada a los vapores

- MANTENGA EL PRODUCTO FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS
- No lo congele ni almacene a temperaturas mayores de 38 °C (100 °F)
- No lo mezcle con otros productos químicos

INFORMACIÓN TÉCNICA**PROPIEDADES FÍSICAS:**

Forma	Líquida
Color	Transparente
Olor	Leve a hidrocarburo
Gravedad específica	0.81
Punto de inflamación	> 27.7 °C (82 °F)
Curado completo	De 24 a 72 horas

Las especificaciones están sujetas a cambios sin notificación. Los resultados exhibidos son representativos, pero reflejan los procedimientos de pruebas utilizados. El desempeño real en el área de trabajo campo y los resultados de las pruebas dependerán de los métodos de instalación y las condiciones del sitio.

INSTALACIÓN**PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE:**

Lea la etiqueta completa antes de usar el producto. Use el producto sólo como se indica. Asegúrese de barrer y aspirar las superficies que desea limpiar para eliminar materias residuales. Evite el contacto de la piel y los ojos con el producto. Use gafas de protección y guantes al manejar el concentrado. Mantenga a los niños y a las mascotas lejos del área de trabajo durante la aplicación y el secado.

APLICACIÓN:

1. Cubra todas las superficies que no desee tratar
2. Aplique una capa uniforme de STONETECH® Enhancer Pro™ Sealer con una almohadilla para pintar, un rodillo, una brocha o un rociador de jardín por bombeo. No utilice rociador eléctrico, paño o esponja para aplicar el producto. No rebaje el producto antes de utilizarlo. Consulte el método de aplicación a continuación para obtener más información
3. Deje que STONETECH® Enhancer Pro™ Sealer penetre por completo sobre la superficie durante 15 y 20 minutos. Es posible que el sellador tarde más en penetrar sobre materiales con mayor densidad. NO DEJE QUE EL EXCESO DE SELLADOR SEQUE SOBRE LA SUPERFICIE. Si no se quita el exceso de sellador de la superficie, se pueden generar residuos que deberán ser eliminados en forma mecánica

4. Realice una limpieza completa de la superficie con varios paños secos para eliminar todos los excesos de sellador
5. Es posible que deba aplicar una segunda capa de SSTONETECH® Enhancer Pro™ Sealer sobre superficies más absorbentes o si es necesario lograr un aspecto más oscuro. El sellador se debe aplicar una hora después de haber hecho la aplicación inicial, según se indica en los pasos 2 a 4
6. El curado completo se alcanzará entre 24 y 72 horas después de la aplicación. Podrá comenzar a transitar el área entre 6 y 8 horas después de la aplicación. Si debe transitar por la superficie antes del tiempo sugerido, cubra el piso apropiadamente para protegerlo hasta que la zona haya curado por completo
7. Limpie de inmediato después de completar el trabajo. Los paños y el equipo que estén humedecidos con el producto pueden ser inflamables. Limpie el equipo con alcoholes minerales y deje que seque en un área bien ventilada. Deje que los paños sequen en un área bien ventilada y fuera del alcance de los niños y las mascotas. Cuando los paños se hayan secado, deséchelos según las normas locales

Para los trabajos pequeños, utilice una almohadilla para pintar, un rodillo o una brocha. Para los trabajos más grandes, utilice un rociador de jardín por bombeo que se encuentra disponible en su tienda de jardinería, tienda de herramientas o tienda de artículos para el hogar locales. No utilice un rociador eléctrico. Los rociadores eléctricos generan un importante exceso de rociado que hace que se desperdicie el producto y se deba volver a limpiar la superficie. Un rociador de jardín por bombeo reducirá el peligro de sobreexposición a los vapores y producirá mejores resultados. Distribuya el sellador de manera uniforme por toda la superficie. La penetración dispereja generará un aspecto manchado. **IMPORTANTE: No deje acumulaciones de producto en la superficie. Al secar, estas acumulaciones darán un mal acabado.**

GARANTÍA

LATICRETE® garantiza el SSTONETECH® Enhancer Pro™ Sealer únicamente contra defectos de fabricación por un periodo de un año a partir de su fecha de producción. El alcance de esta garantía se limita únicamente a sustituir aquellos envases que se demuestren defectuosos, LATICRETE® no será responsable por ningún costo adicional directo o indirecto. Asimismo, garantiza que se desempeñará de acuerdo con lo indicado en esta ficha técnica siempre que se sigan las instrucciones de LATICRETE® y la industria.

MANTENIMIENTO:

No requiere mantenimiento.

SERVICIO TÉCNICO:

Para obtener información y asistencia técnica referente a este producto u otros sistemas LATICRETE®, sírvase contactarnos a: LATICRETE® de Centroamérica
Teléfono: (506) 4701.5900
Sitio web: www.laticrete.com
Correo electrónico: info@laticrete.co.cr

SISTEMAS ESPECIALES:

Podrá obtener más información sobre los productos en nuestro sitio web: www.laticrete.com.

VIDEO DE APLICACIÓN



Escanee el código QR o dele click y descubra el video paso a paso para realizar una correcta aplicación de SSTONETECH® Enhancer Pro™ Sealer

CONTÁCTESE CON NOSOTROS:

CENTRAL TELEFÓNICA:

Costa Rica: +506 4701.5900
Panamá: +507 236.0966
Honduras, El Salvador y Guatemala: +504 3301.9265

CORREO ELECTRÓNICO:

info@laticrete.co.cr

SITIO WEB:

www.ca.laticrete.com

REDES SOCIALES:

- Laticrete de Centroamérica
- Laticrete_ca
- Laticrete latinoamerica
- Laticrete de centroamerica