



# STONETECH® RESTORE™

## LIMPIADOR ÁCIDO

El limpiador ácido STONETECH® Restore™ es un limpiador de alto desempeño a base de ácido fosfórico que elimina la suciedad, depósitos de agua dura, eflorescencias y óxido en cerámica, porcelanato, piedra natural (resistente a los ácidos), mampostería y morteros para juntas.

Este limpiador ayuda a eliminar el velo o mancha de juntas cementicias y epóxicas.

Es ideal para usar en áreas de mucho tráfico. Disponible en presentación concentrado y listo para usar.

## VENTAJAS

- Elimina los depósitos de agua dura, los velos de juntas cementicias y epóxicas, eflorescencia leve y los residuos de jabón
- Rendimiento de nivel profesional
- Fórmula ácida a base de agua
- Renueva la apariencia de los revestimientos de cerámica, porcelanato y piedra natural
- No contiene VOC

## USOS

- Encimeras
- Salpicaderos
- Pisos y paredes
- Limpieza de juntas cementicias y epóxicas
- Ambientes interiores y exteriores

## FABRICANTES

### Producto hecho en México por:

LATICRETE® Mexicana SAPI de C.V.

Belisario Domínguez 1779 Col. Obispado Monterrey,  
Nuevo León CP 64060

Tel. +52 (81) 8348 5121-24 Sin Costo: 01800 001 LATI

### Importado y distribuido en Centroamérica por:

LATICRETE® de Costa Rica, S.A.

Alajuela, Costa Rica. Teléfono: (506) 4701.5900

Sitio Web: [www.laticrete.com](http://www.laticrete.com)

**PRESENTACIÓN:**

Botella de 3.8 L (1 gal.)

Botella de 946 ml (32 onzas)

Botella con rociador de 709 ml (24 onzas líquidas)

**SUSTRATOS ADECUADOS:**

- Piedra natural, revestimientos y juntas, materiales sintéticos, como:
- Concreto
- Mármol
- Granito
- Piedra caliza
- Travertino
- Pizarra
- Arenisca
- Mampostería
- Cerámica
- Porcelanato
- Cuarzo
- Morteros de juntas

**TIEMPO DE VIDA ALMACENADO:**

Los envases sellados de fábrica de este producto están garantizados por su alta calidad por dos (2) años, si se almacenan a temperaturas mayores de 10 °C (50 °F) y menores de 32 °C (90 °F).

**PRECAUCIONES:**

Antes de usar cualquier producto LATICRETE®:

- Consulte [www.laticrete.com](http://www.laticrete.com) para obtener boletines técnicos o información actualizada sobre el producto y su aplicación
- Comuníquese con su representante de ventas técnico local de LATICRETE® si tiene alguna pregunta
- Consulte la MSDS para STONETECH® Restore™ para obtener más información de seguridad
- Proteja el trabajo terminado del tránsito y condiciones ambientales adversas como viento, lluvia y altas temperaturas
- Inhalación: Lleve a la víctima al aire libre y asegúrese de que permanezca en reposo en una posición que le resulte cómoda para respirar. Obtenga atención médica si continúan las molestias

- Contacto con la piel: Lávese con agua y jabón. Obtenga atención médica si experimenta síntomas
- Contacto con los ojos: Inmediatamente, enjuáguese los ojos con abundante agua durante al menos 15 minutos. Si tiene, quítese los lentes de contacto y continúe con el enjuague. Obtenga atención médica de inmediato
- Ingestión: Enjuáguese la boca: No provoque el vómito. Obtenga atención médica si continúan las molestias
- PUEDE SER PERJUDICIAL SI SE INGIERE. PUEDE IRRITAR LOS OJOS, LA PIEL Y LAS VÍAS RESPIRATORIAS
- No ingerir. Evite el contacto con los ojos y la piel. Evite la exposición prolongada a los vapores
- MANTENGA EL PRODUCTO FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS
- No lo congele ni almacene a temperaturas mayores de 38 °C (100 °F)
- No lo mezcle con otros productos químicos
- No tire el producto en cauces de agua

**INFORMACIÓN TÉCNICA****PROPIEDADES FÍSICAS:**

Forma	Líquida
Color	Incoloro
Olor	Leve
pH	< 1

Las especificaciones están sujetas a cambios sin notificación. Los resultados exhibidos son representativos, pero reflejan los procedimientos de pruebas utilizados. El desempeño real en el área de trabajo campo y los resultados de las pruebas dependerán de los métodos de instalación y las condiciones del sitio.

**INSTALACIÓN****PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE PARA PIEDRA NATURAL Y AZULEJO - CONCENTRADO:**

Lea la etiqueta completa antes de usar el producto. Use el producto sólo como se indica. Siempre realice una prueba en un área pequeña y poco visible para determinar si el producto necesita dilución y para conocer su efectividad. Asegúrese de barrer y aspirar todas las superficies que desea limpiar para eliminar materias residuales. La dilución para usos intensivos puede oscurecer algunas superficies. **Este limpiador a base de ácido dañará o dejará marcas en la mayoría de las superficies de mármol, piedra caliza y travertino.** Además, corroerá o dejará marcas en la mayoría de las superficies de metal. Evite el contacto con la piel y los ojos. Use gafas de protección, guantes, mangas largas y pantalones largos al manipular el producto. Asegúrese de que el área de trabajo esté bien ventilada durante la aplicación y hasta que la superficie haya secado. Mantenga a los niños y a las mascotas lejos del área de trabajo durante la aplicación y el secado.

**INDICACIONES PARA LA FÓRMULA CONCENTRADA:**

1. Diluya STONETECH® Restore™ concentrado en agua tibia, según la tabla de mezcla que se presenta a continuación:

Uso	STONETECH® Restore™	Agua tibia	pH
Intensivo	1 parte	1 parte	< 1
Medio	1 parte	4 partes	1.2
Liviano	1 parte	16 partes	1.4

2. Cubra y proteja los metales u otras superficies que no desee tratar. Aplique la solución mezclada con un trapeador o paño limpio
3. Frote con un cepillo de cerdas o cepillo eléctrico, según sea necesario
4. Elimine STONETECH® Restore™ utilizando un paño limpio, una aspiradora para agua y polvo o un trapeador húmedo
5. Limpie bien el área con agua limpia y seque
6. Lave bien todas las superficies de metal con agua limpia. Limpie y enjuague el equipo con agua
7. Vuelva a sellar el área limpiada con un sellador STONETECH®

**INDICACIONES PARA LA FÓRMULA LISTA PARA USAR:**

Repita los pasos anteriores, del 2 al 7. El producto no debe ser diluido. La concentración proporcionado en el producto corresponde a uso medio.

**GARANTÍA**

LATICRETE® garantiza el STONETECH® Restore™ únicamente contra defectos de fabricación por un periodo de dos años a partir de su fecha de producción. El alcance de esta garantía se limita únicamente a sustituir aquellos envases que se demuestren defectuosos, LATICRETE® no será responsable por ningún costo adicional directo o indirecto. Asimismo, garantiza que se desempeñará de acuerdo con lo indicado en esta ficha técnica siempre que se sigan las instrucciones de LATICRETE® y la industria.

**SERVICIO TÉCNICO:**

Para obtener información y asistencia técnica referente a este producto u otros sistemas LATICRETE®, sírvase contactarnos a: LATICRETE® de Centroamérica  
Teléfono: (506) 4701.5900  
Sitio web: [www.laticrete.com](http://www.laticrete.com)  
Correo electrónico: [info@laticrete.co.cr](mailto:info@laticrete.co.cr)

**SISTEMAS ESPECIALES:**

Podrá obtener más información sobre los productos en nuestro sitio web: [www.laticrete.com](http://www.laticrete.com).

**MANTENIMIENTO:**

Los productos de limpieza altamente alcalinos, ácidos, abrasivos o con amoníaco no son necesarios para el mantenimiento diario, y es posible que degraden el sellador, afectando de manera adversa su resistencia a las manchas. Para las limpiezas de rutina de revestimiento y piedra, recomendamos un producto de limpieza de pH neutro como STONETECH® Stone & Tile Cleaner. Para las manchas persistentes o difíciles de quitar, utilice STONETECH® Restore™ con una almohadilla para frotar de nylon o un cepillo largo de cerdas duras. **Recuerde:** Antes de usar un producto de limpieza en una instalación de revestimiento, piedra o de cualquier otro tipo, haga una prueba en un sector poco visible o en una pieza del revestimiento para asegurarse de que los resultados sean los deseados. Para obtener información adicional, consulte la especificación técnica TDS 262: Guía para el cuidado de piedra y revestimiento.

**VIDEO DE APLICACIÓN**

Escanee el código QR o dele click y descubra el video paso a paso para realizar una correcta aplicación de STONETECH® Restore™.

**CONTÁCTESE CON NOSOTROS:****CENTRAL TELEFÓNICA:**

Costa Rica: +506 4701.5900  
Panamá: +507 236.0966  
Honduras, El Salvador y Guatemala: +504 3301.9265

**CORREO ELECTRÓNICO:**

[info@laticrete.co.cr](mailto:info@laticrete.co.cr)

**SITIO WEB:**

[www.ca.laticrete.com](http://www.ca.laticrete.com)

**REDES SOCIALES:**

- Laticrete de Centroamérica
- Laticrete\_ca
- Laticrete latinoamerica
- Laticrete de centroamerica