



# STONETECH® STONE, TILE AND GROUT SEALER

## SELLADOR

STONETECH® Stone, Tile & Grout Sealer es un sellador penetrante a base de agua que protege contra las manchas en piedra natural, cerámica, mampostería y morteros de juntas, en interior y aplicaciones exteriores. Los selladores base agua son más seguros que las fórmulas a base de solventes.

## VENTAJAS

- Protección estándar contra la mayoría de las manchas
- Protege a la piedra natural, cerámica, mampostería y mortero para juntas
- Preserva el aspecto natural de la superficie tratada
- Fórmula a base de agua
- Uso en interiores y exteriores

## USOS

- Encimeras
- Salpicaderos
- Pisos y paredes
- Ambientes interiores y exteriores

## FABRICANTES

### Producto hecho en México por:

LATICRETE® Mexicana SAPI de C.V.

Belisario Domínguez 1779 Col. Obispado Monterrey,  
Nuevo León CP 64060

Tel. +52 (81) 8348 5121-24 Sin Costo: 01800 001 LATI

### Importado y distribuido en Centroamérica por:

LATICRETE® de Costa Rica, S.A.

Alajuela, Costa Rica. Teléfono: (506) 4701.5900

Sitio Web: [www.laticrete.com](http://www.laticrete.com)

**PRESENTACIÓN:**

Botella de 3.8 L (1 gal.)

Botella de 946 ml (32 onzas)

**SUSTRATOS ADECUADOS:**

- Recomendado para piedra natural como:
- Mármol pulido
- Granito
- Piedra caliza
- Pizarra
- Travertino

**RENDIMIENTO APROXIMADO:**Hasta 20.9 m<sup>2</sup>/946 mL (225 pies<sup>2</sup>/cuarto de galón) para una única capaHasta 83.6 m<sup>2</sup>/3.8 L (900 pies<sup>2</sup>/galones) para una única capa**EXPECTATIVA DE VIDA:**

Hasta 5 años en superficies interiores

Hasta 3 años en superficies exteriores

Para obtener los mejores resultados, volver a aplicar cada año

**TIEMPO DE VIDA ALMACENADO:**

Los envases sellados de fábrica de este producto están garantizados por su alta calidad por dos (2) años, si se almacenan a temperaturas mayores de 10 °C (50 °F) y menores de 32 °C (90 °F).

**Contenido de compuestos orgánicos volátiles:**

< 250 g/L (excluyendo el agua) por motivos relacionados con la normativa de EPA.

< 5 g/L (incluyendo el agua) por motivos relacionados con la normativa de los Estados Unidos y LEED (recubrimiento bajo en sólidos).

**PRECAUCIONES:**

Antes de usar cualquier producto LATICRETE®:

- Consulte [www.laticrete.com](http://www.laticrete.com) para obtener boletines técnicos o información actualizada sobre el producto y su aplicación
- Comuníquese con su representante de ventas técnico local de LATICRETE® si tiene alguna pregunta
- Consulte la MSDS para STONETECH® Stone, Tile & Grout Sealer para obtener más información de seguridad
- Proteja el trabajo terminado del tránsito y condiciones ambientales adversas como viento, lluvia y altas temperaturas
- Inhalación: Lleve a la víctima al aire libre y asegúrese de que permanezca en reposo en una posición que le resulte cómoda para respirar. Obtenga atención médica si continúan las molestias

- Contacto con la piel: Lávese con agua y jabón. Obtenga atención médica si experimenta síntomas
- Contacto con los ojos: Inmediatamente, enjuáguese los ojos con abundante agua durante al menos 15 minutos. Si tiene, quítese los lentes de contacto y continúe con el enjuague. Obtenga atención médica de inmediato
- Ingestión: Enjuáguese la boca: No provoque el vómito. Obtenga atención médica si continúan las molestias
- PUEDE SER PERJUDICIAL SI SE INGIERE. PUEDE IRRITAR LOS OJOS, LA PIEL Y LAS VÍAS RESPIRATORIAS
- No ingerir. Evite el contacto con los ojos y la piel. Evite la exposición prolongada a los vapores
- MANTENGA EL PRODUCTO FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS
- No lo congele ni almacene a temperaturas mayores de 38 °C (100 °F)
- No lo mezcle con otros productos químicos
- No tire el producto en cauces de agua

**INFORMACIÓN TÉCNICA**

Forma	Líquida
Color	Ámbar pálido
Olor	Leve
pH	9 - 11
Gravedad específica	1.009
Curado completo	De 24 a 72 horas

Las especificaciones están sujetas a cambios sin notificación. Los resultados exhibidos son representativos, pero reflejan los procedimientos de pruebas utilizados. El desempeño real en el área de trabajo campo y los resultados de las pruebas dependerán de los métodos de instalación y las condiciones del sitio.

**INSTALACIÓN****PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE :**

Lea la etiqueta completa antes de usar el producto. Use el producto sólo como se indica. Asegúrese de barrer y aspirar las superficies que desea limpiar para eliminar materias residuales. Evite el contacto de la piel y los ojos con el producto. Use gafas de protección y guantes al manejar el concentrado. Mantenga a los niños y a las mascotas lejos del área de trabajo durante la aplicación y el secado.

## PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE:

Lea la etiqueta completa antes de usar el producto. Use el producto sólo como se indica. Recuerde siempre realizar pruebas en un sector pequeño poco visible después de y permitir un tiempo de curado para determinar si el producto se aplica correctamente y si los resultados son los deseados. Permita que las nuevas instalaciones de mortero para juntas curen durante 72 horas como mínimo, antes de la aplicación. Asegúrese de que la superficie esté limpia y que no tenga ceras o recubrimientos. El sellador se puede aplicar en superficies húmedas una hora después de que se haya eliminado el agua estancada. La superficie debe tener una temperatura de entre 10 °C y 26 °C (50 °F y 80 °F). Asegúrese de que el área esté bien ventilada durante la aplicación y hasta que la superficie esté seca. Mantenga a los niños y a las mascotas lejos del área de trabajo hasta que se pueda volver a pisar la superficie.

## APLICACIÓN:

1. Asegúrese de que la tapa esté cerrada y sellada y agite bien el producto antes de utilizarlo
2. Cubra todas las superficies que no desee tratar
3. Aplique una capa uniforme del producto generosa
4. Deje que el sellador penetre la superficie entre 10 a 15 minutos. Durante este tiempo, mantenga la superficie húmeda con sellador y añada más, según sea necesario. **NO DEJE QUE EL SELLADOR SEQUE POR COMPLETO SOBRE LA SUPERFICIE**
5. Limpie y seque bien toda la superficie con paños limpios y absorbentes
6. Es posible que deba aplicar una segunda capa sobre superficies porosas y absorbentes. Si es necesario aplicar una segunda capa, deberá hacerlo entre 30 y 40 minutos después de la aplicación inicial (pasos 3 a 5)
7. Si llegaran a quedarán marcas de sellador seco en la superficie tratada, vuelva a humedecer esta sección de la superficie con el sellador. Con una almohadilla blanca de nylon frote la superficie para aflojar el residuo. Luego limpie y seque con un paño limpio y absorbente
8. Cura por completo entre 24 y 72 horas. La superficie sobre la que se trabajó se podrá volver a utilizar después de 6 y 8 horas de la aplicación. Si debe transitar por la superficie antes del tiempo sugerido, cubra apropiadamente hasta que la zona haya curado por completo
9. Limpie las herramientas utilizadas durante la aplicación con agua

## LIMPIEZA:

Limpie las herramientas utilizadas durante la aplicación con agua.

## MANTENIMIENTO:

Los productos de limpieza altamente alcalinos, ácidos, abrasivos o con amoníaco no son necesarios para el mantenimiento diario, y es posible que degraden el sellador, afectando de manera adversa su resistencia a las manchas. Para las limpiezas de rutina de revestimiento y piedra, recomendamos un producto de limpieza de pH neutro como STONETECH® Stone & Tile Cleaner. Para las manchas persistentes o difíciles de quitar, utilice STONETECH® Restore™ con una almohadilla para frotar de nylon o un cepillo largo de cerdas duras. **Recuerde:** Antes de usar un producto de limpieza en una instalación de revestimiento, piedra o de cualquier otro tipo, haga una prueba en un sector poco visible o en una pieza del revestimiento para asegurarse de que los resultados sean los deseados. Para obtener información adicional, consulte la especificación técnica TDS 262: Guía para el cuidado de piedra y revestimiento.

## SERVICIO TÉCNICO:

Para obtener información y asistencia técnica referente a este producto u otros sistemas LATICRETE®, sírvase contactarnos a: LATICRETE® de Centroamérica  
Teléfono: (506) 4701.5900  
Sitio web: [www.laticrete.com](http://www.laticrete.com)  
Correo electrónico: [info@laticrete.co.cr](mailto:info@laticrete.co.cr)

## SISTEMAS ESPECIALES:

Podrá obtener más información sobre los productos en nuestro sitio web: [www.laticrete.com](http://www.laticrete.com).

# GARANTÍA

LATICRETE® garantiza el STONETECH® Stone, Tile & Grout Sealer únicamente contra defectos de fabricación por un periodo de dos años a partir de su fecha de producción. El alcance de esta garantía se limita únicamente a sustituir aquellos envases que se demuestren defectuosos, LATICRETE® no será responsable por ningún costo adicional directo o indirecto. Asimismo, garantiza que se desempeñará de acuerdo con lo indicado en esta ficha técnica siempre que se sigan las instrucciones de LATICRETE® y la industria.



### CONTÁCTESE CON NOSOTROS:

#### CENTRAL TELEFÓNICA:

Costa Rica: +506 4701.5900

Panamá: +507 236.0966

Honduras, El Salvador y Guatemala: +504 3301.9265

#### CORREO ELECTRÓNICO:

[info@laticrete.co.cr](mailto:info@laticrete.co.cr)

#### SITIO WEB:

[www.ca.laticrete.com](http://www.ca.laticrete.com)

#### REDES SOCIALES:

-  Laticrete de Centroamérica
-  Laticrete\_ca
-  Laticrete latinoamerica
-  Laticrete de centroamerica