



DICHIARAZIONE DI PRESTAZIONE
DECLARATION OF PERFORMANCE

EN 12004:2007 +A1:2012

N° DOP-IT-01-017

1. Tipo prodotto:

305 grey and white

(Product Type):

Codice di identificazione unica della tipologia:

Unique identification code of the product-type:

2. Tipo: numero di lotto o di serie o ogni altro elemento necessario all'identificazione del prodotto da costruzione, come richiesto dall'articolo 11(4):

Type batch or serial number or any other element allowing identification of the construction product as required under Article 11(4):

(per il numero di lotto far riferimento a quello riportato sulla confezione)

(for batch number, please refer to the packaging)

3. Campi di impiego del prodotto, in accordo con le relative normative armonizzate, come previsto dal produttore:

Intended use or uses of the construction product, in accordance with the applicable harmonised technical specification, as foreseen by the manufacturer:

Adesivo cementizio per posa piastrelle in interni. Tipo C1

Cementitious adhesive for indoor tiling. Type C1

4. Nome, nomi registrati o marchi registrati e indirizzo del produttore, come richiesto dall'articolo 11(5):

Name, registered trade name or registered trade mark and contact address of the manufacturer as required under Article 11(5):

LATICRETE EUROPE SRL

VIA BORGOGNA 8

20122 MILANO – ITALY

5. Indirizzo: Dove applicabile, nome e indirizzo del rappresentante che ha mandato a ricoprire le mansioni specificate nell'Articolo 12(2):

Contact Address: Where applicable, name and contact address of the authorized representative whose mandate covers the tasks specified in Article 12(2):

Non rilevante (vedi 4)

Not relevant (see 4)



6. AVCP: Sistema o sistemi di controllo e verifica delle prestazioni (AVCP) del prodotto da costruzione come disposto nel CPR, Annesso V:

System or systems of assessment and verification of constancy of performance (AVCP) of the construction product as set out in CPR, Annex V:

Sistema 3

System 3

7. Nel caso di una dichiarazione di prestazione relativa ad un prodotto da costruzione che rientra nell'ambito di applicazione di una norma armonizzata:

UNI EN 12004:2007+A1:2012

In the case of a declaration of performance relating to a construction product that falls within the scope of application of a harmonized standard:

UNI EN 12004: 2007 + A1: 2012

Il laboratorio notificato: Centro di ricerca e sperimentazione per l'industria ceramica Via Martelli, 26 - 40138 Bologna, Italy, numero di identificazione 1477 ha eseguito i test di tipo iniziali (ITT) secondo il sistema 3 ed emesso i certificati di prova: 2607/04

The notified laboratory: Centro di ricerca e sperimentazione per l'industria ceramica via Martelli, 26 -40138 Bologna, Italy, number of identification 1477 performed type tests initials (ITT) according to system 3 and issued the following classification reports: 2607/04

8. Nel caso di una dichiarazione di prestazione relativa ad un prodotto da costruzione per il quale è stata rilasciata una valutazione tecnica europea:

In the case of a declaration of performance relating to a construction product for which a European technical assessment has been issued:

Non applicabile

Not applicable



9. Prestazioni dichiarate (*Declared performance*)


Caratteristiche essenziali Essential characteristics	Prestazione Performance	Test di riferimento Test Standard	Norma tecnica armonizzata Harmonised technical specification
Elevata adesione a trazione iniziale <i>High initial tensile adhesion strength</i>	≥ 0,5 N/ mm ²	EN 1348:2007 – 8.2	UNI EN 12004:2007+A1:2012
Elevata adesione a trazione dopo immersione in acqua <i>High tensile adhesion strength after water immersion</i>	≥ 0,5 N/ mm ²	EN 1348:2007 – 8.3	
Elevata adesione a trazione dopo invecchiamento termico <i>High tensile adhesion strength after heat ageing</i>	NPD		
Elevata adesione a trazione dopo cicli di gelo-disgelo <i>High tensile adhesion strength after freeze-thaw cycles</i>	NPD		
Reazione al fuoco <i>Reaction to fire</i>	Euroclasse E <i>Euroclass E</i>	EN 13501-1	
Sostanze pericolose Dangerous substances	Vedere Scheda di sicurezza del prodotto (SDS) See Material Safety Data Sheet (MSDS)		

10. Dichiarazione (*Declaration*)

Le prestazioni del prodotto identificato ai punti 1 e 2 è in conformità con le prestazioni dichiarate al punto 9. Questa dichiarazione di prestazione (DoP) è emessa sotto la totale responsabilità del Produttore, identificato al punto 4.

The performance of the product identified in points 1 and 2 is in conformity with the declared performance in point 9. This declaration of performance (DoP) is issued under the sole responsibility of the manufacturer identified in point 4.



 1477	LATICRETE EUROPE S.r.l. Via Borgogna N° 8 20122 MILANO (MI) - ITALIA
13 DoP n° IT-01-017 EN 12004:2007 +A1:2012 305 Cementitious adhesive for internal tiling	
Reaction to fire	Class E
Release of dangerous substances	see MSDS
Bond Strength, as:	
Initial tensile adhesion strength	≥ 0,5 N/mm ²
Durability, for:	
Tensile adhesion strength after water immersion	≥ 0,5 N/mm ²
Tensile adhesion strength after heat ageing	NPD
Tensile adhesion strength after freeze/thaw cycles	NPD

Firmato per conto del Produttore da:
Signed for and on behalf of the manufacturer by:

Technical Manager
 CORRADO SCOLLO

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Corrado Scollo', written over the printed name.