



DICHIARAZIONE DI PRESTAZIONE DECLARATION OF PERFORMANCE

12004:2017 +A1:2012

n°DOP-IT-01-014

1. Tipo Prodotto:

325 FLEX grey and white

(Product Type) :

Codice di identificazione unica della tipologia: *Unique identification code of the product-type:*

2. Tipo: numero di lotto o di serie o ogni altro elemento necessario all'identificazione del prodotto da costruzione, come richiesto dall'articolo 11(4):

Type batch or serial number or any other element allowing identification of the construction product as required under Article 11(4):

(per il numero di lotto far riferimento a quello riportato sulla confezione) (for batch number, please refer to the packaging)

3. Campi di impiego del prodotto, in accordo con le relative normative armonizzate, come previsto dal Produttore:

Intended use or uses of the construction product, in accordance with the applicable harmonised technical specification, as foreseen by the manufacturer:

Adesivo cementizio migliorato con scivolamento limitato e tempo aperto prolungato per piastrelle per interni ed esterni. Tipo C2TE

Improved cementitious adhesive with limited slip and extended open time for indoor and outdoor tiles. Type C2TE

4. Nome, nomi registrati o marchi registrati e indirizzo del produttore, come richiesto dall'articolo 11(5): Name, registered trade name or registered trade mark and contact address of the manufacturer as required under Article 11(5):

LATICRETE EUROPE SRL VIA BORGOGNA 8 20122 MILANO – ITALY

5. Indirizzo: Dove applicabile, nome e indirizzo del rappresentante che ha mandato a ricoprire le mansioni specificate nell'Articolo 12(2):

Contact Address: Where applicable, name and contact address of the authorized representative whose mandate covers the tasks specified in Article 12(2):

Non rilevante (vedi 4) Not relevant (see 4)



6. AVCP: Sistema o sistemi di controllo e verifica delle prestazioni (AVCP) del prodotto da costruzione come disposto nel CPR, Annesso V:

System or systems of assessment and verification of constancy of performance (AVCP) of the construction product as set out in CPR, Annex V:

Sistema 3

System 3

7. Nel caso di una dichiarazione di prestazione relativa ad un prodotto da costruzioneche rientra nell'ambito di applicazione di una norma armonizzata:

UNI 12004:2017+A1:2012

In the case of a declaration of performance relating to a construction product that falls within the scope of application of a harmonized standard:

UNI EN 12004:2017 + A1: 2012

MODENA CENTRO PROVE SRL in qualità di laboratorio notificato n. 1599 ha effettuato i test iniziali di tipo secondo il sistema di valutazione e verifica della costanza della prestazione 3 e ha rilasciato i seguenti rapporti di classificazione:

Adesione iniziale 287853/6501/CPD

Adesione dopo immersione in acqua 287851/6499/CPD

Adesione dopo azione del calore 287852/6500/CPD

Adesione dopo cicli di gelo-disgelo 287823/6497/CPD

Reazione al fuoco A1

MODENA CENTRO PROVE SRL, as a notified laboratory n. 1599 carried out the initial type tests according to the system for evaluating and verifying the constancy of service 3 and issued the following classification reports: Initial membership 287853/6501 / CPD

Adhesion after immersion in water 287851/6499 / CPD

Adhesion after action of heat 287852/6500 / CPD

Adhesion after freeze-thaw cycles 287823/6497 / CPD

Fire reaction A1

8.Nel caso di una dichiarazione di prestazione relativa ad un prodotto da costruzione per il quale è stata rilasciata una valutazione tecnica europea:

In the case of a declaration of performance relating to a construction product for which a European technical assessment has been issued:

Non applicabile

Not applicable



9. Prestazioni dichiarate (Declared performance)

| Caratteristiche essenziali Essential characteristics | Prestazione Performance | Test di riferimento Test Standard | Norma tecnica armonizzata Harmonised technical specification |
|---|--|--------------------------------------|--|
| Scivolamento verticale Determination of slip | ≤ 0.5 mm | EN 12004-2:2017- 8.2 | UNI 12004:2017+A1:2012 |
| Elevata adesione a trazione iniziale High initial tensile adhesion strength | ≥1,0 N/ mm2 | EN 12004-2:2017- 8.3 | |
| Elevata adesione a trazione dopo immersione in acqua High tensile adhesion strength after water immersion | ≥1,0 N/ mm2 | EN 12004-2:2017- 8.3 | |
| Elevata adesione a trazione dopo invecchiamento termico High tensile adhesion strength after heat ageing | ≥1,0 N/ mm2 | EN 12004-2:2017- 8.3 | |
| Elevata adesione a trazione dopo cicli di gelo-disgelo High tensile adhesion strength after freeze-thaw cycles | ≥1,0 N/ mm2 | EN 12004-2:2017- 8.3 | |
| Reazione al fuoco Reaction to fire | Euroclasse E Euroclass E | EN 13501-1 | |
| Sostanze pericolose Dangerous substances | Vedere Scheda di sicurezza del prodotto (SDS) See Material Safety Data Sheet (MSDS) | | |

10. Dichiarazione (Declaration)

Le prestazioni del prodotto identificato ai punti 1 e 2 è in conformità con le prestazioni dichiarate al punto 9. Questa dichiarazione di prestazione (DoP) è emessa sotto la totale responsabilità del Produttore, identificato al punto 4.

The performance of the product identified in points 1 and 2 is in conformity with the declared performance in point 9. This declaration of performance (DoP) is issued under the sole responsibility of the manufacturer identified in point 4.

Firmato per conto del Produttore da:

Signed for and on behalf of the manufacturer by:

Technical Manager CORRADO SCOLLO



Ecologia, Salute e Informazioni di Sicurezza (REACH) Ecology, Health and Safety Information (REACH)

Per informazioni e consigli sulle norme di sicurezza e per l'utilizzo e conservazione di prodotti chimici, l'utilizzatore deve far riferimento alla più recente Scheda di Sicurezza, contenente i dati fisici, tossicologici ed altri dati relativi in tema di sicurezza.

For information and advice on the safe handling, storage and disposal of chemical products, users shall refer to the most recent Safety Data Sheet (SDS) containing physical, ecological, toxicological and other safety related data.

Note Legali (Legal note):

Le informazioni qui riportate ed ogni altra consulenza sono fornite in buona fede in base alle conoscenze ed all'esperienza attuale di LATICRETE in relazione ai prodotti a condizione che gli stessi siano adeguatamente immagazzinati, movimentati ed utilizzati in condizioni normali ed osservando le raccomandazioni

di LATICRETE. Queste informazioni valgono unicamente per l'applicazione (i) e il prodotto (i) ai quali qui si fa esplicitamente riferimento. In caso di modifiche dei parametri di applicazione, come modifiche nei substrati ecc., o nel caso di un'applicazione diversa, si prega di consultare il servizio tecnico di LATICRETE prima di utilizzare i prodotti LATICRETE. Le informazioni qui indicate non esonerano l'utilizzatore dal testare i prodotti per la specifica applicazione e scopo. Tutti gli ordini vengono accettati alle nostre vigenti condizioni di vendita e consegna. Gli utilizzatori devono far sempre riferimento alla versione più recente della locale scheda dati del prodotto relativa al prodotto in questione, le cui copie verranno fornite su richiesta.

The information contained herein and any other advice are given in good faith based on LATICRETE's current knowledge and experience of the products when properly stored, handled and applied under normal conditions in accordance with LATICRETE's recommendations. The information only applies to the application(s) and product(s) expressly referred to herein. In case of changes in the parameters of the application, such as changes in substrates etc., or in case of a different application, consult LATICRETE's Technical Service prior to using LATICRETE products. The information contained herein does not relieve the user of the products from testing them for the intended application and purpose. All orders are accepted subject to our current terms of sale and delivery. Users must always refer to the most recent issue of the local Product Data Sheet for the product concerned, copies of which will be supplied on request.