



STONETECH® CLEANER ACID

DS-2102-0221

**Globally Proven
Construction Solutions**



1. DÉSIGNATION DU PRODUIT

STONETECH® CLEANER ACID

2. FABRICANT

LATICRETE Europe S.r.l. à actionnaire unique
Via Paletti, snc, 41051

Castelnuovo Rangone MO, Italy

Téléphone : +39 059 535540

E-mail : info@laticreteurope.com

Site Internet : laticrete.eu

3. DESCRIPTION DU PRODUIT

STONETECH CLEANER ACID est un nettoyant acide à base d'eau à action rapide avec des solvants solubles dans l'eau, conçu pour éliminer les résidus de mortier-joint modifiés aux polymères et de ciment des carreaux de céramique et de porcelaine. Il élimine parfaitement les laitances et le calcaire.

Applications

- Intérieur et extérieur
- Plans de travail de cuisine et de toilette pour salle de bain
- Murs
- Sols

Avantages

- Pour enlever le mortier-joint modifié aux polymères ou les résidus de ciment
- Détergent rapide acide à base d'eau avec des solvants solubles dans l'eau
- Élimine parfaitement la laitance et le calcaire
- Peut être utilisé pur pour les nettoyages exceptionnels ou dilué pour le nettoyage courant

Supports autorisés

- Carreaux de céramique
- Grès cérame
- Klinker

Conditionnement

1 l x 12/boîte

Rendement/Consommation

Couvre 40 m²/l

Conservation

Le conditionnement très performant de ce produit est scellé en usine et garanti vingt-quatre mois (24) conservé dans un local fermé, au-dessus du sol, à une température comprise entre > 0° C et < 43° C.>

Attention

Pour toute information, consulter la fiche de sécurité du produit.

- EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX : rincer soigneusement pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si possible. Poursuivre le rinçage.

Consignes de stockage et d'utilisation : Ne pas inhaler les vapeurs. PEUT CAUSER DE LA SOMNOLENCE ET DES VERTIGES. Peut provoquer des réactions allergiques. PROVOQUE DES BRÛLURES CUTANÉES ET DES LÉSIONS OCULAIRES GRAVES. TENIR HORS DE PORTÉE DES ENFANTS. Conserver à une température comprise entre > 50° F (10° C) et < 90° F (32° C). Ne pas exposer au gel et conserver à une température supérieure à 100° F (38° C). Ne pas utiliser en association avec d'autres produits. Éliminer le produit et les récipients conformément à la législation en vigueur sur le traitement des déchets. Ne pas disperser dans l'environnement. Produit nocif à long terme pour le milieu aquatique.

4. DONNÉES TECHNIQUES



Propriétés physiques

Forme :	liquide
Couleur :	incolore à ambré
Odeur :	citrique
pH :	1
Teneur en COV :	365 g/l

Les données techniques ont été mesurées en conditions standard de laboratoire et peuvent être modifiées sans préavis. Les performances réelles du produit dépendent des conditions d'application sur le chantier, de la technique de pose et du type de revêtement.

5. APPLICATION

Lire attentivement l'étiquette avant l'utilisation. Utiliser en suivant scrupuleusement les indications du fabricant. Effectuer toujours un essai sur une petite surface afin de tester la facilité d'application et le résultat. Vérifier que la surface est propre, non cirée et sans revêtement. Ne pas inhaler les vapeurs. Éviter le contact avec les yeux. Tenir les enfants et les animaux domestiques loin de la zone d'utilisation.

Mode d'emploi

1. Exécuter un test préliminaire pour déterminer la bonne dilution et les modalités d'utilisation.
2. Verser le produit pur ou dilué à l'eau sur la surface de façon uniforme (maximum 1 dose de détergent pour 2 doses d'eau).
3. Laisser agir quelques minutes puis frotter avec éponge abrasive moyenne-dure (blanche pour les surfaces brillantes). Continuer à frotter en ajoutant de l'eau.
4. Ôter le résidu avec un aspirateur à liquide, une éponge ou des chiffons propres jusqu'à ce que la surface soit sèche.
5. Rincer à fond à l'eau propre.
6. Répéter ces opérations si nécessaire

Remarque : il est également possible d'utiliser une monobrosse, un aspirateur à liquide ou une autolaveuse.

6. DISPONIBILITÉ ET COÛT

Disponibilité

Les produits LATICRETE® sont disponibles dans le monde entier. Pour trouver le revendeur le plus proche, contacter LATICRETE EUROPE S.r.l.

+39 059 535540

info@laticreteurope.com

Pour toute information sur le distributeur en ligne, www.laticrete.eu.

Coût

Contactez le revendeur de produits LATICRETE EUROPE S.r.l. le plus proche pour obtenir des informations complètes sur les tarifs.

7. GARANTIE

Le fournisseur garantit que le produit ne se détériore pas en conditions d'utilisation normales. Produit garanti (1) an. Contacter le Service technique pour de plus amples informations. Consulter 10.

DOCUMENTATION :

- DS230.13EU : 1 an de garantie du produit (IT)

8. ENTRETIEN

Les détergents très alcalins, acides, ammoniacaux ou abrasifs ne sont pas nécessaires pour l'entretien quotidien et peuvent dégrader le produit et sa résistance aux taches. Pour le nettoyage courant des surfaces traitées, utiliser des détergents doux à pH neutre, par exemple STONETECH® STONE & TILE CLEANER.

Remarque : avant d'utiliser un produit de nettoyage sur le carrelage, la pierre, etc., le tester sur une petite surface pour vérifier que le résultat est satisfaisant. Pour toute information, consulter *TDS 262 Guide d'entretien de la pierre, du carrelage et de l'étanchéité*.

9. SERVICES TECHNIQUES

Assistance technique

Pour toute information, contacter le service technique : +39 059 535540

technicalservices@laticreteurope.com

Documentation technique et consignes de sécurité

Consulter la documentation technique et les consignes de sécurité sur notre site : www.laticrete.eu.

Avertissements

Les informations et les consignes données à titre indicatif dans cette fiche technique sont basées sur les connaissances acquises au fil d'années d'application. LATICRETE® ne peut pas contrôler directement les conditions de pose et les modalités d'application du produit et n'assume aucune responsabilité concernant sa mise en œuvre. Avant d'utiliser les produits LATICRETE® effectuer des essais sur chantier pour vérifier si son utilisation est adaptée.

Nos produits sont couverts par une garantie dans la limite des conditions générales de vente, des spécifications techniques et des certifications applicables expressément indiquées dans les fiches produit et la documentation technique qui les accompagne.

10. DOCUMENTATION

Les informations sur le produit sont disponibles sur notre site Internet à l'adresse laticrete.eu. Ci-dessous la liste des documents concernés :

- DS 230.13EU : 1 an de garantie du produit
- DS 2110 : STONETECH STONE & TILE CLEANER
- DS 2125 : STONETECH HEAVY DUTY EXTERIOR CLEANER
- DS 2150 : STONETECH KLENZALL™ CLEANER
- TDS 262 : Guide d'entretien de la pierre et du carrelage