



STONETECH® RESTORE™ ACIDIC CLEANER

DS-2160-0621

**Globally Proven
Construction Solutions**



1. DÉSIGNATION DU PRODUIT

STONETECH® RESTORE™ ACIDIC CLEANER

2. FABRICANT

LATICRETE Europe S.r.l. à actionnaire unique
Via Paletti, snc, 41051

Castelnuovo Rangone MO, Italy

Téléphone : +39 059 535540

E-mail : info@laticreteeurope.com

Site Internet : laticrete.eu

3. DESCRIPTION DU PRODUIT

STONETECH® RESTORE™ ACIDIC CLEANER est un détergent acide à action contrôlée décapant et détartrant pour le nettoyage des laitances, des traces de ciment, de calcaire, de peinture et de rouille sur le carrelage, les pierres résistant aux acides, les maçonneries et les enduits. Il rénove rapidement la surface et lui rend l'aspect du neuf. Ce détergent à l'eau ne dégage pas de vapeurs nocives pendant l'utilisation et nettoie aussi la mousse de savon séchée et les traces d'enduit. On peut l'utiliser pour le nettoyage ordinaire, exceptionnel et approfondi.

Applications

- Plans de travail de cuisine et de toilette pour salle de bains
- Contremarches
- Murs
- Sols

Avantage produit

- Détergent puissant à action contrôlée pour carrelage, pierres résistant aux acides, maçonneries et enduits
- Nettoyage des laitances, résidus de mortier colle, calcaire, peinture et rouille superficielle
- Rénove et ravive l'aspect de la surface
- Formule acide à l'eau
- Ne dégage pas de vapeurs nocives — améliore la qualité de l'air intérieur
- Formule concentrée — il peut être dilué pour un usage léger, moyen et intensif

Supports autorisés

- Pierre naturelle
- Marbre
- Granit
- Grès cérame
- Carreaux de céramique
- Terre cuite
- Klinker
- Mortier d'étanchéité

Conditionnement

- 1 l x 12/boîte
- 5 l x 4/boîte

Rendement/Consommation

5 à 10 m²/litre (selon l'application)

Conservation

Le conditionnement très performant de ce produit est scellé en usine et garanti vingt-quatre mois (24) conservé dans un local fermé, au-dessus du sol, à une température comprise entre 0° C et < 43° C.

Limites d'utilisation

- Ne pas utiliser sur les matériaux calcaires polis et acides, les pierres sensibles (pierres concassées ou calcaires). Effectuer un essai avant l'utilisation sur les surfaces en céramique.
- Faire un essai sur le marbre poli pour vérifier si le produit est adapté et le résultat satisfaisant.

Attention

Pour toute information, consulter la fiche de sécurité du produit.

- EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX : rincer soigneusement pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si possible. Poursuivre le rinçage.

Consignes de stockage et d'utilisation : provoque des brûlures cutanées et des lésions oculaires graves. Ne pas inhaler les vapeurs. **TENIR HORS DE PORTÉE DES ENFANTS.** Stocker à une température supérieure à > 50° F (10 °C) et inférieure à < 90° F (32° C). Ne pas exposer au gel et conserver à une température supérieure à 100° F (38° C). Ne pas utiliser en association avec d'autres produits. Ne pas disperser dans l'environnement. Éliminer le produit et les récipients conformément à la législation en vigueur sur le traitement des déchets.

4. DONNÉES TECHNIQUES



Propriétés physiques

Forme :	liquide
Couleur :	incolore-transparente
Odeur :	caractéristique
pH :	0,5 (+/- 0,5)
Teneur en COV :	0 g/l

Les données techniques ont été mesurées en conditions standard de laboratoire et peuvent être modifiées sans préavis. Les performances réelles du produit dépendent des conditions d'application sur le chantier, de la technique de pose et du type de revêtement.

5. APPLICATION

Lire attentivement l'étiquette avant l'utilisation. Utiliser en suivant scrupuleusement les indications du fabricant. Vérifier que les surfaces à nettoyer ont été brossées ou aspirées et qu'elles sont exemptes de poussière et de résidus. **Ce détergent est acide, il peut détériorer la plupart des surfaces en marbre, calcaire et travertin. Il peut entraîner une détérioration et une corrosion de la plupart des surfaces en métal.** Éviter le contact avec les yeux et la peau. Ne pas inhaler les vapeurs. Vérifier que l'espace de travail est bien ventilé pendant l'application et tant que la surface n'est pas sèche. Tenir les enfants et les animaux domestiques loin de la zone d'utilisation.

F.7.3.12 - 0315

Les fiches techniques peuvent être modifiées sans préavis. La dernière révision peut être consultée sur le site laticrete.eu. DS-2160-0621

Mode d'emploi

1. Bien agiter avant l'utilisation.
2. Verser le produit dilué à l'eau.

Application	STONETECH® RESTORE™ ACIDIC CLEANER	Eau	Dilution
Nettoyage ordinaire et fréquent	50 ml	1 l	5 % (5 : 100)
Nettoyage exceptionnel	200 - 500 ml	1 l	20 - 50 % (2 : 10 à 5 : 10)

3. Effectuer toujours un essai sur une petite surface peu visible pour tester la facilité d'application et le résultat.
4. Protéger les métaux et les surfaces qui ne doivent pas être traitées. Utiliser du ruban adhésif si nécessaire. Verser sur la surface avec un chiffon ou une serpillière.
5. Frotter à la main avec une monobrosse équipée d'un disque moyen-dur ou une brosse en plastique.
6. Ôter le surplus avec un aspirateur à liquide, un chiffon ou une éponge.
7. Rincer à l'eau, aspirer le surplus et terminer le séchage avec un chiffon propre.
8. Rincer soigneusement les surfaces métalliques à l'eau propre. Nettoyer et rincer les outils à l'eau.
9. Répéter le lavage si nécessaire (pour nettoyer les taches et les traces).
10. Terminer l'étanchéité de la surface avec STONETECH (STONETECH BULLETPROOF® SEALER).

6. DISPONIBILITÉ ET COÛT

Disponibilité

Les produits LATICRETE® sont disponibles dans le monde entier. Pour trouver le revendeur le plus proche, contacter LATICRETE EUROPE S.r.l. +39 059 535540 info@laticreteurope.com

Pour toute information sur le distributeur en ligne www.laticrete.eu.

Coût

Contactez le revendeur de produits LATICRETE EUROPE S.r.l. le plus proche pour obtenir des informations complètes sur les tarifs.

7. GARANTIE

Le fournisseur garantit que le produit ne se détériore pas en conditions d'utilisation normales. Produit garanti (1) an. Contacter le Service technique pour de plus amples informations. Consulter 10. DOCUMENTATION :

- DS230.13EU : 1 an de garantie du produit (IT)

8. ENTRETIEN

Les détergents très alcalins, acides, ammoniacés ou abrasifs ne sont pas nécessaires pour l'entretien quotidien et peuvent dégrader le produit et sa résistance aux taches.

Pour le nettoyage courant des surfaces traitées, utiliser des détergents doux à pH neutre, par exemple STONETECH® STONE & TILE CLEANER. Pour les traces résistantes, utiliser KLENZALL™ CLEANER avec une éponge abrasive en nylon ou une brosse à soies souples et à manche long.

Remarque : avant d'utiliser un produit de nettoyage sur le carrelage, la pierre, etc., le tester sur une petite surface pour vérifier que le résultat est satisfaisant. Pour toute information, consulter TDS 262 Guide d'entretien de la pierre, du carrelage et de l'étanchéité.

9. SERVICES TECHNIQUES

Assistance technique

Pour toute information, contacter le service technique :

+39 059 535540

technicalservices@laticreteurope.com

Documentation technique et consignes de sécurité

Consulter la documentation technique et les consignes de sécurité sur notre site : www.laticrete.eu.

www.laticrete.eu.

Avertissements

Les informations et les consignes données à titre indicatif dans cette fiche technique sont basées sur les connaissances acquises au fil d'années d'application. LATICRETE® ne peut pas contrôler directement les conditions de pose et les modalités d'application du produit et n'assume aucune responsabilité concernant sa mise en œuvre. Avant d'utiliser les produits LATICRETE® effectuer des essais sur chantier pour vérifier si son utilisation est adaptée.

Nos produits sont couverts par une garantie dans la limite des conditions générales de vente, des spécifications techniques et des certifications applicables expressément indiquées dans les fiches produit et la documentation technique qui les accompagne.

10. DOCUMENTATION

Les informations sur le produit sont disponibles sur notre site Internet à l'adresse laticrete.eu. Ci-dessous la liste des documents concernés :

- DS 230.13EU : 1 an de garantie du produit
- DS 2110 : STONETECH STONE & TILE CLEANER

- DS 2150 : STONETECH KLENZALL™ CLEANER
- DS 2820 : STONETECH® BULLETPROOF® SEALER
- TDS 262 : Guide d'entretien de la pierre et du carrelage