



STONETECH® MOLD MILDEW STAIN REMOVER

DS-65315-1220

**Globally Proven
Construction Solutions**



1. DÉSIGNATION DU PRODUIT

STONETECH® MOLD MILDEW STAIN REMOVER

2. FABRICANT

LATICRETE Europe S.r.l. à actionnaire unique
Via Paletti, snc, 41051

Castelnuovo Rangone MO, Italy

Téléphone : +39 059 535540

E-mail : info@laticreteurope.com

Site Internet : laticrete.eu

3. DESCRIPTION DU PRODUIT

STONETECH MOLD & MILDEW STAIN REMOVER est un détergent spécial puissant prêt à l'emploi qui élimine les moisissures, les champignons et les algues sur les pierres naturelles, le carrelage, la maçonnerie et les mortiers. Il dissout rapidement les taches inesthétiques de moisissure et les champignons sans dégrader les surfaces.

Le produit ne coule pas ce qui permet une répartition uniforme et une bonne adhésion sur les surfaces verticales. Il est parfaitement adapté aux plafonds de cuisine, salle de bain, douches, etc.

Applications

- Salle de bain
- Douche
- Baignoire
- Vanités et plafonds de salle de bain
- Plafonds de cuisine
- Murs
- Sols

Avantage produit

- Nettoie les taches inesthétiques de moisissure et les champignons
- Utiliser sur les pierres naturelles, le carrelage, les maçonneries et les mortiers
- N'altère pas la pierre ni le mortier
- Le produit ne coule pas ce qui permet une répartition uniforme et une bonne adhésion sur les surfaces verticales
- N'émet pas de COV - Améliore la qualité de l'air intérieur

Supports autorisés

- Pierre naturelle
- Granit
- Marbre
- Carreaux de céramique
- Grès cérame
- Enduit
- Briques maçonnées
- Verre

Conditionnement

750 ml x 12/boîte

Rendement/Consommation

5-10 m²/0,75 l

Conservation

Vingt-quatre mois (24) conservé dans son emballage d'origine fermé, au-dessus du sol, dans un local frais et sec.

Attention

Pour toute information, consulter la fiche de sécurité du produit.

- Inhalation : amener la personne à l'extérieur et la mettre au repos dans une position qui facilite la respiration.
- Contact avec la peau : enlever immédiatement les vêtements contaminés. Laver les vêtements contaminés avant de les remettre.
- Contact avec les yeux : rincer immédiatement les yeux à l'eau courante pendant au moins 15 minutes. Enlever les lentilles de contact si nécessaire et continuer à rincer.
- Ne pas ingérer : le cas échéant, se rincer la bouche. Ne pas provoquer les vomissements. En cas de vomissement, maintenir la tête vers le bas pour éviter la pénétration dans les poumons.

- S'il est nécessaire de consulter un médecin, lui montrer l'emballage ou l'étiquette du produit. Contacter immédiatement un CENTRE ANTIPOISON ou un médecin.

Consignes de stockage et d'utilisation :

AVERTISSEMENT - DANGER : PROVOQUE DES BRÛLURES CUTANÉES ET DES LÉSIONS OCULAIRES GRAVES

. Éviter l'exposition prolongée aux vapeurs. Porter des gants, des vêtements de protection, se protéger les yeux et le visage. TENIR HORS DE PORTÉE DES ENFANTS. Conserver entre >50° F (10° C) et < 90° F (32° C). Ne pas exposer au gel et conserver à une température supérieure à 100° F (38°C). Attention ! Ne pas utiliser en association avec d'autres produits. Peut libérer des gaz dangereux (chlore). Au contact des acides, il libère des gaz toxiques. Ne pas disperser dans l'environnement. Très toxique pour le milieu aquatique.

4. DONNÉES TECHNIQUES



Propriétés physiques

| | |
|-----------------|------------------|
| Forme : | liquide |
| Couleur : | incolore à ambré |
| Odeur : | piquante |
| pH : | 14 |
| Teneur en COV : | 0 g/l |

Les données techniques ont été mesurées en conditions standard de laboratoire et peuvent être modifiées sans préavis. Les performances réelles du produit dépendent des conditions d'application sur le chantier, de la technique de pose et du type de revêtement.

5. APPLICATION

Préparation des supports

Lire attentivement l'étiquette avant l'utilisation. Utiliser en suivant scrupuleusement les indications du fabricant. Effectuer toujours un essai sur une petite surface afin de tester la facilité d'application et le résultat. Vérifier que la surface est propre, non cirée et sans revêtement. Éviter le contact avec les yeux et la peau. Porter des gants, des vêtements de protection, se protéger les yeux et le visage. Tenir les enfants et les animaux domestiques loin de la zone d'utilisation.

Mode d'emploi

1. Ouvrir la valve et pulvériser STONETECH® MOLD & MILDEW STAIN REMOVER sur la surface de façon uniforme. Éviter d'appliquer le produit sur les surfaces qui ne doivent pas être traitées.
2. Laisser agir quelques minutes et jusqu'à 1 à 2 h en fonction des traces à éliminer.
3. Éliminer la saleté en frottant avec une éponge non abrasive ou une brosse en nylon.
4. Nettoyer avec un chiffon sec, doux et non pelucheux ou une éponge.
5. Répéter l'opération sur les zones particulièrement sales.
6. Rincer à fond à l'eau propre.

Remarque : si la surface doit être traitée ou peinte, rincer à l'eau ou avec STONETECH® STONE & TILE CLEANER. En extérieur, après avoir nettoyé les matériaux appliquer STONETECH® HEAVY DUTY EXTERIOR SEALER.

6. DISPONIBILITÉ ET COÛT

Disponibilité

Les produits LATICRETE® sont disponibles dans le monde entier. Pour trouver le revendeur le plus proche, contacter LATICRETE EUROPE S.r.l.

+39 059 535540

info@laticreteurope.com

Pour toute information sur le distributeur en ligne, www.laticrete.eu.

Coût

Contactez le revendeur de produits LATICRETE EUROPE S.r.l. le plus proche pour obtenir des informations complètes sur les tarifs.

7. GARANTIE

Le fournisseur garantit que le produit ne se détériore pas en conditions d'utilisation normales. Produit garanti (1) an. Contacter le Service technique pour de plus amples informations. Consulter 10.

DOCUMENTATION :

- DS230.13EU : 1 an de garantie du produit (IT)

8. ENTRETIEN

Les détergents très alcalins, acides, ammoniacés ou abrasifs ne sont pas nécessaires pour l'entretien quotidien et peuvent dégrader le produit et sa résistance aux taches. Pour le nettoyage courant des surfaces traitées, utiliser des détergents doux à pH neutre, par exemple STONETECH® STONE & TILE CLEANER.

Pour les traces résistantes, utiliser KLENZALL™ CLEANER avec une éponge abrasive en nylon ou une brosse à soies souples et à manche long.

Remarque : avant d'utiliser un produit de nettoyage sur le carrelage, la pierre, etc., le tester sur une petite surface pour vérifier que le résultat est satisfaisant. Pour toute information, consulter *TDS 262 Guide d'entretien de la pierre, du carrelage et de l'étanchéité*.

9. SERVICES TECHNIQUES

Assistance technique

Pour toute information, contacter le service technique :
+39 059 535540
technicalservices@laticreteurope.com

Documentation technique et consignes de sécurité

Consulter la documentation technique et les consignes de sécurité sur notre site : www.laticrete.eu.

Avertissements

Les informations et les consignes données à titre indicatif dans cette fiche technique sont basées sur les connaissances acquises au fil d'années d'application. LATICRETE® ne peut pas contrôler directement les conditions de pose et les modalités d'application du produit et n'assume aucune responsabilité concernant sa mise en œuvre. Avant d'utiliser les produits LATICRETE® effectuer des essais sur chantier pour vérifier si son utilisation est adaptée.

Nos produits sont couverts par une garantie dans la limite des conditions générales de vente, des spécifications techniques et des certifications applicables expressément indiquées dans les fiches produit et la documentation technique qui les accompagne.

10. DOCUMENTATION

Les informations sur le produit sont disponibles sur notre site Internet à l'adresse laticrete.eu. Ci-dessous la liste des documents concernés :

- DS 230.13EU : 1 an de garantie du produit
- DS 2110 : STONETECH STONE & TILE CLEANER
- DS 2125 : STONETECH HEAVY DUTY EXTERIOR CLEANER
- DS 2150 : STONETECH KLENZALL™ CLEANER
- TDS 262 : Guide d'entretien de la pierre et du carrelage