



STONETECH® EPOXY GROUT HAZE & COATING STRIPPER

DS-65318-0121

**Globally Proven
Construction Solutions**



1. DÉSIGNATION DU PRODUIT

STONETECH® EPOXY GROUT HAZE & COATING STRIPPER

2. FABRICANT

LATICRETE Europe S.r.l. à actionnaire unique
Via Paletti, snc, 41051

Castelnuovo Rangone MO, Italy

Téléphone : +39 059 535540

E-mail : info@laticreteeurope.com

Site Internet : laticrete.eu

3. DESCRIPTION DU PRODUIT

STONETECH® EPOXY GROUT HAZE & COATING STRIPPER est un gel à action rapide qui dissout en quelques minutes les résidus époxy secs sur les surfaces verticales et horizontales. Il est efficace juste après la pose et pendant plusieurs jours. Il ne contient pas de solvant agressif mais nettoie rapidement (10-15 min.) les traces de mortier époxy sec. La consistance du GEL est parfaitement adaptée aux surfaces verticales.

Applications

- Murs
- Sols
- Plans de travail de cuisine et de toilette pour salle de bains
- Crédence de cuisine

Avantage produit

- Gel à action rapide — Nettoyer impérativement dans les quinze minutes
- Nettoie en toute sécurité les traces de mortier epoxy frais ou sec
- Ne coule pas et convient aux applications verticales et horizontales
- Produit à l'eau
- Légère odeur, ne dégage pas de vapeurs
- Ne contient pas de dichlorométhane

Supports autorisés

- Pierre naturelle
- Terre cuite
- Terre cuite émaillée
- Carreaux de céramique
- Céramique émaillée
- Grès cérame
- Faïence émaillée
- Carreaux de verre
- Klinker
- Briques maçonnées

Conditionnement

1 l x 12/boîte

Rendement/Consommation

10-15 m²/litre

Conservation

Le conditionnement très performant de ce produit est scellé en usine et garanti vingt-quatre mois (24) conservé dans un local fermé, au-dessus du sol, à une température comprise entre > 0° C et < 43° C.>

Limites d'utilisation

- NE PAS dépasser 15 minutes d'application. Il est conseillé de procéder par des applications répétées de courte durée.
- NE PAS utiliser sur des matériaux sensibles aux acides, en particulier le marbre et les pierres calcaires polies. Toujours commencer par faire un essai sur une petite surface car le produit peut ternir le matériau sur lequel il est appliqué.

Attention

Pour toute information, consulter la fiche de sécurité du produit.

- S'il est nécessaire de consulter un médecin, lui montrer l'emballage ou l'étiquette du produit.

Consignes de stockage et d'utilisation : DANGER : PROVOQUE DES BRÛLURES CUTANÉES ET DES LÉSIONS OCULAIRES GRAVES. PEUT PROVOQUER DES LÉSIONS GRAVES DES ORGANES. Porter des gants, des vêtements de protection, se protéger les yeux et le visage. Corrosif pour les voies respiratoires. TENIR HORS DE PORTÉE DES ENFANTS. Ne pas exposer au gel et conserver à une température supérieure à 100° F (38°C). Attention ! Ne pas utiliser en association avec d'autres produits.

4. DONNÉES TECHNIQUES



Propriétés physiques

Forme :	liquide-pâteux
Couleur :	jaune clair
Odeur :	caractéristique
pH :	2,5 (+/- 0,5)
Teneur en COV :	382 g/l

Les données techniques ont été mesurées en conditions standard de laboratoire et peuvent être modifiées sans préavis. Les performances réelles du produit dépendent des conditions d'application sur le chantier, de la technique de pose et du type de revêtement.

5. APPLICATION

Lire attentivement l'étiquette avant l'utilisation. Utiliser en suivant scrupuleusement les indications du fabricant. Vérifier que les surfaces à nettoyer ont été brossées ou aspirées et qu'elles sont exemptes de poussière et de déchets. Vérifier que l'espace de travail est bien ventilé pendant l'application et tant que la surface n'est pas sèche. Tenir les enfants et les animaux domestiques loin de la zone d'utilisation. Éviter le contact et l'application sur les surfaces qui ne doivent pas être traitées.

Mode d'emploi

1. BIEN AGITER AVANT L'UTILISATION. Ne pas diluer avant l'utilisation.
2. Verser une couche homogène de STONETECH® EPOXY GROUT HAZE & COATING STRIPPER pur sur le matériau puis l'étaler avec un pinceau ou une éponge. Sur les surfaces verticales, appliquer la couche de produit de haut en bas. Nettoyer immédiatement le produit sur les surfaces qui ne doivent pas être traitées avec un chiffon humide pour éviter de les endommager.

3. Laisser STONETECH® STONETECH® EPOXY GROUT HAZE & COATING STRIPPER agir pendant 5 à 10 minutes et pénétrer la surface.
4. Ne pas laisser sécher le produit sur la surface. Ajouter du produit pour humidifier la surface si nécessaire.
5. Au bout de 5 à 10 minutes, frotter la surface avec une brosse ou une éponge abrasive souple après avoir fait un essai sur une petite surface pour vérifier que la brosse ou l'éponge n'abiment pas la pierre.
6. Nettoyer complètement les traces de produit avec un chiffon humide et sec ou une serpillère mouillée. Pour les zones étendues, il est possible d'utiliser un aspirateur sec/humide sous vide.
7. Rincer abondamment à l'eau propre.
8. Si des applications supplémentaires sont nécessaires, répéter les passages 1 à 7.

Remarque : le traitement ne doit pas durer plus de 15 minutes. Il est conseillé de procéder par des applications répétées de courte durée.

6. DISPONIBILITÉ ET COÛT

Disponibilité

Les produits LATICRETE® sont disponibles dans le monde entier. Pour trouver le revendeur le plus proche, contacter LATICRETE EUROPE S.r.l.
+39 059 535540
info@laticreteurope.com

Pour toute information sur le distributeur en ligne, www.laticrete.eu.

Coût

Contactez le revendeur de produits LATICRETE EUROPE S.r.l. le plus proche pour obtenir des informations complètes sur les tarifs.

7. GARANTIE

Le fournisseur garantit que le produit ne se détériore pas en conditions d'utilisation normales. Produit garanti (1) an. Contacter le Service technique pour de plus amples informations. Consulter 10. DOCUMENTATION :

- DS230.13EU : 1 an de garantie du produit (IT)

8. ENTRETIEN

Les détergents très alcalins, acides, ammoniacés ou abrasifs ne sont pas nécessaires pour l'entretien quotidien et peuvent dégrader le produit et sa résistance aux taches.

Pour le nettoyage courant des surfaces traitées, utiliser des détergents doux à pH neutre, par exemple STONETECH® STONE & TILE CLEANER. Pour les traces dures et difficiles à éliminer, utiliser STONETECH

KLENZALL™ CLEANER avec une éponge abrasive en nylon ou une brosse à soies dures et à manche long.

Remarque : avant d'utiliser un produit de nettoyage sur le carrelage, la pierre, etc., le tester sur une petite surface pour vérifier que le résultat est satisfaisant. Pour toute information, consulter *TDS 262 Guide d'entretien de la pierre, du carrelage et de l'étanchéité*.

9. SERVICES TECHNIQUES

Assistance technique

Pour toute information, contacter le service technique :
+39 059 535540
technicalservices@laticreteurope.com

Documentation technique et consignes de sécurité

Consulter la documentation technique et les consignes de sécurité sur notre site : www.laticrete.eu.

Avertissements

Les informations et les consignes données à titre indicatif dans cette fiche technique sont basées sur les connaissances acquises au fil d'années d'application. LATICRETE® ne peut pas contrôler directement les conditions de pose et les modalités d'application du produit et n'assume aucune responsabilité concernant sa mise en œuvre. Avant d'utiliser les produits LATICRETE® effectuer des essais sur chantier pour vérifier si son utilisation est adaptée.

Nos produits sont couverts par une garantie dans la limite des conditions générales de vente, des spécifications techniques et des certifications applicables expressément indiquées dans les fiches produit et la documentation technique qui les accompagne.

10. DOCUMENTATION

Les informations sur le produit sont disponibles sur notre site Internet à l'adresse laticrete.eu. Ci-dessous la liste des documents concernés :

- DS 230.13EU : 1 an de garantie du produit
- DS 2110 : STONETECH STONE & TILE CLEANER
- DS 2150 : STONETECH KLENZALL™ CLEANER
- TDS 262 : Guide d'entretien de la pierre et du carrelage