



# STONETECH® CLEANER ACID

DS-2102-0221

**Globally Proven  
Construction Solutions**



## 1. NOME DEL PRODOTTO

STONETECH® CLEANER ACID

## 2. PRODUTTORE

LATICRETE EUROPE S.r.l. a socio unico  
Via Paletti, snc, 41051  
Castelnuovo Rangone MO, Italy  
Telefono: +39 059 535540  
Email: [info@laticreteurope.com](mailto:info@laticreteurope.com)  
Sito web: [laticrete.eu](http://laticrete.eu)

## 3. DESCRIZIONE DEL PRODOTTO

STONETECH CLEANER ACID è un detergente a pH acido a base acqua con presenza di solventi per la rimozione di residui cementizi e di stucco modificato con polimeri dalle superfici ceramiche. Ideale per le efflorescenze e il calcare.

### Utilizzi

- Per uso interno ed esterno
- Top di bagni e cucina
- Pareti
- Pavimenti

### Vantaggi

- Per la rimozione di residui cementizi o stucco modificato con polimeri dalle superfici delle piastrelle
- Un detergente a pH acido a base acqua con presenza di solventi
- Ideale per rimuovere le efflorescenze e il calcare
- Può essere usato puro per una pulizia straordinaria o diluito per una pulizia frequente

### Supporti ammessi

- Gres porcellanato
- Piastrelle di ceramica
- Klinker

### Confezioni

1 lt x 12/scatola

### Resa / Consumo

Fino a 40 m<sup>2</sup> / 1 lt.

### Conservazione

L'ottima qualità dei contenitori di questo prodotto sigillati in fabbrica è garantita venti quattro (24) mesi, purché conservati al chiuso e sollevati da terra a temperature >0°C e <43°C.>

### Attenzione

Per ulteriori informazioni consultare le schede di sicurezza prodotto.

- **IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI:**  
sciacquare accuratamente per parecchi minuti.  
Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo.  
Continuare a sciacquare.

**Istruzioni di immagazzinamento e utilizzo:** Non respirare i vapori. PUÒ PROVOCARE SONNOLENZA O VERTIGINI. Può provocare una reazione allergica. PROVOCA GRAVI USTIONI CUTANEE E GRAVI LESIONI OCULARI. TENERE FUORI DALLA PORTATA DEI BAMBINI. Deve essere conservato tra >50 ° F (10 °C) e <90°F (32° C). Non fare gelare o conservare a temperature superiori ai 100°F (38°C). Non utilizzare in combinazione con altri prodotti. Smaltire il prodotto/recipiente in conformità con la legislazione vigente relativa al trattamento dei rifiuti. Non disperdere nell'ambiente. Nocivo per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.

## 4. DATA TECNICI



### Proprietà fisiche

Forma:	liquido
Colore:	incolore-ambrato
Odore:	citrico
pH:	1
Contenuto COV:	~365 g/lit

I dati tecnici riportati sono rilevati in condizioni standard di laboratorio e possono subire modifiche senza preavviso. Le reali prestazioni del prodotto dipendono dalle condizioni applicative di cantiere, dal metodo di posa utilizzato e dal tipo di rivestimento.

## 5. APPLICAZIONE

Leggere attentamente l'etichetta prima dell'uso. Utilizzare esclusivamente nel modo indicato. Eseguire sempre una prova in una piccola area non in vista per determinare la facilità di applicazione e i risultati desiderati. Assicurarsi che la superficie sia pulita e non presenti cere e rivestimenti. Non respirare i vapori. Evitare il contatto con gli occhi. Tenere i bambini e gli animali domestici lontani dall'area durante l'uso.

### Istruzioni

1. Eseguire un test preliminare per determinare la diluizione e le modalità d'uso.
  2. Versare il prodotto puro o diluito con acqua (massimo: 1 parte di detergente con 2 parti di acqua) sulla superficie in modo uniforme.
  3. Lasciar agire alcuni minuti e poi frizionare con spugna abrasiva medio-dura (bianca su superfici lucide). Continuare a frizionare aggiungendo acqua.
  4. Asportare il residuo con aspiraliquidi, spugne o panni puliti fino all'asciugatura.
  5. Sciacquare bene l'area con acqua pulita.
  6. Ripetere le operazioni se necessario
- Nota: Si può utilizzare anche con monospazzole, aspiraliquidi o lavapavimenti.*

## 6. DISPONIBILITÀ E COSTI

### Disponibilità

I prodotti LATICRETE® sono disponibili in tutto il mondo. Per conoscere il nominativo del rivenditore a voi più vicino, contattare LATICRETE EUROPE S.r.l.  
+39 059 557680  
[info@laticreteurope.com](mailto:info@laticreteurope.com)

Per informazioni sul distributore online,  
[www.laticrete.eu](http://www.laticrete.eu).

### Costi

Contattare il rivenditore di prodotti LATICRETE EUROPE S.r.l. a voi più vicino per ottenere informazioni complete sui costi.

## 7. GARANZIA

Il fornitore garantisce che il prodotto non si deteriorerà nelle normali condizioni di utilizzo. La garanzia ha validità un (1) anno. Contattare il Servizio Tecnico per ulteriori informazioni. Consultare 10.

### DOCUMENTAZIONE:

- DS230.13EU: 1 anno di garanzia sul prodotto (IT)

## 8. MANUTENZIONE

Detergenti molto alcalini, acidi, ammoniacali o abrasivi non sono necessari per la manutenzione quotidiana e possono anche degradare il sigillante, influenzando negativamente sulla resistenza alle macchie. Prevedere una pulizia di routine delle superfici trattate con detergenti delicati a pH neutro come, STONETECH® STONE & TILE CLEANER.

Nota: prima di utilizzare qualsiasi materiale di pulizia su una installazione di piastrelle, pietre, ecc., eseguire un test di prova su una piccola area per assicurare che i risultati siano quelli desiderati. Per ulteriori informazioni, fare riferimento a *TDS 262 Guida alla cura della pietra, delle piastrelle e delle fughe*.

## 9. SERVIZI TECNICI

### Assistenza tecnica

Per informazioni, contattare il Servizio Tecnico:  
+39 059557680  
[technicalservices@laticreteurope.com](mailto:technicalservices@laticreteurope.com)

### Letteratura tecnica e sulla sicurezza

Per ottenere letteratura tecnica e sulla sicurezza, visitare il nostro sito: [www.laticrete.eu](http://www.laticrete.eu).

### Avvertenze

Le informazioni e le indicazioni riportate nella presente Scheda Tecnica, sebbene basate sulle conoscenze acquisite in anni di applicazioni, sono da ritenersi indicative. LATICRETE®, non potendo controllare direttamente le condizioni di posa e le modalità applicative dei prodotti, non si assume alcuna responsabilità derivante dalla loro messa in opera. Chi intende fare uso dei prodotti LATICRETE® deve condurre adeguate prove di cantiere per stabilire l'idoneità all'utilizzo previsto.

I nostri prodotti sono coperti da garanzia nei limiti di quanto stabilito dalle nostre condizioni generali di vendita e nei limiti della corrispondenza dei nostri prodotti alle

specifiche tecniche ed alle certificazioni applicabili, come espressamente indicate all'interno delle schede prodotto o della documentazione tecnica applicabile ed espressamente da noi fornita con i prodotti stessi.

## 10. DOCUMENTAZIONE

Ulteriori informazioni sul prodotto sono disponibili sul nostro sito Web all'indirizzo [laticrete.eu](http://laticrete.eu). Di seguito è riportato un elenco di documenti correlati:

- DS 230.13EU: 1 anno di garanzia sul prodotto
- DS 2110: STONETECH STONE & TILE CLEANER
- DS 2125: STONETECH HEAVY DUTY EXTERIOR CLEANER
- DS 2150: STONETECH KLENZALL™ CLEANER
- TDS 262: Guida alla cura della pietra e delle piastrelle