



STONETECH® RESTORE™ ACIDIC CLEANER

DS-2160-1021

**Globally Proven
Construction Solutions**



1. NOM DU PRODUIT

STONETECH® RESTORE™ ACIDIC CLEANER

2. FABRICANT

LATICRETE Europe S.r.l. a socio unico

Via Paletti, snc, 41051

Castelnuovo Rangone MO, Italy

Téléphone : +39 059 535540

E-mail : info@laticreteeurope.com

Website : laticrete.eu

3. DESCRIPTION DU PRODUIT

STONETECH® RESTORE™ ACIDIC CLEANER est un nettoyant acide puissant qui élimine la saleté, les dépôts d'eau dure, l'efflorescence, et la rouille pouvant apparaître sur le carrelage, la pierre résistante à l'acide, la maçonnerie et le joint. Il redonne rapidement l'éclat du neuf à la surface traitée. Ce nettoyant à base d'eau ne génère pas d'émanations en cours d'utilisation et il peut être dilué pour un usage léger, moyen ou intensif ; il permet également d'éliminer les traces de savons tenaces et le voile de mortier léger.

Applications

- Plans de travail
- Dossierets
- Plans de toilette pour salle de bains
- Murs
- Sols

Avantages

- Nettoyant puissant pour le carrelage, la pierre résistante à l'acide, la maçonnerie et le joint
- Élimine la saleté, les dépôts d'eau dure, l'efflorescence, et la rouille - idéal pour les zones à forte circulation
- Redonne de l'éclat à la surface
- Formule acide à base d'eau
- Ne dégage pas de vapeurs nocives - améliore la qualité de l'air intérieur
- Formule concentrée - peut être diluée pour un usage léger, moyen ou intensif

Supports autorisés

- Pierre naturelle
- Marbre adouci
- Granit
- Ardoise
- Carrelage en porcelaine
- Carrelage en céramique
- Argile
- Carrelage de carrière
- Mortier

Conditionnement

- 1 L x 12/boîte
- 5 L x 4/boîte

Rendement / Consommation

5 à 10 m²/litre (selon l'application)

Conservation

Les contenants fermés hermétiquement en usine de ce produit sont garantis comme étant d'excellente qualité pendant deux (2) ans s'ils sont conservés à des températures >32°F (0 °C) et <110°F (43 °C) et au-dessus du sol dans un endroit sec.

Limites d'utilisation

- NE PAS utiliser sur des matériaux calcaires polis. Effectuer des tests préliminaires avant d'utiliser le produit sur des surfaces céramiques.
- Effectuer un test sur le marbre poli et les pierres sensibles aux acides (c'est-à-dire l'ardoise) afin de déterminer la compatibilité et l'acceptabilité.

Recommandations

Consulter la FDS pour plus d'informations sur la sécurité.

- EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX : rincer soigneusement pendant plusieurs minutes. Retirer les verres de contact, s'ils sont présents et faciles à retirer. Continuer à rincer.

Instructions de stockage et d'utilisation : ne pas ingérer. Éviter tout contact avec les yeux et la peau. Éviter l'exposition prolongée aux vapeurs. Ne pas exposer au gel, conserver à une température supérieure à 38° C Ne pas respirer les vapeurs. Provoque des brûlures cutanées et des lésions oculaires graves. Ne pas disperser dans Produit nocif à long terme pour le milieu aquatique Ne pas stocker au dessus de 100 °F (38 °C). Ne pas mélanger à d'autres substances chimiques Éliminer le produit et les récipients conformément à la législation en vigueur sur le traitement des déchets

4. DONNÉES TECHNIQUES



Propriétés physiques

Forme :	Liquide
Couleur :	Transparent
Odeur :	Caractéristique
pH :	0,5 (+/- 0,5)
Teneur en COV :	0 g/l

Les données techniques présentées sont collectées dans des conditions de laboratoire standard et sont sujettes à modification sans préavis. Les performances réelles du produit dépendent des conditions d'application du chantier, de la méthode de pose utilisée et du type de revêtement.

5. APPLICATION

Lire attentivement l'étiquette avant l'utilisation. Utiliser en suivant scrupuleusement les indications du fabricant. Toujours faire un essai sur une petite zone peu visible pour déterminer la dilution nécessaire et le résultat. Vérifier que la surface est propre, non cirée et sans revêtement **Ce détergent est acide, il peut détériorer la plupart des surfaces en marbre,**

calcaire et travertin. Peut attaquer ou corroder la plupart des surfaces métalliques. Éviter le contact avec la peau et les yeux. Ne pas respirer les vapeurs. Vérifier que l'espace de travail est bien ventilé pendant l'application et tant que la surface n'est pas sèche. Tenir les enfants et les animaux domestiques éloignés de la surface traitée tant qu'elle n'est pas sèche.

Mode d'emploi

1. Bien agiter avant l'utilisation
2. Diluer le nettoyant concentré avec de l'eau chaude selon le tableau de mélange suivant, en fonction de la surface à nettoyer et de la saleté à enlever :

Application	Nettoyant STONETECH® RESTORE™ ACIDIC CLEANER	Eau	Dilution
Nettoyage ordinaire et fréquent	50 ml	1 L	5 % (5:100)
Nettoyage exceptionnel	Entre 200 et 500 ml	1 L	De 20 à 50 % (2:10 ou 5:10)

3. Avant l'utilisation, faire un test sur une zone discrète ou un morceau de carrelage pour vérifier le résultat.
4. Protéger les métaux et les surfaces qui ne doivent pas être traités. Verser sur la surface avec un chiffon ou une serpillère
5. Frotter à la main avec une monobrosse équipée d'un disque moyen-dur ou une brosse en plastique
6. Ôter le STONETECH RESTORE™ ACIDIC CLEANER avec un aspirateur à liquide, un chiffon ou une éponge.
7. Rincer à l'eau, aspirer le surplus et terminer le séchage avec un chiffon propre
8. Rincer soigneusement les surfaces métalliques à l'eau propre. Nettoyer et rincer les outils à l'eau.
9. Répéter le lavage si nécessaire (pour nettoyer les taches et les traces
10. Reboucher la zone nettoyée avec un produit de protection STONETECH (STONETECH BULLETPROOF® SEALER)

6. DISPONIBILITE ET PRIX

Disponibilité

Les produits LATICRETE® et LATAPOXY® sont disponibles dans le monde entier. Pour connaître le nom du revendeur le plus proche de chez vous, contactez LATICRETE Europe S.r.l. :

+39 059 535540

info@laticreteurope.com

Pour plus d'informations sur le distributeur online, www.laticrete.eu.

Prix

Contactez LATICRETE Europe S.r.l. le plus proche de chez vous pour obtenir des informations complètes sur les prix.

7. GARANTIE

Le fournisseur garantit que le produit ne se détériore pas en conditions d'utilisation normales. Produit garanti (1) an. Contacter le Service technique pour de plus amples informations. Consulter 10. DOCUMENTATION :

- DS 230.13EU: 1 Year Product Warranty

8. ENTRETIEN

Les détergents très alcalins, acides, ammoniacés ou abrasifs ne sont pas nécessaires pour l'entretien quotidien et peuvent dégrader le produit et sa résistance aux taches.

Pour le nettoyage courant des surfaces traitées, utiliser des détergents doux à pH neutre, par exemple STONETECH® STONE & TILE CLEANER Pour les traces résistantes, utiliser KLENZALL™ CLEANER, un tampon à récurer en nylon ou une brosse à poils durs à long manche.

Remarque : avant d'utiliser un produit de nettoyage sur le carrelage, la pierre, etc., le tester sur une petite surface pour vérifier que le résultat est satisfaisant Pour toute information, consulter la FDT 262 Guide d'entretien de la pierre, du carrelage et de l'étanchéité.

9. SERVICES TECHNIQUES

Assistance technique

Pour information, appelez :

+39 059 535540

technicalservices@laticreteurope.com

Documentation technique et de sécurité

Pour obtenir la documentation technique et de sécurité, visitez notre site Web : www.laticrete.eu

Avertissements

Les informations et les consignes données à titre indicatif dans cette fiche technique sont basées sur les connaissances acquises au fil d'années d'application. LATICRETE® ne peut pas contrôler directement les conditions de pose et les modalités d'application du produit et n'assume aucune responsabilité concernant sa mise en œuvre. Avant d'utiliser les produits LATICRETE® effectuer des essais sur chantier pour vérifier si son utilisation est adaptée.

Nos produits sont couverts par une garantie dans la limite des conditions générales de vente, des spécifications techniques et des certifications applicables expressément indiquées dans les fiches produit et la documentation technique qui les accompagne.

10. DOCUMENTATION

Les informations sur le produit sont disponibles sur notre site Internet à l'adresse www.laticrete.eu. Ci-dessous la liste des documents concernés :

- FD 230.13EU : garantie de 1 an sur le produit
- FD 2110 : STONETECH STONE & TILE CLEANER
- FD 2150 : STONETECH KLENZALL™ CLEANER
- FD 2820 : produit de protection STONETECH® BULLETPROOF® SEALER
- FDT 262 : Guide d'entretien de la pierre et du carrelage