



# STONETECH® MOLD MILDEW STAIN REMOVER

DS-65315-1021

**Globally Proven  
Construction Solutions**



## 1. NOM DU PRODUIT

STONETECH® MOLD MILDEW STAIN REMOVER

## 2. FABRICANT

LATICRETE Europe S.r.l. a socio unico

Via Paletti, snc, 41051

Castelnuovo Rangone MO, Italy

Téléphone : +39 059 535540

E-mail : [info@laticreteurope.com](mailto:info@laticreteurope.com)

Website : [laticrete.eu](http://laticrete.eu)

## 3. DESCRIPTION DU PRODUIT

STONETECH® MOLD & MILDEW STAIN REMOVER est un nettoyant spécialisé puissant prêt à l'emploi spécifiquement formulé pour éliminer les moisissures, le mildiou et même les algues sur les surfaces en pierre naturelle, le carrelage, la maçonnerie et le joint. Il dissout rapidement les taches disgracieuses de moisissures et de mildiou sans dégrader ni endommager la surface.

Sa formule unique confère au nettoyant une excellente adhérence et une répartition homogène, et s'accroche aux surfaces verticales sans égouttement. Idéal pour les plans de travail en cuisine, les meubles-lavabo, les douches, les patios et bien d'autres.

### Applications

- Salle de bain
- Douche
- Baignoire
- Vanités et plafonds de salle de bain
- Murs

- Sols
- Intérieur et extérieur

### Avantages

- Élimine les taches disgracieuses de moisissure et de mildiou
- Pour la pierre naturelle, le carrelage, la maçonnerie et le joint
- Ne dégrade ni la pierre ni le joint
- Une formulation unique pour une répartition homogène - s'accroche aux surfaces verticales sans égouttement
- Sans COV – pour une meilleure qualité de l'air intérieur

### Supports autorisés

- Pierre naturelle
- Granit
- Marbre adouci
- Carrelage en céramique
- Carrelage en porcelaine
- Stuc
- Maçonnerie de briques
- Verre

### Conditionnement

750 ml x 12/boîte

### Rendement / Consommation

5-10 m<sup>2</sup>/2,0 l

### Conservation

Les contenants fermés hermétiquement en usine de ce produit sont garantis comme étant d'excellente qualité pendant deux (2) ans s'ils sont conservés au-dessus du sol dans un endroit sec. \*\*\* Un taux d'humidité élevé réduira la durée de conservation des produits ensachés.

### Recommandations

Consulter la FDS pour plus d'informations sur la sécurité.

- Inhalation : amener la personne à l'extérieur et la mettre au repos dans une position qui facilite la respiration. Consulter un médecin ou appeler le centre antipoison si le malaise persiste.

- Contact avec la peau : enlever immédiatement les vêtements contaminés Laver les vêtements contaminés avant de les remettre. Consulter un médecin ou appeler le centre antipoison immédiatement.
- Contact avec les yeux : rincer immédiatement les yeux à l'eau courante pendant au moins 15 minutes. Retirer les verres de contact, s'ils sont présents et faciles à retirer. Continuer à rincer. Consulter un médecin ou appeler le centre antipoison immédiatement.
- Ingestion : se rincer la bouche. Ne pas provoquer les vomissements En cas de vomissement, maintenir la tête vers le bas pour éviter la pénétration dans les poumons. Consulter un médecin ou appeler le centre antipoison si le malaise persiste.

#### Instructions de stockage et d'utilisation :

**AVERTISSEMENT : DANGEREUX EN CAS D'INGESTION. PEUT PROVOQUER DES LÉSIONS OCULAIRES GRAVES. PEUT PROVOQUER UNE GRAVE IRRITATION CUTANÉE ET DES VOIES RESPIRATOIRES.** Ne pas ingérer. Éviter tout contact avec les yeux et la peau. Éviter l'exposition prolongée aux vapeurs. Utiliser des lunettes, des gants, des vêtements et un masque de protection. **TENIR HORS DE PORTÉE DES ENFANTS** Peut libérer des gaz dangereux (chlore). Ne pas mélanger avec d'autres produits chimiques ménagers ou des métaux. Cela pourrait libérer des gaz dangereux. Très toxique pour le milieu aquatique

#### 4. DONNÉES TECHNIQUES



#### Propriétés physiques

Forme :	Liquide
Couleur :	Incolore/Ambre clair
Odeur :	Piquant
pH :	14
Teneur en COV :	0 g/l

Les données techniques présentées sont collectées dans des conditions de laboratoire standard et sont sujettes à modification sans préavis. Les performances réelles du produit dépendent des conditions d'application du chantier, de la méthode de pose utilisée et du type de revêtement.

#### 5. APPLICATION

##### Préparation de la surface

Lire attentivement l'étiquette avant l'utilisation. Utiliser en suivant scrupuleusement les indications du fabricant. Effectuer toujours un essai sur une petite surface afin de tester la facilité d'application et le résultat. Vérifier que la surface est propre, non cirée et sans revêtement Éviter le contact avec la peau et les yeux. Porter des gants, des vêtements de protection, se protéger les yeux et le visage Tenir les enfants et les animaux domestiques éloignés de la surface traitée tant qu'elle n'est pas sèche.

##### Mode d'emploi

1. Ouvrir la valve et pulvériser le STONETECH® MOLD & MILDEW STAIN REMOVER directement et uniformément sur la zone souillée. Éviter d'appliquer le produit sur les surfaces qui ne doivent pas être traitées
2. Laisser agir quelques minutes et jusqu'à 1 à 2 heures en fonction des traces à éliminer.
3. Éliminer la saleté en frottant avec une éponge non abrasive ou une brosse en nylon.
4. Nettoyer avec un chiffon sec, doux et non pelucheux ou une éponge.
5. Répéter l'opération sur les zones particulièrement sales.
6. Rincer à fond à l'eau propre.

*Remarque : si la surface doit être traitée ou peinte, rincer à l'eau ou avec le STONETECH® STONE & TILE CLEANER. En extérieur, après avoir nettoyé les matériaux, appliquer le STONETECH® HEAVY DUTY EXTERIOR SEALER.*

#### 6. DISPONIBILITE ET PRIX

##### Disponibilité

Les produits LATICRETE® et LATAPOXY® sont disponibles dans le monde entier. Pour connaître le nom du revendeur le plus proche de chez vous, contactez LATICRETE Europe S.r.l. :

+39 059 535540

[info@laticreteeuropa.com](mailto:info@laticreteeuropa.com)

Pour plus d'informations sur le distributeur online, [www.laticrete.eu](http://www.laticrete.eu).

##### Prix

Contactez LATICRETE Europe S.r.l. le plus proche de chez vous pour obtenir des informations complètes sur les prix.

#### 7. GARANTIE

Le fournisseur garantit que le produit ne se détériore pas en conditions d'utilisation normales. Produit garanti

(1) an. Contacter le Service technique pour de plus amples informations. Consulter 10. DOCUMENTATION :

- DS 230.13EU: 1 Year Product Warranty

## 8. ENTRETIEN

Les détergents très alcalins, acides, ammoniaqués ou abrasifs ne sont pas nécessaires pour l'entretien quotidien et peuvent dégrader le produit et sa résistance aux taches. Pour le nettoyage courant des surfaces traitées, utiliser des détergents doux à pH neutre, par exemple STONETECH® STONE & TILE CLEANER

Pour les traces résistantes, utiliser KLENZALL™ CLEANER, un tampon à récurer en nylon ou une brosse à poils durs à long manche. Remarque : avant d'utiliser un produit de nettoyage sur le carrelage, la pierre, etc., le tester sur une petite surface pour vérifier que le résultat est satisfaisant. Pour toute information, consulter TDS 262 Guide d'entretien de la pierre, du carrelage et de l'étanchéité.

## 9. SERVICES TECHNIQUES

### Assistance technique

Pour information, appelez :

+39 059 535540

[technicalservices@laticreteurope.com](mailto:technicalservices@laticreteurope.com)

### Documentation technique et de sécurité

Pour obtenir la documentation technique et de sécurité, visitez notre site Web : [www.laticrete.eu](http://www.laticrete.eu)

### Avertissements

Les informations et les consignes données à titre indicatif dans cette fiche technique sont basées sur les connaissances acquises au fil d'années d'application. LATICRETE® ne peut pas contrôler directement les conditions de pose et les modalités d'application du produit et n'assume aucune responsabilité concernant sa mise en œuvre. Avant d'utiliser les produits LATICRETE® effectuer des essais sur chantier pour vérifier si son utilisation est adaptée.

Nos produits sont couverts par une garantie dans la limite des conditions générales de vente, des spécifications techniques et des certifications applicables expressément indiquées dans les fiches produit et la documentation technique qui les accompagne.

## 10. DOCUMENTATION

Les informations sur le produit sont disponibles sur notre site Internet à l'adresse [www.laticrete.eu](http://www.laticrete.eu). Ci-dessous la liste des documents concernés :

- FD 230.13EU : garantie de 1 an sur le produit
- FD 2110 : STONETECH STONE & TILE CLEANER

- FD 2125 : STONETECH HEAVY DUTY EXTERIOR CLEANER
- FD 2150 : STONETECH KLENZALL™ CLEANER
- FDT 262 : Guide d'entretien de la pierre et du carrelage