



STONETECH® MOLD MILDEW STAIN REMOVER

DS-65315-1220

**Globally Proven
Construction Solutions**



1. NOME DEL PRODOTTO

STONETECH® MOLD MILDEW STAIN REMOVER

2. PRODUTTORE

LATICRETE Europe S.r.l. a socio unico
Via Paletti, snc, 41051

Castelnuovo Rangone MO, Italy

Telefono: +39 059 535540

Email: info@laticreteeurope.com

Sito web: laticrete.eu

3. DESCRIZIONE DEL PRODOTTO

STONETECH MOLD & MILDEW STAIN REMOVER è un potente detergente speciale pronto all'uso appositamente formulato per rimuovere muffe, funghi e persino alghe su pietra naturale, piastrelle, muratura e malta. Dissolve rapidamente le macchie sgradevoli di muffa e funghi senza degradare o danneggiare la superficie.

È formulato per distribuire uniformemente e aderire su superfici verticali senza gocciolare. Ideale per controsoffitti cucina, vanità bagno, docce, e altro ancora.

Utilizzi

- Bagno
- Docce
- Vasca da bagno
- Vanità e controsoffitti bagno
- Controsoffitti cucina,
- Pareti
- Pavimenti

Vantaggi

- Elimina le sgradevoli macchie di muffa e funghi
- Per pietra naturale, piastrelle, muratura e malta
- Non degrada la pietra o la malta
- Formulato per distribuire uniformemente e aderire su superfici verticali senza gocciolare
- Nessuna emissione COV — migliore qualità dell'aria interna

Supporti ammessi

- Pietra naturale
- Granito
- Marmo
- Piastrelle di ceramica
- Gres porcellanato
- Stucco
- Mattoni in muratura
- Vetro

Confezioni

750 ml x 12/scatola

Resa / Consumo

5-10 m² / 0.75 lt

Conservazione

Venti quattro (24) mesi in imballo originale chiuso conservati sollevati da terra in luogo fresco ed asciutto.

Attenzione

Per ulteriori informazioni consultare le schede di sicurezza prodotto.

- Inalazione: portare la persona all'aria aperta e mantenerla a riposo in una posizione comoda per la respirazione.
- Contatto con la pelle: togliere immediatamente tutto i capi di abbigliamento contaminati. Lavare gli indumenti contaminati prima di indossarli nuovamente.
- Contatto con gli occhi: sciacquare immediatamente gli occhi con abbondante acqua per almeno 15 minuti. Rimuovere le lenti a contatto, se presenti e continuare a risciacquare.
- Non ingerire: nel caso, sciacquare la bocca. Non provocare il vomito. Se si verifica il vomito, tenere la

testa bassa in modo che la sostanza ingerita non entri nei polmoni.

- In caso di consultazione di un medico, tenere a disposizione il contenitore o l'etichetta del prodotto. Contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI o un medico.

Istruzioni di immagazzinamento e utilizzo:

AVVERTENZE - PERICOLO: PROVOCA GRAVI USTIONI CUTANEE E GRAVI LESIONI OCULARI. Evitare l'esposizione prolungata ai vapori. Indossare guanti / indumenti protettivi / proteggere gli occhi / il viso. **TENERE LONTANO DALLA PORTATA DEI BAMBINI.** Deve essere conservato tra >50 ° F (10 ° C) e <90 ° F (32 ° C). Non fare gelare o conservare a temperature superiori ai 100°F (38°C). Attenzione! Non utilizzare in combinazione con altri prodotti. Possono liberarsi gas pericolosi (cloro). A contatto con acidi libera gas tossici. Non disperdere nell'ambiente. Molto tossico per gli organismi acquatici.

4. DATA TECNICI



Proprietà fisiche

Forma:	liquido
Colore:	da incolore ad ambrato
Odore:	pungente
pH:	14
Contenuto COV:	0 g/lt

I dati tecnici riportati sono rilevati in condizioni standard di laboratorio e possono subire modifiche senza preavviso. Le reali prestazioni del prodotto dipendono dalle condizioni applicative di cantiere, dal metodo di posa utilizzato e dal tipo di rivestimento.

5. APPLICAZIONE

Preparazione dei supporti

Leggere attentamente l'etichetta prima dell'uso. Utilizzare esclusivamente nel modo indicato. Eseguire sempre una prova in una piccola area non in vista per determinare la facilità di applicazione e i risultati desiderati. Assicurarsi che la superficie sia pulita e non presenti cere e rivestimenti. Evitare il contatto con gli occhi e con la pelle. Indossare guanti / indumenti protettivi / proteggere gli occhi / il viso. Tenere i bambini e gli animali domestici lontani dall'area durante l'uso.

Istruzioni

1. Aprire la valvola e spruzzare STONETECH® MOLD & MILDEW STAIN REMOVER in modo uniforme sulla superficie. Evitare di applicare il prodotto su superfici non da trattare.
2. Far agire da qualche minuto a 1-2 ore secondo lo sporco da rimuovere
3. Rimuovi lo sporco strofinando con una spugna non abrasiva o utilizzando una spazzola con setole in nylon.
4. Pulisci con un panno asciutto, morbido e privo di lanugine o una spugna.
5. Ripeti l'operazione per le aree molto sporche.
6. Quindi sciacqua bene l'area con acqua pulita.

Nota: se la superficie deve essere in seguito trattata o pitturata, risciacquare con acqua o con STONETECH® STONE & TILE CLEANER. In esterno, dopo la pulizia dei materiali, applicare STONETECH® HEAVY DUTY EXTERIOR SEALER.

6. DISPONIBILITÀ E COSTI

Disponibilità

I prodotti LATICRETE® sono disponibili in tutto il mondo. Per conoscere il nominativo del rivenditore a voi più vicino, contattare LATICRETE EUROPE S.r.l. +39 059 535540
info@laticreteurope.com

Per informazioni sul distributore online,
www.laticrete.eu.

Costi

Contattare il rivenditore di prodotti LATICRETE EUROPE S.r.l. a voi più vicino per ottenere informazioni complete sui costi.

7. GARANZIA

Il fornitore garantisce che il prodotto non si deteriorerà nelle normali condizioni di utilizzo. La garanzia ha validità un (1) anno. Contattare il Servizio Tecnico per ulteriori informazioni. Consultare 10. DOCUMENTAZIONE:

- DS230.13EU: 1 anno di garanzia sul prodotto (IT)

8. MANUTENZIONE

Detergenti molto alcalini, acidi, ammoniacali o abrasivi non sono necessari per la manutenzione quotidiana e possono anche degradare il sigillante, influenzando negativamente sulla resistenza alle macchie. Prevedere una pulizia di routine delle superfici trattate con detergenti delicati a pH neutro come, STONETECH® STONE & TILE CLEANER.

Per lo sporco più duro o difficile da rimuovere utilizzare STONETECH KLENZALL™ CLEANER, utilizzando una spugna abrasiva in nylon o una spazzola a setola rigida a manico lungo.

Nota: prima di utilizzare qualsiasi materiale di pulizia su una installazione di piastrelle, pietre, ecc., eseguire un test di prova su una piccola area per assicurare che i risultati siano quelli desiderati. Per ulteriori informazioni, fare riferimento a *TDS 262 Guida alla cura della pietra, delle piastrelle e delle fughe*.

9. SERVIZI TECNICI

Assistenza tecnica

Per informazioni, contattare il Servizio Tecnico:

+39 059 535540

technicalservices@laticreteurope.com

Letteratura tecnica e sulla sicurezza

Per ottenere letteratura tecnica e sulla sicurezza, visitare il nostro sito: www.laticrete.eu.

Avvertenze

Le informazioni e le indicazioni riportate nella presente Scheda Tecnica, sebbene basate sulle conoscenze acquisite in anni di applicazioni, sono da ritenersi indicative. LATICRETE®, non potendo controllare direttamente le condizioni di posa e le modalità applicative dei prodotti, non si assume alcuna responsabilità derivante dalla loro messa in opera. Chi intende fare uso dei prodotti LATICRETE® deve condurre adeguate prove di cantiere per stabilire l'idoneità all'utilizzo previsto.

I nostri prodotti sono coperti da garanzia nei limiti di quanto stabilito dalle nostre condizioni generali di vendita e nei limiti della corrispondenza dei nostri prodotti alle specifiche tecniche ed alle certificazioni applicabili, come espressamente indicate all'interno delle schede prodotto o della documentazione tecnica applicabile ed espressamente da noi fornita con i prodotti stessi.

10. DOCUMENTAZIONE

Ulteriori informazioni sul prodotto sono disponibili sul nostro sito Web all'indirizzo laticrete.eu. Di seguito è riportato un elenco di documenti correlati:

- DS 230.13EU: 1 anno di garanzia sul prodotto
- DS 2110: STONETECH STONE & TILE CLEANER
- DS 2125: STONETECH HEAVY DUTY EXTERIOR CLEANER
- DS 2150: STONETECH KLENZALL™ CLEANER
- TDS 262: Guida alla cura della pietra e delle piastrelle