



STONETECH® EPOXY GROUT HAZE & COATING STRIPPER

DS-65318-1021

**Globally Proven
Construction Solutions**



1. PRODUKTNAME

STONETECH® EPOXY GROUT HAZE & COATING STRIPPER

2. HERSTELLER

LATICRETE Europe S.r.l. a socio unico

Via Paletti, snc, 41051

Castelnuovo Rangone MO, Italy

Telefon: +39 059 535540

Email: info@laticreteeurope.com

Website: laticrete.eu

3. PRODUKTBESCHREIBUNG

Der STONETECH® EPOXY GROUT HAZE & COATING STRIPPER ist ein schnellwirkender Reiniger auf Wasserbasis, der Epoxidharzschleier und hartnäckige Epoxidbeschichtungen von vertikalen und horizontalen Oberflächen in wenigen Minuten entfernt. Dieser Reiniger ist auch dann wirksam, wenn er mehrere Tagen nach dem Auftragen von Epoxidmörtel verwendet wird. In weniger als 15 Minuten entfernt dieser Hochleistungsreiniger Epoxidharzschleier und Epoxidbeschichtungen ohne aggressive Lösungsmittel. Das Produkt verfügt über eine nicht laufende gelartige Lösung, die bei vertikalen Anwendungen gut haftet.

Einsatzbereich

- Wände
- Böden
- Arbeitsplatten
- Fliesenspiegel

Vorteile

- Schnell wirkend – beseitigt Epoxidmörtelschleier in 15 Minuten oder weniger*
- Entfernt zuverlässig Epoxidharzschleier und Epoxidbeschichtungen
- Nicht verlaufend, eignet sich hervorragend für vertikale und horizontale Anwendungen
- Wasserbasierte Formel
- Geruchsarm und entwickelt keine Dämpfe
- Enthält kein Methylenchlorid

**Überschreiten Sie nicht 15 Minuten. Wiederholte kurze Anwendungen werden empfohlen.*

Zulässige Untergründe

- Naturstein
- Ton
- Saitillo
- Keramikfliesen
- Glasierte Keramik
- Porzellanfliese
- Glasiertes Porzellan
- Glasfliese
- Natursteinfliesen
- Ziegel

Verpackung

1 L x 12 pro Box

Ergiebigkeit / Verbrauch

10-15 m² / 1 Liter

Lagerung

Bei Lagerung in werksversiegelten Behältern bei Temperaturen >32°F (0°C) und <110°F (43°C) ist die erstklassige Qualität dieses Produkts über einen Zeitraum von zwei (2) Jahren garantiert.

Einschränkungen

- Überschreiten Sie NICHT 15 Minuten nach der Anwendung. Wiederholte kurze Anwendungen werden empfohlen.
- NICHT für hochempfindliche Steine wie Marmor oder polierten Kalkstein geeignet. Testen Sie immer an einer kleinen unauffälligen Stelle, da das Produkt Steine anätzen oder abstumpfen kann.

Achtung

Weitere Sicherheitsinformationen entnehmen Sie bitte dem Sicherheitsdatenblatt (SDS).

- Wenn ärztlicher Rat erforderlich ist, halten Sie die Verpackung oder das Etikett des Produkts bereit.

Lagerungs- und Handhabungshinweise: GEFAHR: VERURSACHT SCHWERE HAUTVERBRENNUNGEN UND AUGENSCHÄDEN. KANN ORGANSCHÄDEN VERURSACHEN. Tragen Sie Schutzhandschuhe, Schutzkleidung, Augenschutz oder auch Gesichtsschutz. Greift die Atemwege an. AUSSER REICHWEITE VON KINDERN AUFBEWAHREN. Nicht über 100 °F (38 °C) einfrieren oder lagern. Nicht mit anderen Chemikalien mischen.

4. TECHNISCHE DATEN



Physikalische Eigenschaften

Form:	Gelartige Flüssigkeit
Farbe:	Hellgelb
Geruch:	Eigenschaften
pH:	2,5 (+/- 0.5)
Gehalt an flüchtigen organischen Verbindungen:	382 g/l

Die technischen Daten werden unter Standard-Laborbedingungen ermittelt und können ohne Vorankündigung geändert werden. Die tatsächlichen Produktleistungen hängen von den Anwendungsbedingungen auf der Baustelle, der Verlegemethode und vom Belagstyp ab.

5. ANWENDUNG

Vor Gebrauch das gesamte Etikett lesen. Nur nach Vorschrift verwenden. Testen Sie vor der Anwendung immer an einer kleinen unauffälligen Stelle, um die Einfachheit der Anwendung und das gewünschte Ergebnis festzulegen. Stellen Sie sicher, dass alle zu reinigenden Oberflächen gefegt oder abgesaugt wurden, um loses Material zu entfernen. Stellen Sie sicher, dass der Arbeitsbereich während des Auftrags und bis zur Trocknung der Oberfläche gut belüftet ist. Halten Sie Kinder und Haustiere von dem Bereich fern, bis die Fläche wieder genutzt wird. Vermeiden Sie Kontakt mit Oberflächen, die nicht behandelt werden sollen.

Gebrauchsanweisung

1. VOR GEBRAUCH GUT SCHÜTTELN. Vor dem Auftragen nicht verdünnen.
2. Tragen Sie mit einem Pinsel, Mopp oder einem Farbpad eine gleichmäßige Schicht STONETECH® EPOXY GROUT HAZE & COATING STRIPPER großzügig auf den Bereich auf. Auf senkrechten

Flächen von unten nach oben auftragen. Entfernen Sie das Produkt sofort mit einem feuchten Tuch von versehentlich benetzten Oberflächen, um einer möglichen Beschädigung dieser Oberflächen vorzubeugen.

3. Lassen Sie STONETECH® STONETECH® EPOXY GROUT HAZE & COATING STRIPPER 5-10 Minuten einwirken.
4. Produkt nicht an der Oberfläche trocknen lassen. Wenn es zu trocknen beginnt, fügen Sie mehr hinzu, um die Oberfläche feucht zu halten.
5. Rühren Sie nach 5-10 Minuten die Oberfläche mit einer Nylon-Scheuerbürste oder einem Scheuerschwamm auf, nachdem Sie zuerst einen kleinen Bereich getestet haben, um sicherzustellen, dass die Bürste oder das Pad keinen Stein zerkratzt.
6. Wischen Sie Rückstände mit einem sauberen, trockenen Tuch oder einem feuchten Mopp auf. Für größere Flächen kann ein Nass- oder Trockensauger verwendet werden.
7. Oberfläche mit klarem Wasser gut abspülen.
8. Eventuell sind mehrere Auftragungen erforderlich. Wiederholen Sie bei Bedarf die Schritte 1 bis 7.

Hinweis: Überschreiten Sie bei jedem einzelnen Durchgang nicht 15 Minuten, da sonst die Oberfläche Schaden nehmen könnte. Wiederholte kurze Anwendungen werden empfohlen.

6. VERFÜGBARKEIT UND KOSTEN

Verfügbarkeit

LATICRETE® Produkte sind weltweit verfügbar. Kontaktieren Sie LATICRETE Europe S.r.l. a socio unico, um den Fachhändler in Ihrer Nähe zu finden.

+39 059 535540

info@laticreteeuropa.com

Für Online-Informationen zu den Vertriebspartnern siehe www.laticrete.eu.

Kosten

Kontaktieren Sie den Händler von LATICRETE EUROPE S.r.l. Produkten in Ihrer Nähe für vollständige Preisinformationen.

7. GARANTIE

Der Lieferant garantiert gleichbleibende Produkteigenschaften unter normalen Gebrauchsbedingungen. Die Garantie ist ein (1) Jahr gültig. Kontaktieren Sie für weitere Informationen unseren technischen Support. Konsultieren Sie 10. DOKUMENTATION:

- DS 230.13EU: 1 Year Product Warranty

8. PFLEGE UND INSTANDHALTUNG

Stark alkalische, saure, ammoniakhaltige oder scheuernde Reiniger sind für die tägliche Pflege nicht erforderlich und können zudem die Versiegelung und die Fleckenbeständigkeit beeinträchtigen.

Für die regelmäßige Reinigung von Fliesen und Stein wird ein pH-neutraler Reiniger wie STONETECH® STONE & TILE CLEANER empfohlen. Für hartnäckigen oder schwer zu entfernenden Schmutz verwenden Sie STONETECH KLENZALL™ CLEANER, ein Nylon-Scheuerpad oder eine Bürste mit langem Griff und steifen Borsten.

Bitte beachten: Vor der Verwendung eines Reinigungsmaterials auf einer Fliese, einem Stein usw. an einer unauffälligen Stelle oder auf einem Fliesenreststück einen Test durchführen, um sicherzustellen, dass das Ergebnis wie gewünscht ausfällt. Weitere Informationen finden Sie im *TDS 262 Leitfaden für die Stein- und Fliesenpflege*.

9. TECHNISCHER SUPPORT

Technischer Kundendienst

Kontaktieren Sie für Informationen den technischen Support:

+39 059 535540

technicalservices@laticreteeuropa.com

Technische Dokumentation und Sicherheitshinweise

Konsultieren Sie die technische und Sicherheitsdokumentation auf unserer Website:

www.laticrete.eu.

Hinweise

Die Informationen und Angaben dieses technischen Datenblatts sind unverbindlich, wenngleich sie auf jahrelangen Erfahrungswerten basieren. LATICRETE® kann die Verlegebedingungen und Auftragsmethoden der Produkte nicht direkt kontrollieren und übernimmt daher keine Haftung bei unsachgemäßer Produkthanwendung. Vor der Anwendung der LATICRETE® Produkte sind Vor-Ort-Prüfungen auszuführen, um die Eignung für den vorgesehenen Gebrauch zu ermitteln.

Wir gewähren auf unsere Produkte eine Garantie im Rahmen unserer allgemeinen Verkaufsbedingungen und gemäß ihrer Entsprechung mit den technischen Spezifikationen und anwendbaren Zertifizierungen, die in den Produktdatenblättern oder der im Lieferumfang enthaltenen anwendbaren technischen Dokumentation ausdrücklich angegeben sind.

10. DOKUMENTATION

Weitere Produktinformationen erfahren Sie auf unserer Website unter der Adresse www.laticrete.eu. Es folgt eine Liste der dazugehörigen Dokumente:

- Datenblatt DS 230.13EU: 1-jährige Produktgewährleistung
- DS 2110: STONETECH STONE & TILE CLEANER
- DS 2150: STONETECH KLENZALL™ CLEANER
- TDS 262: Leitfaden für die Pflege von Stein und Fliesen