



STONETECH® EPOXY GROUT HAZE & COATING STRIPPER

DS-65318-1021

**Globally Proven
Construction Solutions**



1. NOM DU PRODUIT

STONETECH® EPOXY GROUT HAZE & COATING STRIPPER

2. FABRICANT

LATICRETE Europe S.r.l. a socio unico

Via Paletti, snc, 41051

Castelnuovo Rangone MO, Italy

Téléphone : +39 059 535540

E-mail : info@laticreteurope.com

Website : laticrete.eu

3. DESCRIPTION DU PRODUIT

STONETECH® EPOXY GROUT HAZE & COATING STRIPPER est un nettoyant à base d'eau à action rapide qui dissout le voile de joint époxy et les revêtements en époxy tenaces en quelques minutes seulement sur les surfaces verticales et horizontales. Il reste efficace même plusieurs jours après l'application du joint époxy. En 15 minutes ou moins, ce nettoyant puissant élimine le voile de joint époxy et les revêtements en époxy sans recourir à des solvants agressifs. Sa texture gel ne coule pas et adhère parfaitement aux surfaces verticales.

Applications

- Sols
- Murs
- Plans de travail
- Dossierets

Avantages

- Agit rapidement - élimine le voile de joint époxy en 15 minutes ou moins*
- Élimine le voile de joint époxy et les revêtements en époxy en toute sécurité
- Ne coule pas - idéal pour les applications verticales et horizontales
- Formule à base d'eau
- Faible odeur et absence d'émanations
- Sans chlorure de méthylène

**Ne pas dépasser les 15 minutes. Il est conseillé de procéder par des applications répétées de courte durée*

Supports autorisés

- Pierre naturelle
- Argile
- Saltillo
- Carrelage en céramique
- Céramique émaillée
- Carrelage en porcelaine
- Porcelaine émaillée
- Carrelage en verre
- Carrelage de carrière
- Brique

Conditionnement

1 L x 12/boîte

Rendement / Consommation

10 à 15 m²/litre

Conservation

Les contenants fermés hermétiquement en usine de ce produit sont garantis comme étant d'excellente qualité pendant deux (2) ans s'ils sont conservés à des températures >32°F (0 °C) et <110°F (43 °C) et au-dessus du sol dans un endroit sec.

Limites d'utilisation

- NE PAS dépasser 15 minutes de pose. Il est conseillé de procéder par des applications répétées de courte durée
- NE PAS utiliser sur des pierres très sensibles comme le marbre ou la pierre calcaire polie. Toujours faire un essai dans une petite zone peu visible, car le produit peut attaquer ou ternir la pierre.

Recommandations

Consulter la FDS pour plus d'informations sur la sécurité.

- S'il est nécessaire de consulter un médecin, lui montrer l'emballage ou l'étiquette du produit.

Instructions de stockage et d'utilisation: DANGER : PROVOQUE DE GRAVES BRÛLURES DE LA PEAU ET DES LÉSIONS OCULAIRES. PEUT PROVOQUER DES LÉSIONS GRAVES AUX ORGANES. Porter des gants, des vêtements de protection, se protéger les yeux et le visage. Corrosif pour les voies respiratoires. TENIR HORS DE PORTÉE DES ENFANTS Ne pas exposer le produit au gel ni le conserver à une température supérieure à 100 °C Ne pas mélanger à d'autres substances chimiques

4. DONNÉES TECHNIQUES



Propriétés physiques

Forme :	Liquide à texture gel
Couleur :	Jaune clair
Odeur :	Caractéristique
pH :	2,5 (+/- 0,5)
Teneur en COV :	382 g/l

Les données techniques présentées sont collectées dans des conditions de laboratoire standard et sont sujettes à modification sans préavis. Les performances réelles du produit dépendent des conditions d'application du chantier, de la méthode de pose utilisée et du type de revêtement.

5. APPLICATION

Lire attentivement l'étiquette avant l'utilisation. Utiliser en suivant scrupuleusement les indications du fabricant. Toujours faire un essai sur une petite zone peu visible avant l'application pour tester la facilité d'application et le résultat. Vérifier que les surfaces à nettoyer ont été brossées ou aspirées et qu'elles sont exemptes de poussière et de déchets. Vérifier que l'espace de travail est bien ventilé pendant l'application et tant que la surface n'est pas sèche. Tenir les enfants et les animaux domestiques loin de la zone d'utilisation. Éviter le contact et l'application sur les surfaces qui ne doivent pas être traitées.

Mode d'emploi

1. BIEN AGITER AVANT L'UTILISATION. Ne pas diluer avant l'utilisation.
2. Verser une couche homogène de STONETECH® EPOXY GROUT HAZE & COATING STRIPPER pur

sur le matériau puis l'étaler avec un pinceau ou une éponge. Sur les surfaces verticales, appliquer la couche de produit de haut en bas Nettoyer immédiatement le produit sur les surfaces qui ne doivent pas être traitées avec un chiffon humide pour éviter de les endommager.

3. Laisser STONETECH® STONETECH® EPOXY GROUT HAZE & COATING STRIPPER agir pendant 5 à 10 minutes et pénétrer la surface.
4. Ne pas laisser sécher le produit sur la surface. Ajouter du produit pour humidifier la surface si nécessaire
5. Au bout de 5 à 10 minutes, frotter la surface avec une brosse ou une éponge abrasive souple après avoir fait un essai sur une petite surface pour vérifier que la brosse ou l'éponge n'abîment pas la pierre.
6. Nettoyer complètement les traces de produit avec un chiffon humide et sec ou une serpillère mouillée Pour les zones étendues, il est possible d'utiliser un aspirateur sec/humide sous vide.
7. Rincer abondamment à l'eau propre.
8. Si des applications supplémentaires sont nécessaires, répéter les passages 1 à 7.

Remarque : le traitement ne doit pas durer plus de 15 minutes pour ne pas abîmer la surface. Il est conseillé de procéder par des applications répétées de courte durée

6. DISPONIBILITE ET PRIX

Disponibilité

Les produits LATICRETE® et LATAPOXY® sont disponibles dans le monde entier. Pour connaître le nom du revendeur le plus proche de chez vous, contactez LATICRETE Europe S.r.l. :

+39 059 535540

info@laticreteurope.com

Pour plus d'informations sur le distributeur online, www.laticrete.eu.

Prix

Contactez LATICRETE Europe S.r.l. le plus proche de chez vous pour obtenir des informations complètes sur les prix.

7. GARANTIE

Le fournisseur garantit que le produit ne se détériore pas en conditions d'utilisation normales. Produit garanti (1) an. Contacter le Service technique pour de plus amples informations. Consulter 10. DOCUMENTATION :

- DS 230.13EU: 1 Year Product Warranty

8. ENTRETIEN

Les détergents très alcalins, acides, ammoniacaux ou abrasifs ne sont pas nécessaires pour l'entretien

quotidien et peuvent dégrader le produit et sa résistance aux taches.

Pour le nettoyage courant des surfaces traitées, utiliser des détergents doux à pH neutre, par exemple STONETECH® STONE & TILE CLEANER Pour les traces résistantes, utiliser STONETECH KLENZALL™ CLEANER avec une éponge abrasive en nylon ou une brosse à soies souples et à manche long.

Remarque : avant d'utiliser un produit de nettoyage sur le carrelage, la pierre, etc., le tester sur une petite surface pour vérifier que le résultat est satisfaisant Pour toute informations, consulter la *FDT 262 Guide d'entretien de la pierre, du carrelage et de l'étanchéité*.

9. SERVICES TECHNIQUES

Assistance technique

Pour information, appelez :

+39 059 535540

technicalservices@laticreteurope.com

Documentation technique et de sécurité

Pour obtenir la documentation technique et de sécurité, visitez notre site Web : www.laticrete.eu

Avertissements

Les informations et les consignes données à titre indicatif dans cette fiche technique sont basées sur les connaissances acquises au fil d'années d'application. LATICRETE® ne peut pas contrôler directement les conditions de pose et les modalités d'application du produit et n'assume aucune responsabilité concernant sa mise en œuvre. Avant d'utiliser les produits LATICRETE® effectuer des essais sur chantier pour vérifier si son utilisation est adaptée.

Nos produits sont couverts par une garantie dans la limite des conditions générales de vente, des spécifications techniques et des certifications applicables expressément indiquées dans les fiches produit et la documentation technique qui les accompagne.

10. DOCUMENTATION

Les informations sur le produit sont disponibles sur notre site Internet à l'adresse www.laticrete.eu. Ci-dessous la liste des documents concernés :

- FD 230.13EU : garantie de 1 an sur le produit
- FD 2110 : STONETECH STONE & TILE CLEANER
- FD 2150 : STONETECH KLENZALL™ CLEANER
- FDT 262 : Guide d'entretien de la pierre et du carrelage