



STONETECH® EPOXY GROUT HAZE & COATING STRIPPER

DS-65318-0121

**Globally Proven
Construction Solutions**



1. NOME DEL PRODOTTO

STONETECH® EPOXY GROUT HAZE & COATING STRIPPER

2. PRODUTTORE

LATICRETE Europe S.r.l. a socio unico
Via Paletti, snc, 41051

Castelnuovo Rangone MO, Italy

Telefono: +39 059 535540

Email: info@laticreteeurope.com

Sito web: laticrete.eu

3. DESCRIZIONE DEL PRODOTTO

STONETECH® EPOXY GROUT HAZE & COATING STRIPPER è un gel ad azione rapida che dissolve in pochi minuti i residui epossidici induriti, dalle superfici verticali ed orizzontali. Funziona sia subito dopo la posa sia a distanza di parecchi giorni. Non è formulato con solventi aggressivi ma rimuove velocemente (10-15 min.) i residui di malta epossidica indurita. Inoltre la consistenza in GEL lo rende particolarmente adatto in verticale.

Utilizzi

- Pareti
- Pavimenti
- Top di cucina e bagno
- Backsplash di cucina

Vantaggi

- Gel ad azione rapida — pulire entro e non oltre 15 minuti
- Rimuove in modo sicuro residui di malte epossidiche fresche o indurite
- Gel che non cola — ideale per applicazioni verticali e orizzontali
- Formula a base d'acqua
- Lieve odore, assenza di vapori
- Nessun cloruro di metilene

Supporti ammessi

- Pietra naturale
- Terracotta
- Cotto smaltato
- Piastrelle di ceramica
- Ceramica smaltata
- Gres porcellanato
- Porcellanato smaltato
- Piastrella di vetro
- Klinker
- Mattoni in muratura

Confezioni

1 lt x 12/scatola

Resa / Consumo

10-15 m² / 1 litro

Conservazione

L'ottima qualità dei contenitori di questo prodotto sigillati in fabbrica è garantita venti quattro (24) mesi, purché conservati al chiuso e sollevati da terra a temperature >0°C e <43°C.>

Limitazioni

- NON superare i 15 minuti di applicazione. Si consigliano applicazioni brevi ripetute.
- NON utilizzare su materiali sensibili agli acidi, quali marmi e pietre calcaree lucidate. Eseguire sempre una prova in una piccola area, perché l'utilizzo del prodotto può causare opacizzazioni.

Attenzione

Per ulteriori informazioni consultare la scheda di

sicurezza del prodotto.

- In caso di consultazione di un medico, tenere a disposizione il contenitore o l'etichetta del prodotto.

Istruzioni di immagazzinamento e utilizzo:

PERICOLO: PROVOCA GRAVI USTIONI CUTANEE E GRAVI LESIONI OCULARI. PUÒ PROVOCARE DANNI AGLI ORGANI. Indossare guanti, indumenti protettivi, proteggere gli occhi, il viso. Corrosivo per le vie respiratorie. TENERE FUORI DALLA PORTATA DEI BAMBINI. Non fare gelare o conservare a temperature superiori ai 100°F (38°C). Attenzione! Non utilizzare in combinazione con altri prodotti.

4. DATA TECNICI



Proprietà fisiche

Forma:	Liquido-pastoso
Colore:	Giallo chiaro
Odore:	Caratteristico
pH:	2,5 (+/- 0.5)
Contenuto COV:	382 g/lt

I dati tecnici riportati sono rilevati in condizioni standard di laboratorio e possono subire modifiche senza preavviso. Le reali prestazioni del prodotto dipendono dalle condizioni applicative di cantiere, dal metodo di posa utilizzato e dal tipo di rivestimento.

5. APPLICAZIONE

Leggere attentamente l'etichetta prima dell'uso. Utilizzare esclusivamente nel modo indicato. Assicurarsi che le superfici da pulire siano spazzate o aspirate per rimuovere polvere o detriti. Assicurarsi che l'area di lavoro sia ben ventilata durante l'applicazione e finché la superficie non è asciutta. Tenere i bambini e gli animali domestici lontani dall'area durante l'uso. Evitare il contatto o la applicazione con superfici non destinate al trattamento.

Istruzioni

1. AGITARE BENE PRIMA DI UTILIZZARE IL PRODOTTO. Non diluire prima dell'uso.
2. Versare una mano omogenea di STONETECH® EPOXY GROUT HAZE & COATING STRIPPER puro sul materiale e spanderlo con pennello o spugna. Su superfici verticali applicare dal basso verso l'alto "a velo". Rimuovere immediatamente il prodotto dalle

- superfici da non trattare con un panno umido per evitare potenziali danni a tali superfici.
3. Lasciare agire e penetrare STONETECH® STONETECH® EPOXY GROUT HAZE & COATING STRIPPER nella superficie per 5-10 minuti.
4. Non lasciare asciugare il prodotto sulla superficie. Aggiungere altro per mantenere la superficie bagnata se necessario.
5. Dopo 5-10 minuti, frizionare la superficie con una spazzola o spugna abrasiva morbida dopo aver testato prima una piccola area per assicurarsi che la spazzola o spugna non danneggiare la pietra.
6. Asportare i residui di prodotto con un panno pulito e asciutto o mop bagnato fino alla completa rimozione. Un wet/dry vuoto può essere utilizzato per un'area più ampia.
7. Sciacquare abbondantemente con acqua pulita.
8. Se sono necessarie applicazioni aggiuntive, ripetere i passaggi da 1 a 7.

Nota: Non superare i 15 minuti. Si consigliano applicazioni brevi ripetute.

6. DISPONIBILITÀ E COSTI

Disponibilità

I prodotti LATICRETE® sono disponibili in tutto il mondo. Per conoscere il nominativo del rivenditore a voi più vicino, contattare LATICRETE EUROPE S.r.l. +39 059 535540 info@laticreteurope.com

Per informazioni sul distributore online, www.laticrete.eu.

Costi

Contattare il rivenditore di prodotti LATICRETE EUROPE S.r.l. a voi più vicino per ottenere informazioni complete sui costi.

7. GARANZIA

Il fornitore garantisce che il prodotto non si deteriorerà nelle normali condizioni di utilizzo. La garanzia ha validità un (1) anno. Contattare il Servizio Tecnico per ulteriori informazioni. Consultare 10.

DOCUMENTAZIONE:

- DS230.13EU: 1 anno di garanzia sul prodotto (IT)

8. MANUTENZIONE

Detergenti molto alcalini, acidi, ammoniacali o abrasivi non sono necessari per la manutenzione quotidiana e possono anche degradare il sigillante, influenzando negativamente sulla resistenza alle macchie.

Prevedere una pulizia di routine delle superfici trattate con detergenti delicati a pH neutro come, STONETECH® STONE & TILE CLEANER. Per lo sporco più duro o difficile da rimuovere utilizzare STONETECH

KLENZALL™ CLEANER, utilizzando una spugna abrasiva in nylon o una spazzola a setola rigida a manico lungo.

Nota: prima di utilizzare qualsiasi materiale di pulizia su una installazione di piastrelle, pietre, ecc., eseguire un test di prova su una piccola area per assicurare che i risultati siano quelli desiderati. Per ulteriori informazioni, fare riferimento a *TDS 262 Guida alla cura della pietra, delle piastrelle e delle fughe*.

9. SERVIZI TECNICI

Assistenza tecnica

Per informazioni, contattare il Servizio Tecnico:

+39 059 535540

technicalservices@laticreteurope.com

Letteratura tecnica e sulla sicurezza

Per ottenere letteratura tecnica e sulla sicurezza, visitare il nostro sito: www.laticrete.eu.

Avvertenze

Le informazioni e le indicazioni riportate nella presente Scheda Tecnica, sebbene basate sulle conoscenze acquisite in anni di applicazioni, sono da ritenersi indicative. LATICRETE®, non potendo controllare direttamente le condizioni di posa e le modalità applicative dei prodotti, non si assume alcuna responsabilità derivante dalla loro messa in opera. Chi intende fare uso dei prodotti LATICRETE® deve condurre adeguate prove di cantiere per stabilire l'idoneità all'utilizzo previsto.

I nostri prodotti sono coperti da garanzia nei limiti di quanto stabilito dalle nostre condizioni generali di vendita e nei limiti della corrispondenza dei nostri prodotti alle specifiche tecniche ed alle certificazioni applicabili, come espressamente indicate all'interno delle schede prodotto o della documentazione tecnica applicabile ed espressamente da noi fornita con i prodotti stessi.

10. DOCUMENTAZIONE

Ulteriori informazioni sul prodotto sono disponibili sul nostro sito Web all'indirizzo laticrete.eu. Di seguito è riportato un elenco di documenti correlati:

- DS 230.13EU: 1 anno di garanzia sul prodotto
- DS 2110: STONETECH STONE & TILE CLEANER
- DS 2150: STONETECH KLENZALL™ CLEANER
- TDS 262: Guida alla cura della pietra e delle piastrelle