



WPM TAPE PLV

DS-65326-0622

**Globally Proven
Construction Solutions**



1. NOMBRE DEL PRODUCTO

WPM TAPE PLV

2. FABRICANTE

LATICRETE Europe S.r.l. a socio unico
Via Paletti, snc, 41051

Castelnuovo Rangone MO, Italy

Teléfono: +39 059 535540

E-mail: info@laticreteeuropa.com

Sitio web: laticrete.eu

3. DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

WPM TAPE PLV es una cinta impermeabilizante, flexible, autoadhesiva y resistente a los álcalis, fabricada con caucho butílico en la cara superior y poliéster no tejido, utilizada para la impermeabilización de juntas de dilatación, juntas perimetrales y puntos de desbordamiento de agua.

WPM es autoadhesivo, lo que facilita su aplicación y garantiza un sellado inmediato una vez aplicado.

Usos

- Solo para uso en interiores
- Para impermeabilización flexible de juntas, cubiertas, esquinas y cambio de plano
- Adecuada para juntas de dilatación, juntas perimetrales y puntos de salida de agua
- Adecuado para aplicaciones con carga media de agua no presurizada (es decir, duchas, baños o cocinas)

Ventajas

- Todo el ancho de la cinta es resistente al agua y flexible, lo que facilita su aplicación
- Resistente a los álcalis
- Autoadhesivo - sella inmediatamente después de la aplicación
- Compatible con los productos impermeabilizantes HYDRO BAN SHEET MEMBRANE, AQUA BARRIER y AQUA BARRIER RDY

Soportes adecuados

- Hormigón
- Enlucido/mortero de cemento
- Yeso de cemento
- Cartón de yeso
- Placa de soporte de cemento
- Plástico
- Paredes con montantes de madera o metal (Solo para interiores)

Presentación

L 28753

Rollo de 10 m; 500 rollos por palé

Vida útil en almacenamiento

Ilimitado. Almacenar a temperaturas entre 4° y 24 °C en un área cubierta (alejada del sol).

Limitaciones

- NO use sobre juntas estructurales o grietas/juntas con movimiento diferencial vertical.
- NO exponga a presión hidrostática negativa, solventes para caucho ni cetonas.
- Debe estar cubierto con baldosas de cerámica o piedra natural. Utilice un tablero de protección para la cobertura temporal.
- Cualquier junta tratada con WPM TAPE PLV debe mantenerse en el acabado con sellador de silicona LATASIL.

Precauciones

- Aplique solo sobre sustratos secos, ya que la humedad y la condensación reducen el rendimiento de la adhesión.
- Aplique solo sobre superficies perfectamente limpias, ya que el polvo o la suciedad reducen el rendimiento de la adhesión.

- Presione con cuidado toda la cinta para asegurar la unión (sugerimos usar un martillo de goma).
- Retire el papel antiadherente a temperaturas < 28°C.

4. DATOS TÉCNICOS



Información del producto sobre COV/LEED

- GEV EMICODE: EC1 Plus
- ÉMISSIONS DANS L'AIR INTÉRIEUR: A+

Normas aplicables / Certificaciones

- ISO 9001:2015 Sistema de gestión de la calidad

Propiedades físicas

Color:	Gris	
Ancho:	120 mm	
Espesor:	0,77 mm	
Peso:	730 g/m ²	
Resistencia a la temperatura:	-De 30 °C a +60 °C	
Propiedad	Método de prueba	Valores
Presión de estallido (máxima):	Interno	0,4 bar
Carga de rotura longitudinal:	DIN EN ISO 527-3	30 N/15 mm
Carga de rotura lateral:	DIN EN ISO 527-3	19 N/15 mm
Resistencia a desgarros longitudinal:	DIN EN ISO 527-3	60%
Resistencia a desgarros lateral:	DIN EN ISO 527-3	80%
Resistencia a la presión de agua:	DIN EN 1928 (versión B)	≥ 0,2 bar
Prueba de desprendimiento (PVC):	Interno	≥ 13 N/20 mm

Las especificaciones están sujetas a cambios sin notificación. Los resultados mostrados son representativos, pero reflejan los procedimientos de prueba utilizados. El rendimiento efectivo en el área de trabajo dependerá de los métodos de instalación y de las condiciones del lugar.

5. INSTALACIÓN

Preparación de la superficie

Todos los soportes deben ser estructuralmente sólidos, estar limpios y libres de suciedad, aceite, grasa, pintura, lechada, eflorescencias, selladores para hormigón o compuestos para curado. Alise el hormigón áspero o irregular hasta conseguir un acabado de madera flotante o superior con una base base LATICRETE.

Aplicación

Corte la cinta de sellado para junta del tamaño adecuado antes de la aplicación.

La temperatura del sustrato debe ser superior a 10 °C durante la instalación. Quite el papel antiadherente, coloque la cinta de sellado para juntas en la posición correcta y presione firmemente con una espátula o llana de alisado. Elimine los huecos de aire.

En las áreas donde se unan dos tiras de cinta, asegúrese de superponer el material 50 mm y presione el área de superposición para reducir el grosor (se sugiere usar un martillo o mazo de goma). Continúe con estos pasos por todo el perímetro de la instalación.

Trate las esquinas verticales con la cinta selladora de juntas de la misma manera que las transiciones de pavimento a pared.

Importante: no debe excederse con la superposición.

6. DISPONIBILIDAD Y COSTO

Disponibilidad

Los materiales LATICRETE® y LATAPOXY® están disponibles en todo el mundo. Para obtener información sobre los distribuidores, llame a LATICRETE Europe:

+39 059 535540

info@laticreteurope.com

Para obtener información sobre los distribuidores por Internet, visite LATICRETE en www.laticrete.eu.

Costo

Póngase en contacto con LATICRETE Europe para obtener información completa sobre precios.

7. GARANTÍA

El proveedor garantiza que el producto no se deteriora en condiciones normales de uso. Producto garantizado (1) año. Comuníquese con Asistencia Técnico para obtener más información. Consulte la sección 10. SISTEMAS ESPECIALES para más detalles:

- DS 230.13EU: 1 Year Product Warranty

8. DEPARTAMENTO DE ASISTENCIA TÉCNICA

LATICRETE® y LATAPOXY® son productos de alta calidad diseñados para lograr instalaciones duraderas y evitar el mantenimiento; sin embargo, el rendimiento y la durabilidad pueden depender del mantenimiento adecuado de los productos, dependiendo de los productos de limpieza utilizados.

9. ASISTENCIA TÉCNICA

Asistencia técnica

Para obtener más información, comuníquese:

+39 059 535540

Material informativo sobre aspectos técnicos y de seguridad

Para obtener documentación sobre aspectos técnicos y de seguridad, visite nuestro sitio web en: www.laticrete.eu

Advertencias

Las informaciones e instrucciones que se dan a título informativo en esta ficha técnica se basan en los conocimientos adquiridos a lo largo de los años de aplicación. LATICRETE® no puede controlar directamente las condiciones de instalación y los métodos de aplicación del producto y no asume ninguna responsabilidad por su implementación. Antes de usar los productos LATICRETE, realice pruebas de muestras para verificar la idoneidad para su uso.

Nuestros productos están cubiertos por una garantía dentro de los límites de las condiciones generales de venta, especificaciones técnicas y certificaciones aplicables indicadas expresamente en las fichas de producto y la documentación técnica que les acompaña.

10. SISTEMAS ESPECIALES

Podrá obtener más información sobre los productos en nuestro sitio web: www.laticrete.eu. A continuación, encontrará una lista de documentos afines:

- DS230,13UE: 1 año de garantía del producto
- DS 410: Hoja de datos del producto HYDRO BAN® SHEET MEMBRANE
- DS 752: Hoja de datos del producto AQUA BARRIER RDY
- DS 751: Hoja de datos del producto AQUA BARRIER
- TDS 192: Instalación de baldosas cerámicas en piscinas
- TDS 157: Instalación exterior de baldosas y piedra natural sobre espacios ocupados