



WPM TAPE PLV

DS-65326-0522

**Globally Proven
Construction Solutions**



1. NOME DEL PRODOTTO

WPM TAPE PLV

2. PRODUTTORE

LATICRETE EUROPE S.r.l. a socio unico
Via Paletti, snc, 41051
Castelnuovo Rangone MO, Italy
Telefono: +39 059 535540
Email: info@laticreteeuropa.com
Sito web: laticrete.eu

3. DESCRIZIONE DEL PRODOTTO

WPM TAPE PLV è un nastro elastico impermeabile, resistente agli alcali, auto-adesivo, in gomma butilica rivestito sulla faccia superiore da poliestere non-tessuto, per l'impermeabilizzazione di giunti di dilatazione, giunti perimetrali e punti di deflusso delle acque.

WPM TAPE PLV è facile da applicare e garantisce immediatamente l'atenuta (impossibile da muovere durante le altre lavorazioni).

Utilizzi

- Solo per uso interno
- Impermeabilizzazione di giunti, canale, spigoli e cambi di quota.
- Idoneo per giunti di dilatazione, giunti perimetrali e punti di deflusso delle acque.
- Idoneo per impermeabilizzazioni in presenza di carichi d'acqua medi non in pressione (es. docce, bagni e cucine).

Vantaggi

- Facile da applicare
- Resistente agli alcali
- Auto-adesivo
- Tutta la larghezza del nastro è impermeabile ed elastica
- Compatibile con gli impermeabilizzanti HYDRO BAN SHEET MEMBRANE, AQUA BARRIER e AQUA BARRIER RDY

Supporti ammessi

- Calcestruzzo
- Massetto e malta cementizia
- Intonaco cementizio
- Cartongesso
- Pannello di cemento
- Plastica
- Pareti in legno o metallo (Solo interno)

Confezioni

L 28753

rotoli da 10 m; pallet da 500 rotoli

Limitazioni

- NON utilizzare per impermeabilizzare giunti strutturali o crepe/giunti con movimenti verticali differenziali.
- NON utilizzare in caso di: pressione idrostatica negativa, pressione elevata di vapore, solventi per gomma o chetoni.
- Rivestire sempre con ceramica o pietre. Nel caso non sia possibile rivestire subito, utilizzare pannelli di protezione adeguati.
- Riportare l'esatta posizione dei giunti impermeabilizzati con WPM TAPE PLV nel nuovo pavimento realizzando un giunto di movimento sigillato con LATASIL.

Attenzione

- Applicare su supporto perfettamente asciutto: la presenza di umidità o condensa riduce i valori di adesione.
- Applicare su supporto perfettamente pulito: la presenza di polvere riduce sensibilmente i valori di adesione.

- Pressare con cura il nastro (meglio se battuto con martello di gomma).
- Per l'ottimale rimozione del film protettivo applicare a temperatura <28°C.

4. DATA TECNICI



Informazioni COV/LEED VOC

- GEV EMICODE: EC1 Plus
- E'MISSIONS DANS L'AIR INTE'RIEUR: A+

Standard

- ISO 9001:2015 Sistema di gestione della qualità certificato

Proprietà fisiche

Colore:	Grigio	
Larghezza:	120 mm	
Spessore:	0,77 mm	
Peso:	730 g / m ²	
Resoistenza alla temperatura:	da -30°C a +60 °C	
Proprietà	Metodo di prova	Valore
Pressione di scoppio (massima):	Interno	0,4 bar
Carico di rottura longitudinale::	DIN EN ISO 527-3	30 N / 15 mm
Carico di rottura trasversale:	DIN EN ISO 527-3	19 N / 15 mm
Allungamento a rottura longitudinale:	DIN EN ISO 527-3	60%
Allungamento a rottura trasversale:	DIN EN ISO 527-3	80%
Resistenza alla pressione d'acqua:	DIN EN 1928 (Versione B)	≥ 0,2 bar
Peel Test su PVC neutro:	Interno	≥ 13 N / 20 mm

I dati tecnici riportati sono rilevati in condizioni standard di laboratorio e possono subire modifiche senza preavviso. Le reali prestazioni del prodotto dipendono dalle condizioni applicative di cantiere, dal metodo di posa utilizzato e dal tipo di rivestimento.

5. APPLICAZIONE

Preparazione del supporto

Il supporto deve essere stabile e compatto, pulito, privo di parti friabili e tracce di oli, grassi, vernici, disarmanti, ecc. Calcestruzzo, massetti e intonaci che presentano superfici molto grezze o dislivelli devono

essere lisciati con adeguate malte cementizie LATICRETE®.

Applicazione

Tagliare a misura i pezzi di nastro che dovranno essere utilizzati.

Il sottofondo deve essere ad una temperatura >10°C durante l'applicazione. Rimuovere il film protettivo, posizionare il nastro e sciacciarlo con una spatola liscia.

Lisciare per rimuovere eventuali sacche d'aria sotto al nastro.

In corrispondenza di giunte tra nastri prevedere una sovrapposizione di almeno 50 mm e pressare per ridurre lo spessore della sovrapposizione (battere con martello di gomma).

Procedere con la stessa procedura lunga tutto il perimetro.

Applicare nello stesso modo negli spogoli parete-parete sovrapponendo i nastri precedentemente applicati negli spigoli parete-pavimento.

Nota: Importante, non creare eccessive sovrapposizioni.

6. DISPONIBILITÀ E COSTI

Disponibilità

I prodotti LATICRETE® sono disponibili in tutto il mondo. Per conoscere il nominativo del rivenditore a voi più vicino, contattare LATICRETE EUROPE S.r.l. +39 059 557680 info@laticreteurope.com

Per informazioni sul distributore online, www.laticrete.eu.

Costi

Contattare il rivenditore di prodotti LATICRETE EUROPE S.r.l. a voi più vicino per ottenere informazioni complete sui costi.

7. GARANZIA

Il fornitore garantisce che il prodotto non si deteriorerà nelle normali condizioni di utilizzo. La garanzia ha validità un (1) anno. Contattare il Servizio Tecnico per ulteriori informazioni. Consultare 10.

DOCUMENTAZIONE:

- DS 230.13EU: 1 anno di garanzia sul prodotto

8. MANUTENZIONE

I prodotti LATICRETE® e LATAPOXY® sono prodotti di alta qualità progettati per realizzare installazioni durature e prive di manutenzione, tuttavia la durata e le

prestazioni dipendono strettamente dal tipo di prodotti utilizzati per la pulizia.

9. SERVIZI TECNICI

Assistenza tecnica

Per informazioni, contattare il Servizio Tecnico:

+39 059557680

technicalservices@laticreteeurope.com

Letteratura tecnica e sulla sicurezza

Per ottenere letteratura tecnica e sulla sicurezza, visitare il nostro sito: www.laticrete.eu.

Avvertenze

Le informazioni e le indicazioni riportate nella presente Scheda Tecnica, sebbene basate sulle conoscenze acquisite in anni di applicazioni, sono da ritenersi indicative. LATICRETE®, non potendo controllare direttamente le condizioni di posa e le modalità applicative dei prodotti, non si assume alcuna responsabilità derivante dalla loro messa in opera. Chi intende fare uso dei prodotti LATICRETE® deve condurre adeguate prove di cantiere per stabilire l'idoneità all'utilizzo previsto.

I nostri prodotti sono coperti da garanzia nei limiti di quanto stabilito dalle nostre condizioni generali di vendita e nei limiti della corrispondenza dei nostri prodotti alle specifiche tecniche ed alle certificazioni applicabili, come espressamente indicate all'interno delle schede prodotto o della documentazione tecnica applicabile ed espressamente da noi fornita con i prodotti stessi.

10. DOCUMENTAZIONE

Ulteriori informazioni sul prodotto sono disponibili sul nostro sito Web all'indirizzo laticrete.eu. Di seguito è riportato un elenco di documenti correlati:

- DS 230.13EU: 1 anno di garanzia sul prodotto
- DS 410: Scheda tecnica di prodotto HYDRO BAN® SHEET MEMBRANE
- DS 752: Scheda tecnica di prodotto AQUA BARRIER RDY
- DS 751: Scheda tecnica di prodotto AQUA BARRIER
- TDS 192: Installation of Ceramic Tile in Swimming Pools
- TDS 157: Exterior Installation of Tile and Stone Over Occupied Space