



METALLIC PIGMENTS

DS-857-1121

**Globally Proven
Construction Solutions**



1. PRODUKTNAME

METALLIC PIGMENTS

2. HERSTELLER

LATICRETE Europe S.r.l. a socio unico

Via Paletti, snc, 41051

Castelnuovo Rangone MO, Italy

Telefon: +39 059 535540

Email: info@laticreteeurope.com

Website: laticrete.eu

3. PRODUKTBESCHREIBUNG

METALLIC PIGMENTS sind Pulverpigmente, die aus speziellen, mit Metalloxiden beschichteten Aluminiumplättchen bestehen.

Diese Pigmente sind in 12 brillanten Metallic-Optionen erhältlich und können in jedes klare Polyaspartic-Harz dispergiert werden, um irisierende Effekte mit außergewöhnlicher Bewegung, Farbvielfalt und Tiefe zu erzeugen.

Wird in den LATICRETE® METALLIC Systemen verwendet, um Architekten und Designern die Möglichkeit zu geben, einzigartige Dekorböden zu schaffen, die jede Umgebung komplementieren.

Einsatzbereich

Kann in jedes klare LATICRETE® Polyaspartic-Harz dispergiert werden, um ein Metallic-Finish zu erzielen.

Vorteile

- 12 Metallic-Optionen.
- Dekorative Oberflächen und endlose Farbvariationen
- Schöne Farbintensität und hervorragender Glanz
- Hoher Reflexionsgrad
- Verleiht unglaubliche Tiefe und Ausstrahlung

Zulässige Untergründe

- Polyaspartische Beschichtung

Verpackung

- 227 Gramm (8 oz)
- 908 Gramm (32 oz)

Verfügbare Farben

- | | |
|----------------|-------------------|
| - Arctic Ice | - Cobalt Blue |
| - Aspen Sunset | - Coffee |
| - Spanish Gold | - Copper |
| - Walnut | - Electric Orange |
| - Chrome | - Gunmetal Grey |
| - Deep Cherry | - Royal Purple |

Einschränkungen

Siehe die entsprechenden Datenblätter für LATICRETE® Polyaspartic-Beschichtungen.

Achtung

Weitere Einzelheiten sind dem Sicherheitsdatenblatt zu entnehmen.

- Tragen Sie Schutzhandschuhe, Schutzkleidung und Augenschutz.
- Nicht in Reichweite von Kindern aufbewahren.
- Muster und Außentests sind erforderlich, um die Leistung und die mit dem Erscheinungsbild zusammenhängenden Merkmale (u. a. Farbe, inhärente Oberflächenvariationen, Abnutzung, Staubschutz, Abriebfestigkeit, Chemikalienbeständigkeit, Fleckenbeständigkeit, Reibungskoeffizient usw.) zu validieren, um die Leistung des Systems für den vorgesehenen Verwendungszweck zu gewähren und die Zulassung des dekorativen Bodenbelagssystems zu bestimmen.

4. TECHNISCHE DATEN

Verarbeitungseigenschaften

Siehe Datenblatt für die entsprechenden Produktdatenblätter für LATICRETE® Polyaspartic-Beschichtungen.

Die technischen Daten werden unter Standard-Laborbedingungen ermittelt und können ohne Vorankündigung geändert werden. Die tatsächlichen Produktleistungen hängen von den Anwendungsbedingungen auf der Baustelle, der Verlegemethode und vom Belagstyp ab.

5. ANWENDUNG

Nur mit klaren, transparenten Polyaspartic-Beschichtungen (z. B. CLEAR PA, CLEAR PA PURE, usw.) verwenden. *Nicht mit kurzgefüllten GUARD PA oder GUARD PA PURE pigmentbasierten Produkten verwenden.*

Im Verhältnis von 227 g pro 10 Liter gemischtem Harz mischen.

- 1 kleine Dose METALLIC PIGMENTS (227 g) pro 10 Liter gemischtem Harz.
- 1 großes Glas METALLIC PIGMENTS (908 g) pro 40 Liter gemischtem Harz.

Hinweis: Für eine höhere Farbintensität kann dem Harz bis zu 50 % zusätzliches Metallpigment hinzugefügt werden, um den gewünschten Effekt zu erzielen.

Es wird empfohlen, METALLIC PIGMENTS 24 Stunden vor dem Auftragen der Beschichtungen in das Harz Teil A zu mischen, damit sich das Pigment verteilen kann und das Auftreten von Schlieren bzw. Schweißen verringert wird. Spezifische Anweisungen zum Mischen von Produkten finden Sie in den entsprechenden Produktdatenblättern und Montageanleitungen.

6. VERFÜGBARKEIT UND KOSTEN

Verfügbarkeit

LATICRETE® Produkte sind weltweit verfügbar. Kontaktieren Sie LATICRETE Europe S.r.l. a socio unico, um den Fachhändler in Ihrer Nähe zu finden.

+39 059 535540

info@laticreteurope.com

Für Online-Informationen zu den Vertriebspartnern siehe www.laticrete.eu.

Kosten

Kontaktieren Sie den Händler von LATICRETE EUROPE S.r.l. Produkten in Ihrer Nähe für vollständige Preisinformationen.

7. GARANTIE

Der Lieferant garantiert gleichbleibende Produkteigenschaften unter normalen Gebrauchsbedingungen. Die Garantie ist ein (1) Jahr gültig. Kontaktieren Sie für weitere Informationen

unseren technischen Support. Konsultieren Sie 10. DOKUMENTATION:

- DS 230.13EU: 1 Year Product Warranty

9. TECHNISCHER SUPPORT

Technischer Kundendienst

Kontaktieren Sie für Informationen den technischen Support:

+39 059 535540

technicalservices@laticreteurope.com

Technische Dokumentation und Sicherheitshinweise

Konsultieren Sie die technische und Sicherheitsdokumentation auf unserer Website: www.laticrete.eu.

Hinweise

Die Informationen und Angaben dieses technischen Datenblatts sind unverbindlich, wenngleich sie auf jahrelangen Erfahrungswerten basieren. LATICRETE® kann die Verlegebedingungen und Auftragsmethoden der Produkte nicht direkt kontrollieren und übernimmt daher keine Haftung bei unsachgemäßer Produkthanwendung. Vor der Anwendung der LATICRETE® Produkte sind Vor-Ort-Prüfungen auszuführen, um die Eignung für den vorgesehenen Gebrauch zu ermitteln.

Wir gewähren auf unsere Produkte eine Garantie im Rahmen unserer allgemeinen Verkaufsbedingungen und gemäß ihrer Entsprechung mit den technischen Spezifikationen und anwendbaren Zertifizierungen, die in den Produktdatenblättern oder der im Lieferumfang enthaltenen anwendbaren technischen Dokumentation ausdrücklich angegeben sind.

10. DOKUMENTATION

Weitere Produktinformationen erfahren Sie auf unserer Website unter der Adresse www.laticrete.eu. Es folgt eine Liste der dazugehörigen Dokumente:

- Datenblatt DS 230.13EU: 1-jährige Produktgewährleistung
- DS 36593: CLEAR PA Produktdatenblatt
- DS 36592: CLEAR PA PURE Produktdatenblatt
- DS 87: CLEAR PA PURE CLINICAL PLUS Produktdatenblatt
- DS 36591: CLEAR PA XPL LOW GLOSS Produktdatenblatt