



METALLIC PIGMENTS

DS-857-1121

**Globally Proven
Construction Solutions**



1. NOM DU PRODUIT

METALLIC PIGMENTS

2. FABRICANT

LATICRETE Europe S.r.l. a socio unico
Via Paletti, snc, 41051
Castelnuovo Rangone MO, Italy
Téléphone : +39 059 535540
E-mail : info@laticreteurope.com
Website : laticrete.eu

3. DESCRIPTION DU PRODUIT

METALLIC PIGMENTS sont des pigments en poudre composés de plaquettes d'aluminium spécialisées revêtues d'oxydes métalliques.

Disponibles en 12 finis métalliques brillants, ces pigments peuvent être mélangés à n'importe quelle résine polyaspartique transparente pour créer des effets et des mouvements iridescents d'une profondeur et d'une diversité de couleurs saisissantes.

Ils s'utilisent avec les systèmes LATICRETE® METALLIC pour offrir aux architectes et aux concepteurs la liberté de créer des sols artistiques uniques adaptés à n'importe quel environnement.

Applications

Ils peuvent être mélangés à n'importe quelle résine polyaspartique transparente LATICRETE® pour créer un fini à l'effet métallisé.

Avantages

- 12 options pour une finition métallique
- Finis personnalisables pour d'innombrables possibilités de couleurs
- Pour des couleurs d'une intensité et d'un éclat somptueux
- Haute réflectivité
- Pour une profondeur et une radiance exceptionnelles

Supports autorisés

- Revêtement polyaspartique

Conditionnement

- 227 grammes (8 oz)
- 908 grammes (32 oz)

Couleurs disponibles

- | | |
|----------------|-------------------|
| - Arctic Ice | - Cobalt Blue |
| - Aspen Sunset | - Coffee |
| - Spanish Gold | - Copper |
| - Walnut | - Electric Orange |
| - Chrome | - Gunmetal Grey |
| - Deep Cherry | - Royal Purple |

Limites d'utilisation

Se reporter aux fiches de données spécifiques pour les revêtements polyaspartiques LATICRETE®.

Recommandations

Consulter la fiche FDS pour plus d'informations.

- Porter des gants de protection, des vêtements de protection et des yeux protection.
- Tenir hors de portée des enfants.
- Pour vérifier si les performances et les caractéristiques esthétiques du produit sont satisfaisantes par rapport aux attentes et à l'usage prévu (couleur, modification de la surface, propriétés anti-poussière, résistance à l'abrasion, résistance chimique, résistance aux taches, coefficient de frottement, etc.), il est conseillé de le tester sur de petites surfaces.

4. DONNÉES TECHNIQUES

Propriétés d'application

Se reporter à la fiche technique du revêtement polyaspartique LATICRETE® applicable.

- DS 230.13EU: 1 Year Product Warranty

Les données techniques présentées sont collectées dans des conditions de laboratoire standard et sont sujettes à modification sans préavis. Les performances réelles du produit dépendent des conditions d'application du chantier, de la méthode de pose utilisée et du type de revêtement.

5. APPLICATION

S'utilise exclusivement avec les revêtements polyaspartiques transparents (p. ex. CLEAR PA, CLEAR PA PURE, etc.). *Ne pas utiliser avec les produits à base pigmentaire GUARD PA ou GUARD PA PURE.*

Mélanger en appliquant un rapport de 227 g par 10 l de résine mélangée.

- 1 petit pot de METALLIC PIGMENTS (227 g) par 10 l de résine mélangée.
- 1 grand pot de METALLIC PIGMENTS (908 g) par 40 l de résine mélangée.

Remarque : pour des couleurs plus intenses, il est possible d'ajouter jusqu'à 50 % de pigments métalliques en plus à la résine afin d'obtenir l'effet souhaité.

Il est conseillé de mélanger le METALLIC PIGMENTS à la Partie A de la résine 24 heures avant l'application du revêtement afin de permettre aux pigments de se disperser et de réduire les risques d'apparition de stries ou de taches. Se reporter aux fiches de données et aux guides d'installation des produits applicables pour plus d'informations sur les instructions de mélange.

6. DISPONIBILITE ET PRIX

Disponibilité

Les produits LATICRETE® et LATAPOXY® sont disponibles dans le monde entier. Pour connaître le nom du revendeur le plus proche de chez vous, contactez LATICRETE Europe S.r.l. :

+39 059 535540

info@laticreteeuropa.com

Pour plus d'informations sur le distributeur online, www.laticrete.eu.

Prix

Contactez LATICRETE Europe S.r.l. le plus proche de chez vous pour obtenir des informations complètes sur les prix.

7. GARANTIE

Le fournisseur garantit que le produit ne se détériore pas en conditions d'utilisation normales. Produit garanti (1) an. Contacter le Service technique pour de plus amples informations. Consulter 10. DOCUMENTATION :

9. SERVICES TECHNIQUES

Assistance technique

Pour information, appelez :

+39 059 535540

technicalservices@laticreteeuropa.com

Documentation technique et de sécurité

Pour obtenir la documentation technique et de sécurité, visitez notre site Web : www.laticrete.eu

Avertissements

Les informations et les consignes données à titre indicatif dans cette fiche technique sont basées sur les connaissances acquises au fil d'années d'application. LATICRETE® ne peut pas contrôler directement les conditions de pose et les modalités d'application du produit et n'assume aucune responsabilité concernant sa mise en œuvre. Avant d'utiliser les produits LATICRETE® effectuer des essais sur chantier pour vérifier si son utilisation est adaptée.

Nos produits sont couverts par une garantie dans la limite des conditions générales de vente, des spécifications techniques et des certifications applicables expressément indiquées dans les fiches produit et la documentation technique qui les accompagne.

10. DOCUMENTATION

Les informations sur le produit sont disponibles sur notre site Internet à l'adresse www.laticrete.eu. Ci-dessous la liste des documents concernés :

- FD 230.13EU : garantie de 1 an sur le produit
- Fiche produit DS 36593 : CLEAR PA
- Fiche produit DS 36592 : CLEAR PA PURE
- Fiche produit DS 87 : CLEAR PA PURE CLINICAL PLUS
- Fiche produit DS 36591 : CLEAR PA XPL LOW GLOSS