



# METALLIC PIGMENTS

DS-857-1121

**Globally Proven  
Construction Solutions**



## 1. NOME DEL PRODOTTO

METALLIC PIGMENTS

## 2. PRODUTTORE

LATICRETE EUROPE S.r.l. a socio unico  
Via Paletti, snc, 41051  
Castelnuovo Rangone MO, Italy  
Telefono: +39 059 535540  
Email: [info@laticreteurope.com](mailto:info@laticreteurope.com)  
Sito web: [laticrete.eu](http://laticrete.eu)

## 3. DESCRIZIONE DEL PRODOTTO

METALLIC PIGMENTS utilizzano piastrine di alluminio prodotte sinteticamente e rivestite con ossidi metallici per produrre una bella intensità e lucentezza del colore.

Disponibile in 12 opzioni di finitura metallizzata, questi pigmenti possono essere incorporati in qualsiasi resina poliaspartica trasparente LATICRETE per conferire alla pavimentazione brillantezza, variazione di colore e un effetto profondità unico.

Utilizzato nei sistemi LATICRETE® METALLIC per consentire ad architetti e designer di fornire pavimenti artistici e sfumature personalizzate, adattarsi a qualsiasi ambiente.

### Utilizzi

Possono essere incorporati in qualsiasi resina poliaspartica trasparente LATICRETE® per creare effetto metallizzato.

### Vantaggi

- Disponibile in 12 opzioni di finitura metallizzata
- Sfumature personalizzate
- Fornisce profondità e luminosità incredibili
- Attraente finitura lucentezza e luminosità
- Un effetto profondità unico

### Supporti ammessi

- Rivestimento poliaspartico

### Confezioni

- 227 grams
- 908 grams

### Colori disponibili

- |                |                   |
|----------------|-------------------|
| - Arctic Ice   | - Cobalt Blue     |
| - Aspen Sunset | - Coffee          |
| - Spanish Gold | - Copper          |
| - Walnut       | - Electric Orange |
| - Chrome       | - Gunmetal Grey   |
| - Deep Cherry  | - Royal Purple    |

### Limitazioni

Fare riferimento alle schede tecniche applicabili per i rivestimenti poliaspartici LATICRETE®.

### Attenzione

Si veda la scheda dei dati di sicurezza (SDS) per i dettagli.

- Durante l'applicazione indossare una protezione disicurezza per gli occhi e guanti protettivi per le mani.
- Tenere fuori dalla portata dei bambini.
- Per validare le prestazioni e le caratteristiche estetiche (ad esempio colore, variazioni insite della superficie, usura, proprietà antipolvere, resistenza all'abrasione, resistenza chimica, resistenza alle macchie, coefficiente di attrito, ecc.) sono richieste applicazioni di prova e aree per prove sul campo, al fine di garantire le prestazioni del sistema specificate per l'uso previsto e determinare l'approvazione del sistema di pavimentazione decorativa.

## 4. DATA TECNICI

**Caratteristiche di lavorazione** Fare riferimento alle schede tecniche applicabili per i rivestimenti poliaspartici LATICRETE® (CLEAR PA, CLEAR PA PURE, and CLEAR PA PURE CLINICAL PLUS).

I dati tecnici riportati sono rilevati in condizioni standard di laboratorio e possono subire modifiche senza preavviso. Le reali prestazioni del prodotto dipendono dalle condizioni applicative di cantiere, dal metodo di posa utilizzato e dal tipo di rivestimento.

## 5. APPLICAZIONE

Utilizzare solo con rivestimenti poliaspartici trasparente (es. CLEAR PA, CLEAR PA PURE, ecc.). *Non utilizzare con prodotti GUARD PA o GUARD PA PURE Pigment Base a carica corta.*

Miscelare in un rapporto di 227g per 10 lt di resina miscelata.

- 1 barattolo piccolo di METALLIC PIGMENTS (227g) per 10 lt di resina miscelata.
- 1 barattolo grande di METALLIC PIGMENTS (908g) per 40 lt di resina miscelata.

*Nota: per una maggiore intensità del colore, è possibile aggiungere fino al 50% di pigmento metallico aggiuntivo alla resina per creare l'effetto desiderato.*

Si consiglia di miscelare PIGMENTI METALLICI nella resina Parte A 24 ore prima dell'applicazione dei rivestimenti per consentire la dispersione del pigmento e ridurre la comparsa di striature. Fare riferimento alle schede tecniche dei prodotti applicabili e alle guide di installazione per istruzioni specifiche sulla miscelazione del prodotto.

## 6. DISPONIBILITÀ E COSTI

### Disponibilità

I prodotti LATICRETE® sono disponibili in tutto il mondo. Per conoscere il nominativo del rivenditore a voi più vicino, contattare LATICRETE EUROPE S.r.l. +39 059 557680  
[info@laticreteurope.com](mailto:info@laticreteurope.com)

Per informazioni sul distributore online,  
[www.laticrete.eu](http://www.laticrete.eu).

### Costi

Contattare il rivenditore di prodotti LATICRETE EUROPE S.r.l. a voi più vicino per ottenere informazioni complete sui costi.

## 7. GARANZIA

Il fornitore garantisce che il prodotto non si deteriorerà nelle normali condizioni di utilizzo. La garanzia ha

validità un (1) anno. Contattare il Servizio Tecnico per ulteriori informazioni. Consultare 10.

DOCUMENTAZIONE:

## 9. SERVIZI TECNICI

### Assistenza tecnica

Per informazioni, contattare il Servizio Tecnico:  
+39 059557680  
[technicalservices@laticreteurope.com](mailto:technicalservices@laticreteurope.com)

### Letteratura tecnica e sulla sicurezza

Per ottenere letteratura tecnica e sulla sicurezza, visitare il nostro sito: [www.laticrete.eu](http://www.laticrete.eu).

### Avvertenze

Le informazioni e le indicazioni riportate nella presente Scheda Tecnica, sebbene basate sulle conoscenze acquisite in anni di applicazioni, sono da ritenersi indicative. LATICRETE®, non potendo controllare direttamente le condizioni di posa e le modalità applicative dei prodotti, non si assume alcuna responsabilità derivante dalla loro messa in opera. Chi intende fare uso dei prodotti LATICRETE® deve condurre adeguate prove di cantiere per stabilire l'idoneità all'utilizzo previsto.

I nostri prodotti sono coperti da garanzia nei limiti di quanto stabilito dalle nostre condizioni generali di vendita e nei limiti della corrispondenza dei nostri prodotti alle specifiche tecniche ed alle certificazioni applicabili, come espressamente indicate all'interno delle schede prodotto o della documentazione tecnica applicabile ed espressamente da noi fornita con i prodotti stessi.

## 10. DOCUMENTAZIONE

Ulteriori informazioni sul prodotto sono disponibili sul nostro sito Web all'indirizzo [laticrete.eu](http://laticrete.eu). Di seguito è riportato un elenco di documenti correlati:

- DS 230.13EU: 1 Year Product Warranty
- DS 36593: Scheda tecnica del prodotto CLEAR PA
- DS 36592: Scheda tecnica del prodotto CLEAR PA PURE
- DS 87: Scheda tecnica del prodotto CLEAR PA PURE CLINICAL PLUS
- DS 36591: Scheda tecnica del prodotto CLEAR PA XPL LOW GLOSS