



DIAMOND TOPP™

DS-859-0422

**Globally Proven
Construction Solutions**



1. NOMBRE DEL PRODUCTO

DIAMOND TOPP™

2. FABRICANTE

LATICRETE Europe S.r.l. a socio unico
Via Paletti, snc, 41051
Castelnuovo Rangone MO, Italy
Teléfono: +39 059 535540
E-mail: info@laticreteeurope.com
Sitio web: laticrete.eu

3. DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

DIAMOND TOPP™ es un aditivo de capa superior de alto rendimiento desarrollado para entornos de trabajo pesado que requieren la máxima resistencia a la abrasión y a la tracción.

Usos

- Se puede incorporar como capa superior sobre sistemas de revestimientos resinosos (totalmente compatible con resinas poliaspárticas)
- Zonas de trabajo pesado y alto tránsito
- Revestimientos de pavimentos industriales
- Entornos que requieren un acabado mate texturizado

Ventajas

- Superficie texturada y antideslizante
- Acabado mate
- Resistente a las manchas
- Mantenimiento fácil
- Mejora la portabilidad

- Fácil de instalar
- No inflamable
- Ideal para zonas de mucho tránsito, como talleres, áreas mecánicas, hangares de aeropuertos y fabricación de trabajo pesado.

Soportes adecuados

- Revestimiento poliaspártico
- Recubrimientos epoxi

Presentación

- Frasco de 1.36 kg
- Bolsa de 22.7 kg

Vida útil en almacenamiento

Ilimitado. Almacenar a temperaturas entre 4° y 24 °C en un área cubierta (alejada del sol).

Precauciones

Lea detenidamente todas las hojas de datos técnicos, las directrices de aplicación, las exclusiones de garantía y las hojas de datos de seguridad (SDS) antes de su uso, disponibles en www.laticrete.eu.

- Mantener fuera del alcance de los niños.

4. DATOS TÉCNICOS

Propiedades físicas

Esenciales:	Óxido de aluminio fundido
Tamaño de malla:	malla 220
Rango de tamaño:	de 165 a 170 micras
Relación de mezcla:	1.4 kg por 3.8 l de resina
Dureza (D2240):	94

Las especificaciones están sujetas a cambios sin notificación. Los resultados mostrados son representativos, pero reflejan los procedimientos de prueba utilizados. El rendimiento efectivo en el área de trabajo dependerá de los métodos de instalación y de las condiciones del lugar.

5. INSTALACIÓN

Mezcla

El material funciona mejor cuando se dispersa en el revestimiento poliaspártico durante la fase de mezcla en una proporción de mezcla de 1.4 kg por 3.8 l de resina. Una vez que se haya dispersado uniformemente, el revestimiento se puede aplicar como una capa superior sobre cualquier sistema de revestimiento resinoso LATICRETE. Continúe mezclando periódicamente para asegurarse de que no se produzca sedimentación. Una

vez que esté seco, DIAMOND TOPP™ dejará un acabado mate de textura ligera, adecuado para entornos de mucho tránsito.

Avisos

Se requieren maquetas y zonas de prueba sobre el terreno para validar las características relacionadas con el rendimiento y el aspecto (incluidos, a modo de ejemplo, el color, las variaciones inherentes de la superficie, el desgaste, la lucha contra el polvo, la resistencia a la abrasión, la resistencia a los productos químicos, la resistencia a las manchas, el coeficiente de fricción, etc.), a fin de garantizar el rendimiento del sistema según lo especificado para el uso previsto, y para determinar la aprobación del sistema para pavimento decorativo.

6. DISPONIBILIDAD Y COSTO

Disponibilidad

Los materiales LATICRETE® y LATAPOXY® están disponibles en todo el mundo. Para obtener información sobre los distribuidores, llame a LATICRETE Europe:

+39 059 535540

info@laticreteurope.com

Para obtener información sobre los distribuidores por Internet, visite LATICRETE en www.laticrete.eu.

Costo

Póngase en contacto con LATICRETE Europe para obtener información completa sobre precios.

7. GARANTÍA

El proveedor garantiza que el producto no se deteriora en condiciones normales de uso. Producto garantizado (1) año. Comuníquese con Asistencia Técnica para obtener más información. Consulte la sección 10. SISTEMAS ESPECIALES para más detalles:

- DS 230.13EU: 1 Year Product Warranty

8. DEPARTAMENTO DE ASISTENCIA TÉCNICA

El rendimiento a largo plazo, el aspecto y la esperanza de vida de los productos de superficie de desgaste dependen fundamentalmente de un buen programa de mantenimiento rutinario diseñado específicamente para la superficie de desgaste instalada.

Los sistemas de revestimiento de suelos poliaspárticos y epoxídicos de LATICRETE no son porosos, por lo que la suciedad y los contaminantes permanecen en la superficie. El uso de alfombras de paso correctamente colocadas, tanto en el interior como en el exterior, ayudará a aumentar la vida útil del suelo. El programa de mantenimiento recomendado consiste en una limpieza frecuente y exhaustiva, utilizando un limpiador con pH neutro. La frecuencia de lavado variará en

función del tipo de uso, el tránsito y la antigüedad del pavimento

9. ASISTENCIA TÉCNICA

Asistencia técnica

Para obtener más información, comuníquese:

+39 059 535540

technicalservices@laticreteurope.com

Material informativo sobre aspectos técnicos y de seguridad

Para obtener documentación sobre aspectos técnicos y de seguridad, visite nuestro sitio web en: www.laticrete.eu

Advertencias

Las informaciones e instrucciones que se dan a título informativo en esta ficha técnica se basan en los conocimientos adquiridos a lo largo de los años de aplicación. LATICRETE® no puede controlar directamente las condiciones de instalación y los métodos de aplicación del producto y no asume ninguna responsabilidad por su implementación. Antes de usar los productos LATICRETE, realice pruebas de muestras para verificar la idoneidad para su uso.

Nuestros productos están cubiertos por una garantía dentro de los límites de las condiciones generales de venta, especificaciones técnicas y certificaciones aplicables indicadas expresamente en las fichas de producto y la documentación técnica que les acompaña.