



DIAMOND TOPP™

DS-859-1221

**Globally Proven
Construction Solutions**



- Facile da installare — combinare l'additivo direttamente con le resine
- Non infiammabile
- Ideale per l'uso in situazioni di traffico intenso o aree produttive

Supporti ammessi

- Rivestimento poliaspartico
- Rivestimento epossidico

Confezioni

- Barattolo da 1.36 kg
- Sacco da 22.7 kg

1. NOME DEL PRODOTTO

DIAMOND TOPP™

2. PRODUTTORE

LATICRETE EUROPE S.r.l. a socio unico
Via Paletti, snc, 41051
Castelnuovo Rangone MO, Italy
Telefono: +39 059 535540
Email: info@laticreteurope.com
Sito web: laticrete.eu

3. DESCRIZIONE DEL PRODOTTO

DIAMOND TOPP™ è un additivo di finitura ad alte prestazioni specifico per ambienti e rivestimenti che richiedono la massima resistenza all'abrasione e trazione.

Utilizzi

- Può essere incluso come strato di finitura su sistemi di pavimenti in resina (perfettamente compatibile con le resine poliaspartiche)
- Aree sottoposte a traffico pesante
- Rivestimenti di pavimenti industriali
- Ambienti che richiedono una finitura opaca ruvida

Vantaggi

- Superficie antisdrucchiolo ruvida
- Finitura opaca
- Resistente alle macchie
- Di facile manutenzione
- Migliora la logorabilità

Attenzione

Si veda la scheda dei dati di sicurezza (SDS) per i dettagli.

- Tenere fuori dalla portata dei bambini.

4. DATA TECNICI

Proprietà fisiche

| | |
|------------------------|----------------------------|
| Contenuto: | Ossido di alluminio fuso |
| Formato: | 220-mesh |
| Gamma di dimensioni: | 165-170 micron |
| Rapporto miscelazione: | 1,4 kg per 3.8 L di resina |
| Durezza (D2240): | 94 |

I dati tecnici riportati sono rilevati in condizioni standard di laboratorio e possono subire modifiche senza preavviso. Le reali prestazioni del prodotto dipendono dalle condizioni applicative di cantiere, dal metodo di posa utilizzato e dal tipo di rivestimento.

5. APPLICAZIONE

Mixing

Il materiale rende al meglio quando disciolto nelle resine poliaspartiche durante la fase di miscelazione (in rapporto: 1.4 kg per 3.8 L di resine). Dopo la miscelazione, il rivestimento può essere poi applicato come strato di finitura in qualsiasi sistema di rivestimento in resina LATICRETE. Continuare a mescolare periodicamente per garantire che l'additivo non si depositi. Una volta asciutto, DIAMOND TOPP™ lascerà una finitura opaca

leggermente ruvida, adatta per ambienti ad alta densità di traffico.

Note

E' sempre consigliabile realizzare un campione in aree di prova (Mock-up) da individuare sul cantiere per convalidare le prestazioni, l'aspetto e le caratteristiche (inclusi, ma non limitati, al colore, variazioni estetiche della superficie, usura, anti polvere, resistenza all'abrasione, resistenza chimica, resistenza alle macchie, coefficiente di attrito, ecc.) per validare le prestazioni del sistema come auspicato per l'uso previsto e, per determinare l'approvazione dello stesso.

6. DISPONIBILITÀ E COSTI

Disponibilità

I prodotti LATICRETE® sono disponibili in tutto il mondo. Per conoscere il nominativo del rivenditore a voi più vicino, contattare LATICRETE EUROPE S.r.l. +39 059 557680
info@laticreteurope.com

Per informazioni sul distributore online,
www.laticrete.eu.

Costi

Contattare il rivenditore di prodotti LATICRETE EUROPE S.r.l. a voi più vicino per ottenere informazioni complete sui costi.

7. GARANZIA

Il fornitore garantisce che il prodotto non si deteriorerà nelle normali condizioni di utilizzo. La garanzia ha validità un (1) anno. Contattare il Servizio Tecnico per ulteriori informazioni. Consultare 10.

DOCUMENTAZIONE:

- DS 230.13EU: 1 anno di garanzia sul prodotto

8. MANUTENZIONE

Le prestazioni a lungo termine, l'aspetto e l'aspettativa di vita dei prodotti con superficie soggetta ad usura dipende anche da una buona routine e programma di manutenzione progettato specificamente per la superficie di usura installata.

I prodotti poliaspartici LATICRETE e i sistemi di rivestimento epossidico per pavimenti sono non rugosi e sono quindi soggetti a trattenere sporco e agenti contaminanti sulla loro superficie. L'uso di tappetini calpestabili correttamente posizionati, dentro e fuori, contribuirà ad aumentare la vita del pavimento. Consigliamo un programma di manutenzione composto da pulizia frequente e accurata utilizzando un detergente a pH neutro. La frequenza del lavaggio varierà a seconda del tipo di utilizzo del pavimento, del traffico e dell'età

9. SERVIZI TECNICI

Assistenza tecnica

Per informazioni, contattare il Servizio Tecnico:
+39 059557680
technicalservices@laticreteurope.com

Letteratura tecnica e sulla sicurezza

Per ottenere letteratura tecnica e sulla sicurezza, visitare il nostro sito: www.laticrete.eu.

Avvertenze

Le informazioni e le indicazioni riportate nella presente Scheda Tecnica, sebbene basate sulle conoscenze acquisite in anni di applicazioni, sono da ritenersi indicative. LATICRETE®, non potendo controllare direttamente le condizioni di posa e le modalità applicative dei prodotti, non si assume alcuna responsabilità derivante dalla loro messa in opera. Chi intende fare uso dei prodotti LATICRETE® deve condurre adeguate prove di cantiere per stabilire l'idoneità all'utilizzo previsto.

I nostri prodotti sono coperti da garanzia nei limiti di quanto stabilito dalle nostre condizioni generali di vendita e nei limiti della corrispondenza dei nostri prodotti alle specifiche tecniche ed alle certificazioni applicabili, come espressamente indicate all'interno delle schede prodotto o della documentazione tecnica applicabile ed espressamente da noi fornita con i prodotti stessi.

10. DOCUMENTAZIONE

Ulteriori informazioni sul prodotto sono disponibili sul nostro sito Web all'indirizzo laticrete.eu. Di seguito è riportato un elenco di documenti correlati: