



POLYASPARTIC PIGMENTS

DS-862-1021

**Globally Proven
Construction Solutions**



1. PRODUKTNAME

POLYASPARTIC PIGMENTS

2. HERSTELLER

LATICRETE Europe S.r.l. a socio unico
Via Paletti, snc, 41051
Castelnuovo Rangone MO, Italy
Telefon: +39 059 535540
Email: info@laticreteurope.com
Website: laticrete.eu

3. PRODUKTBESCHREIBUNG

Polyaspartic PIGMENTS sind ausschließlich für die Verwendung mit den Polyaspartic-Beschichtungsprodukten GUARD PA, GUARD PA PURE und GUARD PA PURE CLINICAL PLUS vorgesehen.

Diese in 14 Standardfarben und kundenspezifischen Farboptionen (RAL-Farben) erhältlichen Materialien werden in einem proprietären Verfahren hergestellt, bei dem Rohpigmente gemahlen und anschließend mit den hochwertigsten verfügbaren Polyaspartic-Harzen kombiniert werden.

Diese konzentrierten Pigmente werden nach der Verarbeitung direkt in die kurzgefüllte Pigmentbasis Teil A dispergiert.

Vorteile

- 14 Standardfarben, einschließlich Sicherheitsfarben
- Individuelle Farbanpassung möglich
- UV-beständig, geeignet für Außenanwendungen

- Hervorragende Farbtonstabilität
- Einfach vor Ort zu verwendendes Pigment-Dispergiersystem

Zulässige Untergründe

- Polyaspartische Beschichtung

Verpackung

- 1,25 L
- 4,70 L

Verfügbare Farben

- | | |
|---------------|------------------|
| - Hellgrau | - Hellbraun |
| - Mittelgrau | - Schwarz |
| - Dunkelgrau | - Dunkelblau |
| - Hellbeige | - Ziegelrot |
| - Sand Beige | - Helles Grün |
| - Dunkelbeige | - Leuchtend Gelb |
| - Weiß | - Leuchtend Rot |

Benutzerdefinierte Farben sind auf Anfrage erhältlich.

Lagerung

Drei Jahre in ungeöffnetem Zustand. Bei 40°F bis 75°F (4°C bis 24°C) an einem überdachten (sonnengeschützten) Ort lagern. Lagertemperatur vor Gebrauch konstant halten. Das Material sollte vor der Verwendung an einem kühlen, trockenen Ort gelagert werden.

Einschränkungen

Die jeweiligen Produktdatenblätter für die entsprechende LATICRETE® Polyaspartic-Beschichtung finden Sie im Datenblatt (GUARD PA, GUARD PA PURE, GUARD PA PURE CLINICAL PLUS).

Achtung

Weitere Einzelheiten sind dem Sicherheitsdatenblatt zu entnehmen.

- Muster und Außentests sind erforderlich, um die Leistung und die mit dem Erscheinungsbild zusammenhängenden Merkmale (u. a. Farbe, inhärente Oberflächenvariationen, Abnutzung, Staubschutz, Abriebfestigkeit, Chemikalienbeständigkeit, Fleckenbeständigkeit, Reibungskoeffizient usw.) zu validieren, um die Leistung des Systems für den vorgesehenen

Verwendungszweck zu gewähren und die Zulassung des dekorativen Bodenbelagssystems zu bestimmen.

4. TECHNISCHE DATEN



Verarbeitungseigenschaften

Die jeweiligen Produktdatenblätter für die entsprechende LATICRETE® Polyaspartic-Beschichtung finden Sie im Datenblatt (GUARD PA, GUARD PA PURE und GUARD PA PURE CLINICAL PLUS).

Die technischen Daten werden unter Standard-Laborbedingungen ermittelt und können ohne Vorankündigung geändert werden. Die tatsächlichen Produktleistungen hängen von den Anwendungsbedingungen auf der Baustelle, der Verlegemethode und vom Belagstyp ab.

5. ANWENDUNG

Lagertemperatur vor Gebrauch konstant halten. Das Material sollte vor der Verwendung an einem kühlen, trockenen Ort gelagert werden. Nur mit den Polyaspartic-Beschichtungen GUARD PA, GUARD PA PURE und GUARD PA PURE CLINICAL PLUS verwenden.

Den gesamten Inhalt von POLYASPARTIC PIGMENTS direkt in die kurzgefüllte Pigmentbasis (Komponente A) geben. Das Pigment mit einem langsam laufenden Bohrmischer 2 Minuten lang mit Komponente A mischen, um die Harzpigmente vollständig zu dispergieren. Eine unzureichende Durchmischung der Pigmente kann ein ungleichmäßiges Finish sowie eine verminderte Produktleistung zur Folge haben.

6. VERFÜGBARKEIT UND KOSTEN

Verfügbarkeit

LATICRETE® Produkte sind weltweit verfügbar. Kontaktieren Sie LATICRETE Europe S.r.l. a socio unico, um den Fachhändler in Ihrer Nähe zu finden.

+39 059 535540

info@laticreteeurope.com

Für Online-Informationen zu den Vertriebspartnern siehe www.laticrete.eu.

Kosten

Kontaktieren Sie den Händler von LATICRETE EUROPE S.r.l. Produkten in Ihrer Nähe für vollständige Preisinformationen.

7. GARANTIE

Der Lieferant garantiert gleichbleibende Produkteigenschaften unter normalen Gebrauchsbedingungen. Die Garantie ist ein (1) Jahr gültig. Kontaktieren Sie für weitere Informationen unseren technischen Support. Konsultieren Sie 10. DOKUMENTATION:

- DS 230.13EU: 1 Year Product Warranty

9. TECHNISCHER SUPPORT

Technischer Kundendienst

Kontaktieren Sie für Informationen den technischen Support:

+39 059 535540

technicalservices@laticreteeurope.com

Technische Dokumentation und Sicherheitshinweise

Konsultieren Sie die technische und Sicherheitsdokumentation auf unserer Website: www.laticrete.eu.

Hinweise

Die Informationen und Angaben dieses technischen Datenblatts sind unverbindlich, wenngleich sie auf jahrelangen Erfahrungswerten basieren. LATICRETE® kann die Verlegebedingungen und Auftragsmethoden der Produkte nicht direkt kontrollieren und übernimmt daher keine Haftung bei unsachgemäßer Produkthanwendung. Vor der Anwendung der LATICRETE® Produkte sind Vor-Ort-Prüfungen auszuführen, um die Eignung für den vorgesehenen Gebrauch zu ermitteln.

Wir gewähren auf unsere Produkte eine Garantie im Rahmen unserer allgemeinen Verkaufsbedingungen und gemäß ihrer Entsprechung mit den technischen Spezifikationen und anwendbaren Zertifizierungen, die in den Produktdatenblättern oder der im Lieferumfang enthaltenen anwendbaren technischen Dokumentation ausdrücklich angegeben sind.

10. DOKUMENTATION

Weitere Produktinformationen erfahren Sie auf unserer Website unter der Adresse www.laticrete.eu. Es folgt eine Liste der dazugehörigen Dokumente:

- Datenblatt DS 230.13EU: 1-jährige Produktgewährleistung
- Produktdatenblatt DS 864: GUARD PA
- Produktdatenblatt DS 866: GUARD PA PURE
- Produktdatenblatt DS 870: GUARD PA PURE CLINICAL PLUS