



POLYASPARTIC PIGMENTS

DS-862-1021

**Globally Proven
Construction Solutions**



1. NOM DU PRODUIT

POLYASPARTIC PIGMENTS

2. FABRICANT

LATICRETE Europe S.r.l. a socio unico
Via Paletti, snc, 41051
Castelnuovo Rangone MO, Italy
Téléphone : +39 059 535540
E-mail : info@laticreteurope.com
Website : laticrete.eu

3. DESCRIPTION DU PRODUIT

LES PIGMENTS POLYASPARTIQUES sont conçus pour être utilisés exclusivement avec les produits de revêtement polyaspartiques GUARD PA, GUARD PA PURE et GUARD PA PURE CLINICAL PLUS.

Disponibles en 14 couleurs standard et couleurs personnalisées (couleurs RAL), ces matériaux sont fabriqués selon un processus unique dans lequel les pigments bruts sont broyés puis combinés avec des résines polyaspartiques de la plus haute qualité disponible.

Une fois prêts à l'usage, ces pigments concentrés sont dispersés directement dans une base pigmentaire A.

Avantages

- 14 couleurs standard, y compris des couleurs de sécurité
- Possibilité d'assortir les couleurs sur mesure

- Résistant aux UV, convient pour les applications extérieures
- Excellente rétention de la couleur
- Système de dispersion des pigments sur site, facile à utiliser

Supports autorisés

- Revêtement polyaspartique

Conditionnement

- 1,25 l
- 4,70 l

Couleurs disponibles

- Gris clair
- Gris moyen
- Gris foncé
- Beige clair
- Sand Beige
- Beige foncé
- Blanc
- Brun clair
- Noir
- Bleu foncé
- Rouge carrelage
- Vert vif
- Jaune sécurité
- Rouge sécurité

Des couleurs personnalisées sont disponibles sur demande.

Conservation

Trois ans non ouvert. Conserver de 40 °F à 75 °F (4 °C à 24 °C) dans une zone protégée (à l'abri du soleil). Maintenir une température de stockage constante avant l'application. Le matériau doit être conservé dans un endroit frais et sec avant son application.

Limites d'utilisation

Se reporter à la fiche technique du revêtement polyaspartique LATICRETE® applicable (GUARD PA, GUARD PA PURE, GUARD PA PURE CLINICAL PLUS).

Recommandations

Consulter la fiche FDS pour plus d'informations.

- Pour vérifier si les performances et les caractéristiques esthétiques du produit sont satisfaisantes par rapport aux attentes et à l'usage prévu (couleur, modification de la surface, propriétés anti-poussière, résistance à l'abrasion, résistance chimique, résistance aux taches, coefficient de

frottement, etc.), il est conseillé de le tester sur de petites surfaces.

4. DONNÉES TECHNIQUES



Propriétés d'application

Se reporter à la fiche technique du revêtement polyaspartique LATICRETE® applicable (GUARD PA, GUARD PA PURE et GUARD PA PURE CLINICAL PLUS).

Les données techniques présentées sont collectées dans des conditions de laboratoire standard et sont sujettes à modification sans préavis. Les performances réelles du produit dépendent des conditions d'application du chantier, de la méthode de pose utilisée et du type de revêtement.

5. APPLICATION

Maintenir une température de stockage constante avant l'application. Le matériau doit être conservé dans un endroit frais et sec avant son application. Utiliser exclusivement avec les produits de revêtement polyaspartiques GUARD PA, GUARD PA PURE et GUARD PA PURE CLINICAL PLUS.

Ajouter la totalité du contenu du paquet de POLYASPARTIC PIGMENTS directement dans la partie A de la base de pigments remplie de façon sommaire. Mélanger le pigment dans la partie A à l'aide d'un mélangeur à vitesse lente pendant 2 minutes pour disperser complètement les pigments de résine. Un mélange inadéquat des pigments peut entraîner un fini irrégulier et une réduction des performances du produit.

6. DISPONIBILITE ET PRIX

Disponibilité

Les produits LATICRETE® et LATAPOXY® sont disponibles dans le monde entier. Pour connaître le nom du revendeur le plus proche de chez vous, contactez LATICRETE Europe S.r.l. :

+39 059 535540

info@laticreteurope.com

Pour plus d'informations sur le distributeur online, www.laticrete.eu.

Prix

Contactez LATICRETE Europe S.r.l. le plus proche de chez vous pour obtenir des informations complètes sur les prix.

7. GARANTIE

Le fournisseur garantit que le produit ne se détériore pas en conditions d'utilisation normales. Produit garanti (1) an. Contacter le Service technique pour de plus amples informations. Consulter 10. DOCUMENTATION :

- DS 230.13EU: 1 Year Product Warranty

9. SERVICES TECHNIQUES

Assistance technique

Pour information, appelez :

+39 059 535540

technicalservices@laticreteurope.com

Documentation technique et de sécurité

Pour obtenir la documentation technique et de sécurité, visitez notre site Web : www.laticrete.eu

Avertissements

Les informations et les consignes données à titre indicatif dans cette fiche technique sont basées sur les connaissances acquises au fil d'années d'application. LATICRETE® ne peut pas contrôler directement les conditions de pose et les modalités d'application du produit et n'assume aucune responsabilité concernant sa mise en œuvre. Avant d'utiliser les produits LATICRETE® effectuer des essais sur chantier pour vérifier si son utilisation est adaptée.

Nos produits sont couverts par une garantie dans la limite des conditions générales de vente, des spécifications techniques et des certifications applicables expressément indiquées dans les fiches produit et la documentation technique qui les accompagne.

10. DOCUMENTATION

Les informations sur le produit sont disponibles sur notre site Internet à l'adresse www.laticrete.eu. Ci-dessous la liste des documents concernés :

- FD 230.13EU : garantie de 1 an sur le produit
- FD 864 : fiche produit GUARD PA
- FD 866 : fiche produit GUARD PA PURE
- FD 870 : fiche produit GUARD PA PURE CLINICAL