



POLYASPARTIC PIGMENTS

DS-862-0621

**Globally Proven
Construction Solutions**



1. NOME DEL PRODOTTO

POLYASPARTIC PIGMENTS

2. PRODUTTORE

LATICRETE EUROPE S.r.l. a socio unico
Via Paletti, snc, 41051
Castelnuovo Rangone MO, Italy
Telefono: +39 059 535540
Email: info@laticreteeurope.com
Sito web: laticrete.eu

3. DESCRIZIONE DEL PRODOTTO

POLYASPARTIC PIGMENTS sono concepiti per essere utilizzati esclusivamente con i rivestimenti poliaspartici GUARD PA, GUARD PA PURE e GUARD PA PURE CLINICAL PLUS.

Disponibili nei 14 colori standard e opzioni di colore personalizzate, questi materiali sono prodotti con un processo brevettato in cui gli elementi dei pigmenti grezzi vengono macinati e successivamente uniti alle resine poliaspartiche della migliore qualità disponibile.

Una volta pronti all'uso, i pigmenti concertati vengono disciolti direttamente nella base per pigmenti riempita fino al componente A.

Vantaggi

- 14 colori standard, inclusi i colori di sicurezza
- Colori personalizzati disponibili
- Stabili ai raggi UV, adatti per applicazioni esterne

- Copertura e mantenimento del colore eccellenti
- Facile da usare nel sistema di dispersione del colore in cantiere

Supporti ammessi

- Rivestimento poliaspartico

Confezioni

- 1,25 lt
- 4,70 lt

Colori disponibili

- | | |
|---------------|-----------------|
| - Light Grey | - Light Brown |
| - Medium Grey | - Black |
| - Dark Grey | - Dark Blue |
| - Light Beige | - Tile Red |
| - Sand Beige | - Bright Green |
| - Dark Beige | - Safety Yellow |
| - White | - Safety Red |

Colori personalizzati disponibili su richiesta.

Conservazione

In imballi originali chiusi, conservati in posizione verticale in luogo fresco e asciutto, tra +4°C e + 24°C, il prodotto durerà 3 anni dalla data di produzione.

Limitazioni

Fare riferimento alle schede tecniche dei prodotti per i dettagli sui dati tecnici dei prodotti di rivestimento poliaspartico LATICRETE® (GUARD PA, GUARD PA PURE, e GUARD PA PURE CLINICAL PLUS).

Attenzione

Si veda la scheda dei dati di sicurezza (SDS) per i dettagli.

- Per validare le prestazioni e le caratteristiche estetiche (ad esempio colore, variazioni insite della superficie, usura, proprietà antipolvere, resistenza all'abrasione, resistenza chimica, resistenza alle macchie, coefficiente di attrito, ecc.) sono richieste applicazioni di prova e aree per prove sul campo, al fine di garantire le prestazioni del sistema specificate per

l'uso previsto e determinare l'approvazione del sistema di pavimentazione decorativa.

4. DATA TECNICI



Caratteristiche di lavorazione

Fare riferimento alle schede tecniche dei prodotti per i dettagli sui dati tecnici dei prodotti di rivestimento poliaspartico LATICRETE® (GUARD PA, GUARD PA PURE e GUARD PA PURE CLINICAL PLUS).

I dati tecnici riportati sono rilevati in condizioni standard di laboratorio e possono subire modifiche senza preavviso. Le reali prestazioni del prodotto dipendono dalle condizioni applicative di cantiere, dal metodo di posa utilizzato e dal tipo di rivestimento.

5. APPLICAZIONE

Mantenere una temperatura di stoccaggio costante prima dell'applicazione. Il materiale deve essere conservato in un luogo fresco e asciutto prima dell'applicazione. Utilizzare esclusivamente con i rivestimenti poliaspartici GUARD PA, GUARD PA PURE e GUARD PA PURE CLINICAL PLUS.

Aggiungere l'intero contenuto dei pigmenti poliaspartici SPARTACOTE direttamente alla base colorata riempita fino al componente A. Miscelare il pigmento nel componente A con un miscelatore a elica a bassi giri per 2 minuti per sciogliere completamente i pigmenti in resina. Una miscelazione scorretta dei pigmenti può causare una finitura irregolare e ridurre le prestazioni del prodotto.

6. DISPONIBILITÀ E COSTI

Disponibilità

I prodotti LATICRETE® sono disponibili in tutto il mondo. Per conoscere il nominativo del rivenditore a voi più vicino, contattare LATICRETE EUROPE S.r.l. +39 059 557680 info@laticreteurope.com

Per informazioni sul distributore online, www.laticrete.eu.

Costi

Contattare il rivenditore di prodotti LATICRETE EUROPE S.r.l. a voi più vicino per ottenere informazioni complete sui costi.

7. GARANZIA

Il fornitore garantisce che il prodotto non si deteriorerà nelle normali condizioni di utilizzo. La garanzia ha validità un (1) anno. Contattare il Servizio Tecnico per ulteriori informazioni. Consultare 10.

DOCUMENTAZIONE:

- DS230.13EU: 1 anno di garanzia sul prodotto (IT)

9. SERVIZI TECNICI

Assistenza tecnica

Per informazioni, contattare il Servizio Tecnico: +39 059557680 technicalservices@laticreteurope.com

Letteratura tecnica e sulla sicurezza

Per ottenere letteratura tecnica e sulla sicurezza, visitare il nostro sito: www.laticrete.eu.

Avvertenze

Le informazioni e le indicazioni riportate nella presente Scheda Tecnica, sebbene basate sulle conoscenze acquisite in anni di applicazioni, sono da ritenersi indicative. LATICRETE®, non potendo controllare direttamente le condizioni di posa e le modalità applicative dei prodotti, non si assume alcuna responsabilità derivante dalla loro messa in opera. Chi intende fare uso dei prodotti LATICRETE® deve condurre adeguate prove di cantiere per stabilire l'idoneità all'utilizzo previsto.

I nostri prodotti sono coperti da garanzia nei limiti di quanto stabilito dalle nostre condizioni generali di vendita e nei limiti della corrispondenza dei nostri prodotti alle specifiche tecniche ed alle certificazioni applicabili, come espressamente indicate all'interno delle schede prodotto o della documentazione tecnica applicabile ed espressamente da noi fornita con i prodotti stessi.

10. DOCUMENTAZIONE

Ulteriori informazioni sul prodotto sono disponibili sul nostro sito Web all'indirizzo laticrete.eu. Di seguito è riportato un elenco di documenti correlati:

- DS 230.13EU: 1 anno di garanzia sul prodotto
- DS 864: Scheda tecnica del prodotto GUARD PA
- DS 866: Scheda tecnica del prodotto GUARD PA PURE
- DS 870: Scheda tecnica del prodotto GUARD PA PURE CLINICAL PLUS