



# GRIP TRACTION ADDITIVE

DS-867-1221

**Globally Proven  
Construction Solutions**



## 1. NOM DU PRODUIT

GRIP TRACTION ADDITIVE

## 2. FABRICANT

LATICRETE Europe S.r.l. a socio unico

Via Paletti, snc, 41051

Castelnuovo Rangone MO, Italy

Téléphone : +39 059 535540

E-mail : [info@laticreteurope.com](mailto:info@laticreteurope.com)

Website : [laticrete.eu](http://laticrete.eu)

## 3. DESCRIPTION DU PRODUIT

GRIP TRACTION ADDITIVE est une résine pulvérisée ultra-durable, robuste et légère conçue pour être utilisée avec les revêtements polyaspartiques transparents et colorés de LATICRETE®.

Une alternative viable aux agrégats d'aluminium, GRIP TRACTION ADDITIVE peut être mélangé ou suspendu de façon homogène directement dans les revêtements en fonction de l'application. Ce produit est fréquemment utilisé pour améliorer les coefficients de traction.

### Applications

Peut être mélangé aux résines polyaspartiques LATICRETE® pour améliorer la traction et la résistance à l'abrasion.

### Avantages

- Léger - pour une suspension homogène dans les couches de finition
- Accroît la résistance et la durabilité tout en améliorant les coefficients de traction

- Clarté préservée - n'affecte en rien la clarté du fini
- Excellente résistance chimique - résiste à une large gamme d'agents chimiques industriels
- Disponible en maille de 40, 60 et 100

### Supports autorisés

- Revêtement polyaspartique

### Conditionnement

473 ml (454 grammes)

- Maille de 40
- Maille de 60
- Maille de 100

### Conservation

Sans limite de durée. Conserver de 40 °F à 75 °F (4 °C à 24 °C) dans une zone protégée (à l'abri du soleil).

### Limites d'utilisation

Se reporter aux fiches de données spécifiques pour les revêtements polyaspartiques LATICRETE®.

### Recommandations

Consulter la fiche de données de sécurité (FDS).

- Des maquettes et des zones d'essai sur le terrain sont nécessaires pour valider les caractéristiques relatives à la performance et à l'apparence (notamment, mais sans s'y limiter, la couleur, les variations de surface inhérentes, l'usure, l'antipoussierage, la résistance à l'abrasion, la résistance aux produits chimiques, la résistance aux taches, le coefficient de friction, etc.) afin de garantir que le système fonctionne comme prévu pour l'utilisation prévue et de déterminer l'approbation du système de revêtement décoratif.

## 4. DONNÉES TECHNIQUES

### Propriétés physiques

Propriété	Valeur
Gravité spécifique :	1,3 (H2O = 1)
Dureté (Rockwell) :	M95 - M110
Densité :	10,9

*Les données techniques présentées sont collectées dans des conditions de laboratoire standard et sont sujettes à modification sans préavis. Les performances réelles du produit dépendent des conditions d'application du chantier, de la méthode de pose utilisée et du type de revêtement.*

## 5. APPLICATION

Il est recommandé de mélanger GRIP TRACTION ADDITIVE aux couches de finition en résine à un taux de charge de 155 à 230 ml par volume par 10 L. Les charges d'additif peuvent augmenter en fonction de l'application.

Se reporter aux fiches de données spécifiques pour les revêtements polyaspartiques LATICRETE®.

effectuer des essais sur chantier pour vérifier si son utilisation est adaptée.

Nos produits sont couverts par une garantie dans la limite des conditions générales de vente, des spécifications techniques et des certifications applicables expressément indiquées dans les fiches produit et la documentation technique qui les accompagne.

## 6. DISPONIBILITE ET PRIX

### Disponibilité

Les produits LATICRETE® et LATAPOXY® sont disponibles dans le monde entier. Pour connaître le nom du revendeur le plus proche de chez vous, contactez LATICRETE Europe S.r.l. :

+39 059 535540

[info@laticreteurope.com](mailto:info@laticreteurope.com)

Pour plus d'informations sur le distributeur online, [www.laticrete.eu](http://www.laticrete.eu).

### Prix

Contactez LATICRETE Europe S.r.l. le plus proche de chez vous pour obtenir des informations complètes sur les prix.

## 7. GARANTIE

Le fournisseur garantit que le produit ne se détériore pas en conditions d'utilisation normales. Produit garanti (1) an. Contacter le Service technique pour de plus amples informations. Consulter 10. DOCUMENTATION :

- DS 230.13EU: 1 Year Product Warranty

## 9. SERVICES TECHNIQUES

### Assistance technique

Pour information, appelez :

+39 059 535540

[technicalservices@laticreteurope.com](mailto:technicalservices@laticreteurope.com)

### Documentation technique et de sécurité

Pour obtenir la documentation technique et de sécurité, visitez notre site Web : [www.laticrete.eu](http://www.laticrete.eu)

### Avertissements

Les informations et les consignes données à titre indicatif dans cette fiche technique sont basées sur les connaissances acquises au fil d'années d'application. LATICRETE® ne peut pas contrôler directement les conditions de pose et les modalités d'application du produit et n'assume aucune responsabilité concernant sa mise en œuvre. Avant d'utiliser les produits LATICRETE®