



Globally Proven
Construction Solutions

STONETECH® CLEANER ACID

STONETECH® CLEANER ACID è uno speciale detergente acido professionale per la rimozione di residui di prodotti cementizi come adesivi e stucchi e prodotti a base di calce. Formulato con acidi inibiti e altri detergenti per sostituire acidi forti (acido cloridrico, muriatico o solforico) nella pulizia di fondo di pavimenti e rivestimenti. Agisce immediatamente e non sviluppa fumi tossici pericolosi.



CARATTERISTICHE/VANTAGGI

- Non possiede odore sgradevole
- Non sviluppa fumi tossici
- Si diluisce con acqua e si applica facilmente

UTILIZZI

- Rimozione di tracce di sigillanti e adesivi cementizi su cotto, terracotta, granito fiammato, pietre naturali sabbiate, clinker, piastrelle in ceramica smaltata, gres porcellanato
- Pulizia di superfici verticali e orizzontali da efflorescenze saline e calcaree

PRODUTTORE

LATICRETE EUROPE S.R.L .
Via Viazza 1° Tronco nr 19
41043 Formigine (MO) – Italy
Ph. +39 059557680
info@laticreteurope.com

VOC CONTENT

0.0% Consumer Product for regulatory purposes

Confezioni

5 litre

Consumo

Circa 60-200 g/m² in funzione della diluizione e della porosità del supporto.

Durata

Conservarlo nel proprio imballo in luogo fresco e asciutto al riparo dagli sbalzi termici e dal gelo. Preferibilmente non più di 12 mesi >10°C < 32°C.

Limitazioni

- Non utilizzare su pietre lucidate, terrazzo lucidato e su tutti gli altri materiali sensibili agli acidi.
- NON utilizzare su marmi e altre pietre calcaree e loro ricostruiti.
- NON utilizzare su piastrelle facilmente macchiabili.
- Effettuare prove di pulizia preliminari al fine di verificare la resistenza agli acidi del materiale da pulire.
- NON lasciare agire STONETECH® CLEANER ACID troppo a lungo sulle fughe onde evitare di alterarne il colore.

Istruzioni di sicurezza

- Prodotto corrosivo.
- STONETECH® CLEANER ACID è a reazione acida, caustico per gli occhi e la pelle, usare quindi guanti, scarpe di gomma e occhiali adatti.
- Evitare il contatto con gli occhi e la pelle.
- In caso di contatto con gli occhi, lavare immediatamente e abbondantemente con acqua e consultare un medico.
- Tenere lontano dalla portata dei bambini.

Per maggiori informazioni consultare le schede di sicurezza prodotto

RILEVATI A 23°C e 50% U.R.

Colore:	azzurro
Consistenza:	liquido
Densità:	1.13 kg/dm ³ c.a.
pH soluzione al 5%:	1-1.5
Biodegradabilità:	90%

I dati tecnici riportati sono rilevati in condizioni standard di laboratorio e possono subire modifiche senza preavviso.

Le reali prestazioni del prodotto dipendono dalle condizioni applicative di cantiere, dal metodo di posa utilizzato e dal tipo di rivestimento.

Preparazione del supporto

Pulire la superficie da ogni traccia di polvere, liquidi e sporco in genere. Proteggere eventuali materiali che possono essere aggrediti dagli schizzi acidi. Inumidire le superfici particolarmente porose prima di procedere al trattamento.

Applicazione

Diluire il prodotto da 1:5 a 1:10 in acqua. Una volta ottenuta la diluizione desiderata, applicare la soluzione sulla superficie con una monospazzola (150-180 giri/min.) munita di tampone abrasivo marrone o nero e procedere alla pulizia. Risciacquare a fondo con acqua pulita e asportare la stessa in tempi brevi mediante spazzola con setole in nylon o aspiraliquidi fino alla completa rimozione dei residui acidi. Procedere infine al completo lavaggio con acqua e asciugare con un panno asciutto. Si consiglia di procedere a zone di circa 20 m².

Pulizia

Gli attrezzi si puliscono con acqua e sapone neutro.

DISPONIBILITÀ E COSTI**Disponibilità**

I prodotti LATICRETE e LATAPOXY sono disponibili in tutto il mondo. Per conoscere il nominativo del rivenditore a Voi più vicino, contattare LATICRETE EUROPE S.r.l. Tel. +39 059 557680 o www.laticrete.eu

Costi**DATI TECNICI**

Contattare il rivenditore di prodotti LATICRETE e LATAPOXY a Voi più vicino per ottenere informazioni complete sui costi.

GARANZIA

Il fornitore garantisce che il prodotto non si deteriorerà nelle normali condizioni di utilizzo. La garanzia ha validità un (1) anno. Contattare il Servizio Tecnico.

MANUTENZIONE

I prodotti LATICRETE e LATAPOXY sono prodotti di alta qualità progettati per realizzare installazioni durature e prive di manutenzione, tuttavia la durata e le prestazioni dipendono strettamente dal tipo di prodotti utilizzati per la pulizia.

SERVIZI TECNICI

Assistenza tecnica

Per informazioni, chiamare: +39 059557680

info@laticreteurope.com

Letteratura tecnica e sulla sicurezza

Per ottenere letteratura tecnica e sulla sicurezza, visitare il nostro sito: www.laticrete.eu.

Avvertenze

Le informazioni e le indicazioni riportate nella presente Scheda Tecnica, sebbene basate sulle conoscenze acquisite in anni di applicazioni, sono da ritenersi indicative. LATICRETE, non potendo controllare direttamente le condizioni di posa e le modalità applicative dei prodotti, non si assume alcuna responsabilità derivante dalla loro messa in opera. Chi intende fare uso dei prodotti LATICRETE deve condurre adeguate prove di cantiere per stabilire l'idoneità all'utilizzo previsto.