




# Fiable. Simple. Solutions.

Quels que soient vos besoins en matière d'autonivellement, nous avons tout ce dont vous avez besoin.



**BON**



**MIEUX**



**MEILLEUR**



**NOUVEAU!**

**NOUVELLE FORMULE!**

- Débit élevé et facile à utiliser
- Peut être appliqué à une épaisseur de 1/8 po à 2 po
- Compression : 4 000 psi
- Revêtement de sol fini : 48 heures
- Conçu pour répondre à votre budget

- Débit élevé, grande profondeur de coulée, résistant
- Peut être appliqué à une épaisseur de 1/8 po à 3 po
- Compression : 5 000 psi
- Revêtement de sol fini : 24 heures
- Éprouvé sur plus de 200 mm<sup>2</sup> installés

- Débit élevé, résistant, renforcé de fibres
- Résout les conditions difficiles du substrat
- Peut être appliqué à une épaisseur de 1/8 po à 1 1/4 po
- Compression : 5 300 psi
- Revêtement de sol fini : 12 heures
- Le solutionneur de problèmes

Nous avons ce qu'il vous faut avec des solutions (SLU) pour chaque budget et usage, toutes formulées avec de l'aluminate de calcium pour moins de retrait et une plus grande stabilité.

Discutez avec votre représentant commercial LATICRETE pour savoir quelle SLU convient à votre projet.

