



Concrete & Substrate Preparation Warranty

Garantía de preparación de hormigón y sustrato

(For LATICRETE® Concrete & Substrate Products to be used under carpet, resilient flooring, wood floors, or other approved floor covering types)
(Para los productos de reparación del hormigón LATICRETE® que se usan debajo de alfombras, pisos flexibles, pisos de madera u otros tipos aprobados de revestimientos para pisos)


Choose the warranty for your specific needs!

¡Elija la garantía para sus necesidades específicas!



*These warranties cover LATICRETE products and flooring types included in this brochure. For ceramic tile, stone tile, and other LATICRETE Warranties go to Laticrete.com ([click here](#)) or Call Technical Support at 1.800.243.4788 x1235

*Estas garantías cubren los productos LATICRETE y los tipos de pisos incluidos en este folleto. Para baldosas de cerámica, baldosas de piedra y otras garantías de LATICRETE, visite Laticrete.com ([haga clic aquí](#)) o llame al Soporte técnico al 1.800.243.4788 x1235



**CONCRETE REMEDIATION
WARRANTY
FOR ALL FLOOR FINISHES**

Garantía de reparación del hormigón en todos los acabados de pisos

Globally Proven Construction Solutions

Soluciones de construcción comprobadas en todo el mundo

LATICRETE® offers warranties for ALL FLOOR FINISHES!

¡LATICRETE® ofrece garantías para TODOS LOS ACABADOS DE PISOS!

APPLICATION APLICACIÓN	PRODUCTS PRODUCTOS	1 YEAR 1 AÑOS	5 YEAR 5 AÑOS	10 YEAR 10 AÑOS	LIFETIME* DURÉE DE VIE
Vapor Reduction Reducción de vapor	VAPOR BAN™ Primer ER	✓	✓	✓	✓
	NXT® Vapor Reduction Coating	✓	✓	✓	
	SUPERCAP® Moisture Vapor Control	✓	✓	✓	
Primer Imprimador	NXT PRIMER	✓	✓	✓	✓
	SUPERCAP Primer Plus	✓	✓	✓	✓
	PRIME-N-BOND™	✓	✓	✓	✓
Self-Leveling Underlayment Solado autonivelante	NXT Level Flow	✓	✓		
	NXT Level	✓	✓	✓	
	NXT Level Plus	✓	✓	✓	✓
	SC500	✓	✓	✓	
	SC500 Plus	✓	✓	✓	✓
* Tile, Stone, Carpet, Resilient Flooring and Wood Floors * Pisos de mosaico, piedra, madera y alfombrados		Equal to the Floor Covering Manufacturer's Warranty Period Igual al período de garantía del fabricante de revestimientos para pisos			

What do these Warranties cover? ¿Qué cubren estas garantías?

LATICRETE will pay for replacement of its own products and replacement of finishing materials, as well as labor for the replacement installation. For detailed information, refer to the warranty document.

LATICRETE pagará el reemplazo de sus propios productos y el reemplazo de los materiales de acabado, así como la mano de obra para la instalación de reemplazo. Para obtener información detallada, consulte el documento de garantía.

What is the warranty period? ¿Cuál es el período de la garantía?

The warranty starts on the date of your LATICRETE Product purchase of the LATICRETE Product and lasts for the period stated on the warranty document - not to exceed the warranty period of the finished flooring manufacturer.

In the absence of the flooring manufacturers warranty, the LATICRETE warranty period will be determined by the specific LATICRETE products selected, qualifying for a LATICRETE 1, 5 or, 10 year duration.

La garantía comienza en la fecha de compra de su Producto LATICRETE, y dura el período indicado en el documento de garantía, sin exceder el período de garantía del fabricante del piso terminado.

En ausencia de la garantía del fabricante del piso, el período de garantía de LATICRETE será determinado por los productos LATICRETE específicos seleccionados, que podrán calificar para una garantía de 1, 5 o 10 años.

When is a Vapor Reduction product needed? ¿Cuándo se necesita un producto de reducción de vapor?

Test concrete for moisture conditions per the finish flooring manufacturer's specifications prior to installing self-leveling products. If a moisture mitigation system is needed use one of the LATICRETE Vapor Reduction products in the chart above. Vapor reduction product must be installed prior to self-leveling.

Pruebe las condiciones de humedad del hormigón según las especificaciones del fabricante del piso terminado antes de instalar productos autonivelantes. Si se necesita un sistema de disminución de la humedad, use uno de los productos LATICRETE de reducción de vapor en el cuadro anterior. El producto de reducción de vapor debe instalarse antes de la autonivelación.