



SKIM LITE



See and Feel the Difference Vea y sienta la diferencia





SKIM LITE



PREMIUM SMOOTHING UNDERLAYMENT

Skim Lite is a premium quality, fast-drying, polymer modified, cement-based underlayment designed for skim-coating, smoothing and leveling prior to the application of floor coverings. Skim Lite offers the ultimate light weight properties while maintaining strong surface, being rated for center wheel use.

- Premium product
- Rapid setting formula
- High polymer content
- Apply from skin depth to 1" (25 mm)
- Contains no expandable crystalline silica*
- Light weight 20% weight saving
- Excellent workability
- High coverage rate

SOUS-COUCHE LISSANTE HAUT DE GAMME

Martier-celle est une sous-couche à base de ciment à séchage rapide de première qualité, conçue pour les enduits. Le dosage et le nivellement avant la pose des revêtements de sol. La formule Martier-celle offre au client des propriétés de légèreté tout en conservant une surface solide, puisqu'elle est homologuée pour l'utilisation avec des roues pivotantes.

- Produit haut de gamme
- Formule à prise rapide
- Haute teneur en polymères
- Application jusqu'à une épaisseur de 25 mm (1 po)
- Ne contient pas de silice cristalline expansible*
- Poids léger : Économie de poids de 20%
- Manœuvrabilité exceptionnelle
- Taux de couverture élevé

SUBCAPA LISA DE PRIMERA CALIDAD

Capa de textura lisa es un contrapiso a base de cemento modificado con polímeros, de primera calidad y secado rápido, que está diseñado para aplicar en capa delgada, alisar y nivelar antes de la instalación del recubrimiento del piso. Capa de textura lisa ofrece al cliente propiedades de peso ligero mientras mantiene una superficie resistente, y está clasificada para uso con ruedas giratorias.

- Producto de primera calidad
- Formule de fragado rápido
- Alta contenido de polímeros
- Aplica una capa delgada de 25 mm (1") de espesor
- No contiene silice cristalina expansible*
- Peso ligero: 20% de ahorro de peso
- Gran facilidad de manipulación
- Tasa de cobertura alta



NET WEIGHT 8 lbs (3.7 kg)

Globally Proven Construction Solutions
Soluciones constructivas comprobadas mundialmente

Skim Lite is a premium quality, fast-drying, polymer modified, cement-based underlayment designed for skim-coating, smoothing and leveling prior to the application of floor coverings. Skim Lite offers lightweight properties while maintaining a strong substrate surface suitable for caster wheel traffic.



- Rapid setting formula
- Ready for finished flooring in as soon as 20 minutes
- High polymer content
- Apply from skim depth to 1" (25 mm)
- Contains no respirable crystalline silica*
- Caster wheel safe
- 40% lighter weight formula
- Can be used on concrete with RH levels up to 100%
- Fantastic workability
- High coverage rate
- Exterior use



Ordering Information:

8 lbs (3.6 kg), 96 bags per pallet

Item #: 0918-0008-21

Product Producto	Coverage Rendimiento	Fiber Reinforced Reforzado con fibra	RH Limit Limite de HR	Shelf Life Vida útil en almacenamiento	Packaging Weight Peso del embalaje	Packaging Presentación	Castor Wheel Safe Seguro con ruedas giratorias	Exterior Use Uso exterior	All-In-One Performance Rendimiento todo en uno
Skim Lite	190 to 380 ft ² (17.7 to 35.3 m ²)	Yes Sí	100%	12 months 12 meses	8 lbs. (3.6 kg) Volume = 12 lbs. (5.4 kg) 8 libras (3,6 kg) Volumen = 12 libras. (5.4 kg)	Weather Proof Bag Bolsa a prueba de clima	Yes Sí	Yes Sí	Yes Sí
Competitor A Competidor A	100 to 300 ft ² (9.3 to 27.9 m ²)	No	99%	9 months 9 meses	10 lbs. (4.3 kg)	Paper Bag Bolsa de papel	No	No	No

See and Feel the Difference
Vea y sienta la diferencia



Skim Lite es un Solado de primera calidad y de secado rápido, modificado con polímeros, a base de cemento diseñado para aplicar en capa delgada, alisar y nivelar antes de la instalación del recubrimiento de piso. Skim Lite ofrece propiedades de peso ligero al mismo tiempo que mantiene una superficie de sustrato fuerte adecuada para el tránsito de ruedas pivotantes.

- Fórmula de fraguado rápido
- Permite la instalación de acabados de piso en solo 20 minutos
- Alto contenido de polímeros
- Aplique una capa delgada de 25 mm (1 pulg.) de espesor
- No contiene sílice cristalina respirable*
- Seguro con ruedas giratorias
- Fórmula 40 % más ligera
- Se puede usar en concreto con Niveles de HR hasta 100 %
- Gran facilidad de manipulación
- Tasa de cobertura alta
- Uso exterior

Información sobre pedidos:

Bolsa de 3.6 kg (8 libras); 96 bolsas por paleta

Artículo N.º 0918-0008-21

*OSHA action level set forth in OSHA's Respirable Crystalline Silica (RCS) standard for construction, 29 CFR 1926.1153, as tested by an independent laboratory to be below the OSHA action level for respirable crystalline silica - see laticrete.com/silica

*Nivel de acción OSHA establecido en las normas de construcción de Sílice cristalino respirable (RCS, por sus siglas en inglés) de OSHA, 29 CFR 1926.1153, según pruebas realizadas por un laboratorio independiente que indica estar por debajo del nivel de acción de OSHA para sílice cristalino respirable - laticrete.com/silica

