



SUPERCAP[®]

The Next Generation Slab[®]



Introducing New and Improved Skimcoat

Skimcoat is a premium quality, fast-drying, cement-based underlayment designed for skim-coating, smoothing and leveling prior to the application of floor coverings. Apply from skim depth to 1" (25 mm). Install finished flooring as soon as 20 minutes after application. This trowel-applied product has a superior creamy consistency making it the ideal choice for skim coat applications.



Data Sheet LSDS-055.0

FEATURES

BENEFITS

| | |
|--|---|
| Exceptional workability | Easy to trowel, creamy consistency, smooth finish |
| Rapid setting formula | Finished flooring may be ready for installation as soon as 20 minutes after application |
| Enhanced pot life | Allows for larger area to trowel and more coverage |
| Unique packaging with tin tie resealable feature | Ability to re-seal bag and save product for future use |
| Low VOC - UL GREENGUARD certified | Can be applied in high profile job sites (hospitals, schools, etc.) |



Suitable Substrates (Interior Use Only)

- Concrete
- Vinyl tile
- Cement terrazzo
- Exterior glue plywood
- Ceramic tile and stone
- Cement mortar beds
- Non-cushioned sheet vinyl
- Cement backer boards

Application Depth

Apply from feather edge up to 1" (25 mm)

Coverage

Up to 300 ft² (27.9 m²) at feather-edge thickness per 10 lb (4.5 kg) bag

Color

Grey

Packaging

- 10 lb. (4.5 kg) unique "cube-style" plastic bags 4 bags per carton
- Tin tie resealable feature



SUPERCAP®

The Next Generation Slab®



Presentación de Nuevo y Mejorado Skimcoat

Skimcoat es una capa base de primera calidad, secado rápido y a base de cemento, que está diseñado para aplicar en capa delgada, alisar y nivelar antes de la instalación del recubrimiento de piso. Aplique una capa delgada de 25 mm (1 pulg.) de espesor. Instale el acabado del piso en solo 20 minutos después de la aplicación. Este producto de aplicación con llana metálica tiene una consistencia cremosa superior que lo convierte en la opción ideal para aplicaciones de capa delgada.



Especificación LSDS-055.0

CARACTERÍSTICAS

BENEFICIOS

| | |
|---|--|
| Manejabilidad excepcional | Fácil de aplicar con llana, consistencia cremosa, acabado liso |
| Fórmula de fraguado rápido | El acabado del piso debe estar listo para la instalación en solo 20 minutos después de la aplicación |
| Tiempo útil de empleo mejorado | Permite aplicar con llana en áreas grandes y brinda más cobertura |
| Empaque exclusivo con lata de estaño reutilizable | Posibilidad de volver a sellar la bolsa y guardar el producto para uso futuro |
| Certificación de bajos compuestos orgánicos volátiles - UL GREENGUARD | Se puede aplicar en las obras de alto perfil (hospitales, escuelas, etc.) |



Sustratos adecuados (usar solo en interiores)

- Concreto
- Revestimiento vinílico
- Baldosas de Terrazo
- Madera contrachapada exterior
- Revestimiento cerámico y piedra
- Capas de mortero de cemento
- Vinilo en rollo sin amortiguación
- Paneles de cemento

Espesor de la aplicación

Aplique una capa de hasta 25 mm (1 pulg.) de espesor

Rendimiento

Hasta 27,9 m² (300 pies²) en el espesor más delgado, por cada bolsa de 4,5 kg (10 libras).

Color

Gris

Presentación

- Bolsas de plástico exclusivas "estilo cubo" de 4,5 kg (10 lb)
- 4 bolsas por caja
- Lata de estaño resellable

LATICRETE SUPERCAP, LLC

One LATICRETE Park North, Bethany, CT 06524-3423 USA ■ 1.866.704.2247 ■ +1.203.393.0010 ■ www.laticretesupercap.com

SCDS-320.0-0517 ©2017 LATICRETE SUPERCAP, LLC. All trademarks shown are the intellectual properties of their respective owners.