



Innovative Tile and Stone  
Installation Systems

# Glass Tile Adhesive Mortar

Non-sag, polymer fortified adhesive that is specifically formulated for use in glass tile applications



Data Sheet 252.0



## FEATURES

- Consistent, ultra white color across the entire application area
- Optimal bond strength with minimal shrinkage
- Single component with no admix needed
- Superior non-sag performance
- Smooth and creamy formula

## BENEFITS

- Glass tile color is unaffected.
- Greater strength without compromising the integrity of the glass.
- Just add water and the product is ready to use.
- Exhibits little or no sagging when applied in vertical or inverted applications.
- Easy to trowel mortar assures proper coverage on both the substrate and the veneer.

## Uses

- Interior and exterior applications
- Submerged installations
- Vertical and horizontal applications

## Suitable Substrates

- Exterior glue plywood\*
- Concrete/masonry
- Concrete block
- Cement mortar beds
- Cement terrazzo
- Ceramic tile and stone
- Gypsum wallboard\*
- Cement backer board\*\*
- Masonry and brick

## Packaging

- 25 lb bag (11.3 kg); 104 bags per pallet
- 10 lb carton (4.5 kg); 4 x carton; 44 units per pallet

## Available Colors

White

## Testing

Meets or exceeds the following standards:

- ANSI A118.4 and A118.11 shear bond strength requirements
- ISO 13007-2 non-sag requirement

## Approximate Coverage

Use coverage charts from Data Sheet 252.0 for both 10 lb (4.5 kg) carton and 25 lb (11.3 kg) bag.



Use with LATICRETE® SpectraLOCK® PRO Premium Grout<sup>†</sup> for hassle-free, great looking glass tile installations.

Data Sheet 681.0



Snap for more information.

\* See Data Sheet 025.0APD for complete warranty information. \* Interior use only. \*\* Consult cement backer board manufacturer for specific installation recommendations and to verify acceptability for exterior use.

DS-006.4SP-0612

LATICRETE International, Inc.

One LATICRETE Park North, Bethany, CT 06524-3423 USA • 1.800.243.4788 • +1.203.393.0010 • www.laticrete.com

©2012 LATICRETE International, Inc.  
All trademarks shown are the intellectual properties of their respective owners.



Sistemas Innovadores para la  
Instalación de Cerámica y Piedra

# Adhesivo para revestimientos de vidrio

Un adhesivo fortificado con polímeros y con fórmula antidescuelgue que ha sido específicamente formulado para uso en aplicaciones de vidrio



La especificación 252.0



## CARACTERÍSTICAS

Uniformidad de color ultra blanco en toda el área de aplicación

Resistencia adhesiva óptima con contracción mínima

Un solo componente sin necesidad de aditivos

Propiedades antidescuelgue superiores

Fórmula suave y cremosa

## BENEFICIOS

No afecta el color del revestimiento de vidrio.

Mayor resistencia sin comprometer la integridad del vidrio.

Sólo agregue agua y el producto estará listo para usar.

Fija con firmeza en posiciones verticales o invertidas.

Este mortero de fácil aplicación con llana garantiza una distribución segura tanto en el sustrato como en el revestimiento.

## Usos

- Aplicaciones interiores y exteriores
- Instalaciones sumergidas
- Aplicaciones verticales y horizontales

## Sustratos adecuados

- Madera contrachapada grado exterior\*
- Bloque de hormigón
- Terrazo de cemento
- Panel de yeso\*
- Mampostería y ladrillo
- Mampostería de hormigón
- Capas de mortero de cemento
- Revestimiento cerámico y piedra
- Panel de cemento\*\*

## Presentación

Bolsa de 11.3 kg (25 libras); 104 bolsas por paleta.

Caja de 4.5 kg (10 libras), 4 x caja; 44 unidades por paleta.

## Colores disponibles

Blanco

## Pruebas

Cumple o supera las siguientes normas:

- Supera los requisitos de resistencia adhesiva al cizallamiento A118.4 y A118.11 del ANSI
- Requisito de propiedades antidescuelgue ISO 13007-2

## Rendimiento aproximado

Use los cuadros de rendimiento de la especificación 252.0 para la caja de 4.5 kg (10 libras) y la bolsa de 11.3 kg (25 libras).



Úselo con LATICRETE® SpectraLOCK® PRO Juntas Epóxicas Premium† para instalaciones de revestimiento de vidrio impecables y sin complicaciones. La especificación 681.0



Para obtener más información, tome una fotografía con su dispositivo móvil.

\* Vea la información completa sobre la garantía en la especificación 025.DAPD. \*\*Uso sólo en interiores. \*\*Consulte las recomendaciones de instalación específicas del fabricante de los paneles de cemento y para verificar que son adecuados para exteriores.

