



Globally Proven
Construction Solutions

LHT™

A polymer modified large and heavy tile mortar specifically formulated to provide a one-step installation for large format ceramic tile, porcelain tile, marble and stone on floors.



Data Sheet 180.0



FEATURES

- Excellent adhesion
- Multiple utility
- Smooth and creamy consistency

BENEFITS

- Superior bond that meets the demands of challenging installations involving large and/or heavy tile
- Excellent medium bed/large heavy tile performance, 3/4" (19 mm) thick without shrinkage
- Easy to trowel mortar assures proper coverage on both the substrate and the tile or stone

Uses

- Interior and exterior floor installations
- Large format ceramic tile, porcelain tile and stone

Suitable Substrates

- Concrete
- Mortar bed
- Cement terrazzo
- Cement backer board**
- Existing ceramic tile and stone
- Exterior glue plywood^{†^}
- Concrete masonry
- Properly prepared vinyl tile^{†^}
- Non-water soluble cut-back adhesive^{†^}

Packaging

50 lb (22.7 kg) bag; 56 bags per pallet. Available in Grey and White.

Available Colors

Grey and White

Testing

Meets or exceeds the following standards:

- ANSI A118.1
- ANSI A118.4

Approximate Coverage

TROWEL SIZE	FT ²	M ²
1/2" x 1/2" (12 mm x 12 mm) notched trowel	40 – 47	3.7 – 4.4



Snap for more information.

[†] Requires use of 333 Flexible Admix. ^{**} Consult cement backerboard manufacturer for specific installation recommendations and to verify acceptability for exterior use. [^] Interior use only. * See data sheet 230.05 for complete warranty information.



Soluciones Constructivas
Comprobadas Mundialmente

LHT™

Un mortero de azulejo grande y pesado modificado por polímeros específicamente formulado para proporcionar una instalación de un solo paso para azulejos cerámicos de gran formato, azulejo porcelánico, mármol y piedra en los pisos.



Hoja de Datos 180.0



CARACTERÍSTICAS

Excelente adhesión

Multiusos

Consistencia suave y cremosa

BENEFICIOS

Adhesión superior que satisface las exigencias de instalaciones difíciles que involucran azulejos grandes y/o pesados

Excelente rendimiento de cama mediana/azulejo grande y pesado, 19 mm (3/4") de grosor sin encogimiento

Mortero fácil de esparcir garantiza una cobertura adecuada tanto en el sustrato como en el azulejo o piedra

Usos

- Instalaciones de pisos exteriores e interiores
- Azulejos cerámicos, azulejos porcelánicos y piedra de formato grande

Sustratos adecuados

- Concreto
- Cama de mortero
- Terrazzo de cemento
- Tabla de refuerzo de cemento**
- Azulejo cerámico y piedra existentes
- Madera contrachapada de exterior con pegamento^{††}
- Albañilería de concreto
- Azulejo vinílico correctamente preparado^{††}
- Adhesivo recortado no soluble en agua^{††}

Embalaje

Bolsa de 50 lb (22.7 kg); 56 bolsas por tarima. Disponible en Gris y Blanco.

Colores disponibles

Gris y Blanco

Cobertura aproximada

TAMAÑO DE PALA

12 mm x 12 mm (1/2" x 1/2") pala en V

FT²

40 – 47

M²

3.7 – 4.4



*Requiere uso de Admix Flexible 333. **Consulte al fabricante de tablas de refuerzo de cemento para obtener recomendaciones de instalación específicas y verificar la aceptabilidad para uso exterior. † Solo para uso interior. †† Vea la hoja de datos 230.05 para obtener información completa sobre la garantía.

Más información en el interior del folleto.