



Des solutions de construction éprouvées mondialement

LHT^{MC}

Un mortier modifié aux polymères pour carreaux grands et lourds spécialement formulé pour permettre une pose en une seule étape des carreaux de céramique et de porcelaine, du marbre et de la pierre de grand format sur les planchers.



Fiche technique 180.0



CARACTÉRISTIQUES

Excellente adhérence

Emplois multiples

Consistance lisse et onctueuse

AVANTAGES

Adhérence supérieure qui satisfait aux besoins des poses difficiles de carreaux grands ou lourds

Excellentes performances pour carreaux grands et lourds ou pour lit moyen, épaisseur de 19 mm (3/4 po) sans retrait

Ce mortier facile à travailler assure une bonne couverture à la fois sur le support et le carrelage ou la pierre

Utilisation

- Poses sur planchers intérieurs et extérieurs
- Carreaux de céramique, carreaux de porcelaine et pierre de grand format

Supports appropriés

- Béton
- Lit de mortier
- Terrazzo de ciment
- Panneau de ciment**
- Carrelage céramique et pierre existants
- Contreplaqué encollé extérieur^{††}
- Maçonnerie en béton
- Carreaux de vinyle correctement préparés^{††}
- Adhésif « cutback » non soluble dans l'eau^{††}

Emballage

Sac de 22,7 kg (50 lb); 56 sacs par palette. Proposé en gris et en blanc.

Couleurs proposées

Gris et blanc

Essais

Conforme ou supérieur aux normes suivantes :

- ANSI A118.1
- ANSI A118.4

Couverture approximative

TAILLE DE LA TRUELLE	PI ²	M ²
Truelle dentée de 12 mm x 12 mm (½ po x ½ po)	40 – 47	3,7 – 4,4



Pour plus de renseignements, balayez le code.

[†]Nécessite l'utilisation de l'additif flexible 333. ^{††}Consulter le fabricant de panneaux de ciment pour les recommandations de pose particulières et pour vérifier que l'utilisation à l'extérieur est possible. * Utilisation à l'intérieur uniquement. ** Voir les informations de garantie complètes dans la fiche technique 230.05.