



Adhésif pour pierres LATAPOXY® 310

Adhésif époxyde de haute résistance sans affaissement



CARACTÉRISTIQUES	AVANTAGES
Collage permanent	Un adhésif époxyde hautes performances pour le bâtiment qui ne se détériore pas avec le temps ; l'incroyable adhérence de plus de 1300 psi (9 MPa) produit un collage inarrachable et permanent.
Non tachant	Ne traverse pas et ne tache pas.
Consistance sans affaissement	Convient pour les murs qui ne sont pas d'aplomb, en permettant jusqu'à 25 mm (1 po) d'espacement entre le parement et le support sans affaissement.
Résiste aux chocs et aux vibrations	Des performances éprouvées, à l'épreuve des contraintes et des chocs, ainsi que des cycles de gel-dégel.
Ajustement simple et rapide des parements	Compense aisément les variations d'épaisseur des pierres et les faux-aplombs des supports, produisant une surface verticale parfaitement d'aplomb sans affaissement ni relèvement de bordure.
Une productivité et une vitesse inégalées dans la pose des parements de carrelage et de pierre	Poses verticales en une fraction du temps par rapport aux méthodes par ancrage mécanique ou au mortier-colle ; énormes économies de coûts de main-d'œuvre ; le système le plus rapide sur le marché pour l'habillage de supports verticaux.
Code ICC approuvé	Système accepté par l'industrie du bâtiment pour les installations verticales extérieures et intérieures de carreaux, de pierres et de placages de porcelaine.

Supports appropriés*

- Béton
- Contreplaqué collé extérieur**^^
- Éléments de maçonnerie en béton pour murs à cavité
- Panneau de ciment**
- Éléments de maçonnerie en béton (CMU)**
- Carrelage céramique**
- Brique/maçonnerie**
- Acier**†

Conditionnement

Unité complète - Kit de 2,6 gal (10 l) comprenant :

— Seaux de 1,3 gal (5 l) de Partie A et Partie B

Version rapide (prise en 5 minutes) : S-310AB-NC-10-1

Version standard (prise en 45 minutes) : S-310AB-NC-10

Mini-unité - Kit de 2 gal (8 l) comprenant :

— 8 mini-bocaux de Partie A, Partie B (0,13 gal [0,5 l])

Version rapide (prise en 5 minutes) : S-310AB-NC-08-1

Version standard (prise en 45 minutes) : S-310AB-NC-08

Cartouches d'adhésif pour pierres LATAPOXY® 310 (à utiliser avec le mélangeur sans fil LATAPOXY 310) : 15 par carton [15 x 20 oz (600 mL) of Part A and Part B]

Version standard : S-310AB-CC-10

Version rapide : S-310AB-CC-10-1

Mélangeur sans fil LATAPOXY 310 : fourni avec batterie de 14 V et chargeur : RT8480310

Buses de mélange (12 pièces) : RT8480500

Couverture approximative

Voir les informations de couverture complètes dans les Fiches techniques 679.0 et 679.3.

Pour plus de renseignements, scannez avec votre téléphone.



* Pour connaître les dernières informations sur les caractéristiques et les emplois de ce produit, consulter la fiche technique du produit sur notre site Web à www.laticrete.com. ** Utilisation à l'intérieur seulement. *La surface de l'acier doit être nettoyée pour éliminer toute trace d'huile, de poussière, d'oxydation et autres dépôts aux effets antiaadhésifs. ^^ Voir les renseignements complets sur la garantie dans la Fiche technique 025.DAPD. * Pour les applications extérieures, obtenir l'agrément du service technique de LATICRETE au +1.203.393.0010 poste 235 ou technicalservices@laticrete.com.

^^ Les panneaux de contreplaqué traités au feu, de qualité marine ou traités chimiquement ne sont pas des substrats acceptables.