



Globally Proven
Construction Solutions

PRIME-N-BOND™

Multipurpose, ready-to-use, single coat, low VOC primer



Data Sheet 307.0



FEATURES	BENEFITS
One component	Ready-to-use, no mixing or dilution required
Single coat application	Ideal for demanding installations of resin backed tile, mosaics, stone and agglomerates
Formulated with polymers and silica aggregates	Enhances the performance and mechanical bond of mortars to a variety of smooth or low-absorptive substrates
Versatile, multi-use primer	Improves bonding of both polymer modified mortars and self-leveling underlayments (SLUs)
Low VOC, low odor	Ideal for interior and occupied areas
LATICRETE® Lifetime System Warranty*	Backed by LATICRETE means peace of mind for trouble-free installations

Color

- White

Packaging

- 1 Gallon (3.78 L) Pail
- 3.5 Gallon (13.25 L) Pail

Approximate Coverage 1 Gallon (3.78L)

- 150 – 300 ft² (13.9 – 27.9 m²)

Suitable Substrates Interior Only

- Steel troweled concrete
- Glass tile
- Quarry tile
- Cement/epoxy terrazzo
- Cement-based agglomerates
- Glazed cement masonry units
- Porcelain and ceramic tiles with glazed or smooth surfaces
- Agglomerate marble
- Well-bonded cutback adhesive
- Exterior glue plywood
- Natural stone
- Vinyl flooring
- VCT
- Plastic laminate countertops
- Epoxy resin-backed tile and stone[^]
- Floor covering adhesive residue
- Epoxy coating

*See Data Sheet 230.99 for complete warranty information. [^]Interior and light commercial applications only in accordance with ASTM C627. Not for use in wet areas.



Soluciones Constructivas
Comprobadas Mundialmente

PRIME-N-BOND™

Imprimador multiusos de una sola capa,
fácil de usar y bajo en COV



Especificación 307.0



CARACTERÍSTICAS

Un componente

Aplicación de capa única

Formulado con polímeros y agregados de sílice

Imprimador versátil y multiusos

Bajo en COV, olor suave

Sistema de garantía de por vida* LATICRETE®

BENEFICIOS

Listo para usar, no se requiere mezclado ni dilución

Ideal para instalaciones exigentes de azulejo con respaldo de resina, mosaicos, piedra y aglomerados.

Optimiza el desempeño y la adhesión mecánica de los morteros a diversos sustratos lisos o de baja absorción

Mejora la unión tanto de los morteros modificados con polímeros como de los solados autonivelantes.

Ideal para áreas interiores y ocupadas

Respaldado por LATICRETE, lo que es sinónimo de tranquilidad para instalaciones sin problemas

Color

- Blanco

Presentación

- Cubeta de 3.78 litros (1 galón)
- Cubeta de 13.25 litros (3.5 galones)

Cobertura aproximada 1 galón (3.78 L)

- De 13.9 a 27.9 m² (de 150 a 300 pies²)

Sustratos interiores adecuados únicamente

- Concreto fratasado con acero
- Azulejo de vidrio
- Azulejo de cantera
- Terrazo de cemento epóxico
- Aglomerados con base de cemento
- Unidades de mampostería de cemento esmaltado
- Azulejos de cerámica y porcelana con superficies esmaltadas o lisas
- Mármol aglomerado
- Adhesivo de corte con buena unión
- Contrachapado de pegamento exterior
- Piedra natural
- Pisos de vinilo
- Mosaico de vinilo compuesto
- Barras de plástico laminado
- Azulejo y piedra con respaldo de resina[^]
- Piso que cubre el residuo adhesivo
- Recubrimiento epoxi

*Vea la información completa sobre la garantía en la especificación DS 230.99. [^]Para aplicaciones comerciales ligeras solamente de conformidad con ASTM C627. No se use en áreas húmedas.

