



Globally Proven
Construction Solutions

PERMACOLOR® Grout^A



Data Sheet 250.0



FEATURES	BENEFITS
Consistent color	No blotchiness, resists efflorescence.*
Mix with water only	Easy to install, no additive required.
Stain-resistant	Improved stain resistance over standard cement grout.**
For joint widths of 1/16" – 1/2" (1.5 mm – 12 mm)	Ideal for floor and wall applications.
Strong and durable cement-based grout (Meets ANSI A118.7)	Resists cracking and powdering.
A component of the LATICRETE® Lifetime System Warranty*, LATICRETE 25 Year System Warranty* and LATICRETE 15 Year System Warranty* for Steel or Wood Framed Exterior Facades	Backed by LATICRETE means peace of mind for trouble-free installations in both interior and exterior applications.
Fiber reinforced	Exclusive feature provides superior strength for a cement-based grout.

Uses

- Ceramic tile and stone applications
- Interior and exterior
- Floors and walls
- Residential and commercial***

Packaging

- 25 lb (11.3 kg) bag
- 8 lb (3.6 kg) carton

Available Colors

40 lifestyle colors†

Coverage FT² (M²)

Approximate per 25 lb (11.3 kg) bag.

Tile Size	Joint Width					
	1/16" (1.5 mm)	1/8" (3 mm)	1/4" (6 mm)	3/8" (9 mm)	1/2" (12 mm)	
1 x 1 x 1/4" (25 x 25 x 6 mm)	100 (10.2)	51 (5.3)	28 (2.8)	20 (2.0)	16 (1.6)	
2 x 2 x 1/4" (50 x 50 x 6 mm)	196 (20.1)	100 (10.2)	51 (5.3)	36 (3.6)	28 (2.8)	
4-1/4 x 4-1/4 x 5/16" (106 x 106 x 7.5 mm)	331 (34.3)	167 (17.5)	85 (9.1)	57 (6.3)	44 (4.9)	
6 x 6 x 1/2" (150 x 150 x 12 mm)	291 (29.8)	146 (15.1)	74 (7.6)	50 (5.1)	38 (3.9)	
8 x 8 x 3/8" (200 x 200 x 9 mm)	528 (54.1)	265 (27.2)	134 (20.4)	90 (9.2)	68 (6.9)	
12 x 12 x 3/8" (300 x 300 x 9 mm)	774 (79.4)	388 (39.8)	195 (20.0)	131 (13.4)	99 (10.1)	
13 x 13 x 3/8" (325 x 325 x 9 mm)	839 (86.0)	420 (43.1)	211 (21.6)	141 (14.5)	107 (10.9)	
16 x 16 x 3/8" (400 x 400 x 9 mm)	1032 (105.8)	517 (53.0)	259 (26.6)	174 (17.8)	131 (13.4)	
18 x 18 x 3/8" (425 x 425 x 9 mm)	1160 (112.4)	581 (56.3)	292 (28.2)	195 (18.9)	147 (14.2)	

^A United States Patent No.: 6784229 B2 (and other Patents). ^{**}See Data Sheets 230.15APD, 025.0APD and 230.99 for complete warranty information. ^{*}Significantly reduces the potential for efflorescence when compared with traditional portland cement-based grout. ^{**}For maximum stain resistance use SPECTRALOCK® PRO Premium Grout. ^{***}Refer to Data Sheet 250.0 for limitations. [†]United States Patent No.: 6881768 (and other Patents). [‡]Refer to LATICRETE Grout Color Chart (Data Sheet 254.3) for complete color selection information. [§]Antimicrobial technology protects the treated article against mold and mildew deterioration. Antimicrobial technology is not designed to replace normal cleaning practices or protect users.



Soluciones Constructivas
Comprobadas Mundialmente

PERMACOLOR® Mortero de Juntas^A



Especificación 250.0



CARACTERÍSTICAS

Color uniforme
Mezcla sólo con agua
Con protección antimanchas

Para juntas entre 1.5 mm y 12 mm (1/16 pulg. y 1/2 pulg.) de ancho
Mortero a base de cemento resistente y perdurable (Cumple ANSI A118.7)
Un componente de la Garantía* LATICRETE® de por Vida, de la Garantía* LATICRETE de por 25 Años y de la Garantía* del Sistema LATICRETE por 10 Años para Fachadas Exteriores con Estructuras de Madera o Acero
Fibra reforzado

BENEFICIOS

No deja manchas, resiste a la eflorescencia.*
Fácil de instalar, no se necesitan aditivos.
Protección antimanchas mejorada en morteros de cemento para juntas estándar.**

Ideal para aplicaciones en piso y pared.
Resiste la formación de grietas y polvo.
Respaldo por LATICRETE significa tranquilidad para instalaciones sin problemas en aplicaciones interiores y exteriores.

Sus características exclusivas ofrecen un mortero a base de cemento con resistencia superior.

Usos

- Aplicaciones de revestimiento cerámico y piedra
- Interiores y exteriores
- Pisos y paredes
- Uso residencial y comercial***

Presentación

Bolsa de 11.3 kg (25 libras)

Caja de 3.6 kg (8 libras)

Colores disponibles

40 colores que se adaptan a su estilo de vida*

Rendimiento en m² (pies²)

Aproximadamente 11.3 kg (25 libras) por bolsa.

Tamaño Cerámica	Ancho Junta					
	1.5 mm (1/16 pulg.)	3 mm (1/8 pulg.)	6 mm (1/4 pulg.)	9 mm (3/8 pulg.)	12 mm (1/2 pulg.)	
25 x 25 x 6 mm (1 x 1 x 1/4 pulg.)	10.2 (100)	5.3 (51)	2.8 (28)	2.0 (20)	1.6 (16)	
50 x 50 x 6 mm (2 x 2 x 1/4 pulg.)	20.1 (196)	10.2 (100)	5.3 (51)	3.6 (36)	2.8 (28)	
106 x 106 x 7.5 mm (4-1/4 x 4-1/4 x 5/16 pulg.)	34.3 (331)	17.5 (1627)	9.1 (85)	6.3 (57)	4.9 (44)	
150 x 150 x 12 mm (6 x 6 x 1/2 pulg.)	29.8 (291)	15.1 (146)	7.6 (74)	5.1 (50)	3.9 (38)	
200 x 200 x 9 mm (8 x 8 x 3/8 pulg.)	54.1 (528)	27.2 (265)	20.4 (134)	9.2 (90)	6.9 (68)	
300 x 300 x 9 mm (12 x 12 x 3/8 pulg.)	79.4 (774)	39.8 (388)	20.0 (195)	13.4 (131)	10.1 (99)	
325 x 325 x 9 mm (13 x 13 x 3/8 pulg.)	86.0 (839)	43.1 (420)	21.6 (211)	14.5 (141)	10.9 (107)	
400 x 400 x 9 mm (16 x 16 x 3/8 pulg.)	105.8 (1032)	53.0 (517)	26.6 (259)	17.8 (174)	13.4 (131)	
425 x 425 x 9 mm (18 x 18 x 3/8 pulg.)	112.4 (1160)	56.3 (581)	28.2 (292)	18.9 (195)	14.2 (147)	

^A Patente de los Estados Unidos N.º: 6784229 B2 (y otras patentes). ^A A diferencia de los morteros a base de cemento Portland tradicionales, reduce significativamente el riesgo de eflorescencia. ^{**} Para una máxima protección antimanchas, use SPECTRALOCK® PRO Juntas Epóxicas! Superior.

*** Consulte la especificación 250.0 para conocer las limitaciones. ♦ Consulte la carta de colores de mortero para juntas (especificación 254.3) para obtener más información sobre la selección de colores. *Vea la información completa sobre la garantía en las especificaciones 230.15APD, 025.0APD y 230.99. † Patente de los Estados Unidos N.º: 6881768 (y otras patentes). ‡ La tecnología de producto antimicrobiano inhibe el crecimiento de moho y hongos en el mortero de capa liviana. La tecnología antimicrobiana no está diseñada para reemplazar las prácticas de limpieza normal o proteger a los usuarios.

