



Flashing Sealant



Feuille de données 36617

LATICRETE^{MD} Flashing Sealant est un adhésif élastomère hybride à un composant qui durcit rapidement, spécialement formulé aux normes de construction Green Building Standard. Offrant une excellente adhérence sur une grande variété de substrats, il simplifie les détails d'étanchéité à l'eau et à l'air dans les constructions nouvelles et existantes permettant des installations le jour même.



CARACTÉRISTIQUES

Excellente adhérence

Contribue à l'efficacité énergétique globale des bâtiments

Les systèmes MVIS^{MC} WCI sont compatibles avec le scellant LATICRETE^{MD} Flashing Sealant

Conforme à la norme ASTM D 1970 « Nail Sealability requirements » (Scellement autour des clous)

Sans danger - sans solvant et ininflammable

AVANTAGES

Ne pèle pas, ne s'écaille pas et ne fait pas de bulles sur les substrats

Contribue à maintenir les besoins de chauffage et de refroidissement de la structure du bâtiment

Ces produits fonctionnent de pair pour compléter l'enveloppe du bâtiment

Contribue à prévenir l'infiltration d'air et d'humidité

Aucun COV nocif

Substrats appropriés (Usage intérieur et extérieur)

- Maçonnerie de briques
- Panneau d'appui en ciment
- Panneau de grandes particules orientées (OSB - Oriented Strand Board)
- Enduit de ciment
- Contreplaqué extérieur hydrofuge
- Mat de verre, panneaux de revêtement extérieur en gypse

Usages

Le scellant LATICRETE^{MD} Flashing Sealant peut être appliqué directement sur des surfaces humides ou sèches et durcit dans un certain nombre de conditions météorologiques variables. En éliminant le besoin de bandes de renforcement aux joints de revêtement, aux coins intérieurs et extérieurs, il réduit considérablement le temps de préparation de la surface. Il simplifie la production de détails étanches à l'air et à l'eau dans les nouvelles constructions et les constructions existantes, permettant d'installer les fenêtres, les portes et les autres assemblages nécessaires le même jour.

Numéro d'article

9270-2020-2

Emballage

Paquet de 592 ml (20 oz liq), 20 par carton
Couleur - Blanc cassé

*Voir la fiche technique 025.0 pour des informations complètes sur la garantie.