



MVIS™ Lite Wall Float

NEW
Available July 2020



DS-36622



MVIS™ Lite Wall Float is a super lightweight mortar developed with the installer in mind. MVIS Lite Wall Float contains no respirable crystalline silica and is half the weight of traditional type S mortars. It is easy to float or repair walls up to 3/4" (19 mm) in one lift. Mixes only with water. No need for additional admixtures. Increase your production and reduce fatigue on the job. You will have a superior performing product to attach adhered masonry veneers to.

FEATURES	BENEFITS
Lightweight – 30 lbs. (13.6 kg)	Lighter to transport and offers the same coverage as a traditional 60 lb (27.2 kg) bag of mortar
Excellent adhesion	Vertical and overhead applications – can be applied up to 3/4" (19 mm) depth
Contains no respirable crystalline silica	Improved safety for installers
Freeze/thaw stable	Interior and exterior use
Versatile	For use as a scratch or finish coat in place of Type S or Type N mortar
Pre-Blended	No job site blending of powders required

Uses

- Interior and exterior applications
- Vertical, overhead applications
- Wet and dry applications
- Flatten CMU and Concrete wall surfaces
- CMU and Concrete wall repairs

Packaging

30 lb (13.6 kg) bag,
56 bags per pallet

Item

MVIS™ Lite Wall Float: 2900-0030-21

Color

Light grey

Working Properties

PROPERTIES	TIME
Initial Set	4 - 6 hours
Final Set	8 - 10 hours
Pot Life	2 hours
Time to Install Veneer	16 hours
Time to Install Liquid Membrane	24 hours



Snap for more information.



MVIS™ Lite Wall Float

NUEVO
Disponible a partir de julio de 2020



Especificación 36622



El MVIS™ Lite Wall Float es un mortero superligero desarrollado con el instalador en mente. MVIS Lite Wall Float no contiene sílice cristalina respirable y tiene la mitad del peso de los morteros tipo S tradicionales. Es fácil recubrir o reparar paredes de hasta 19 mm (¾ pulg) de una pasada. Se mezcla con agua únicamente. No hay necesidad de aditivos adicionales. Aumente su producción y reduzca la fatiga en el trabajo. Es un producto de rendimiento superior, para unir recubrimientos adheridos de mampostería.

CARACTERÍSTICAS

BENEFICIOS

Peso ligero	Es más fácil de transportar y ofrece la misma cobertura que una bolsa tradicional de 60 lb (27,2 kg) de mortero.
Excelente adhesión	Aplicaciones verticales y aéreas — se pueden aplicar hasta 19 mm (3/4 pulg) de profundidad
No contiene sílice cristalina respirable	Mayor seguridad para los instaladores
Estable al congelamiento/descongelamiento	Uso en interiores y exteriores
Versátil	Para usar como capa rayada o final en lugar de un mortero Tipo S o Tipo N.
Premezclado	No requiere la mezcla de polvos en el lugar de trabajo

Usos

- Aplicaciones en interiores y exteriores
- Aplicaciones verticales y aéreas
- Aplicaciones húmedas y secas
- Alisa el CMU y las superficies de muro de concreto
- CMU y reparaciones de muros de concreto

Presentación

Bolsa de 13.6 kg (30 libras);
56 bolsas por paleta

Artículo N.º

MVIS™ Lite Wall Float: 2900-0030-21

Color

Gris claro

Propiedades de trabajo

PROPIEDADES	HORA
Fraguado inicial	De 4 a 6 horas
Fraguado final	De 8 a 10 horas
Tiempo útil de empleo	2 horas
Tiempo para instalar el revestimiento	16 horas
Tiempo para instalar la membrana líquida	24 horas



Más información en el interior del folleto.

¶Obtenga información completa sobre la garantía en la especificación 230.99.

