




NXT^{MD} LEVEL DL

Une couche d'usure monolithique polyvalente et polissable



Feuille de données 87.5

NXT^{MD} LEVEL DL (nivelant décoratif) est un revêtement de surface intérieur de haute qualité à base de ciment polissable, à séchage rapide, à double usage, autonivelant, qui peut être accentué avec une grande variété de systèmes de coloration et de finitions. Conçu pour être utilisé comme une couche d'usure intérieure durable et attrayante ou comme une sous-couche autonivelante (SLU) haute performance.



CARACTÉRISTIQUES

- Couche d'usure
- Polyvalent
- Haute résistance
- Fluide et pompable
- Proposé en gris ou en blanc standard
- Peut dispenser du granulat personnalisé dans un matériau mouillé
- Peut-être teinté par voie topique ou coloré intégralement en fonction d'exigences esthétiques spécifiques
- Peut être pigmenté avec la trousse de couleurs PERMACOLOR^{MD} Select[†]
- Séchage rapide

AVANTAGES

- Donne un aspect plat et monolithique[^]
- Remise en service rapide, le revêtement de sol peut être posé en 6 heures
- Planchers durables avec 35.1 Pa (5100 psi)
- Qualités de malaxage et de placement faciles
- Large gamme d'options de couleurs
- Personnalise l'aspect poli avec divers granulats
- Accepte les couleurs architecturales
- 40 couleurs offertes et mélanges personnalisés
- Circulation piétonnière possible après 1 à 2 heures

Profondeur du produit versé

- 1,6 mm à 32 mm (1/16 po à 1 1/4 po)
- Minimum 13 mm (1/2 po) pour polir

Usages

- Commercial, vente au détail (centres commerciaux et magasins)
- Établissements de santé
- Établissements d'enseignement (écoles et universités)
- Résidentiel
- Hôtels

Emballage

- Sac de 25 kg (55 lb)

Numéro d'article:

- Gris / 0907-0055-21
- Blanc / 0908-055-22

[^] Le NXT LEVEL DL ne peut être installé que sur béton lorsqu'il est utilisé en tant que surface d'usure. [†] Brevet d'invention américain n° : 6 784 229 (et autres brevets).

^{*} Le NXT LEVEL DL ne peut être poli qu'après 24 heures, avec une épaisseur requise d'un minimum d' 1/2" (13mm). Faire référence à la fiche technique TDS238 Guide de polissage des revêtements autonivelants NXT pour plus d'information.

