



NXT^{MD} Level Plus

Sous-couche de qualité supérieure renforcée de fibres

NOUVEAU



Feuille de données 505

NXT^{MD} Level Plus est une sous-couche de haute qualité, à base de ciment, renforcée de fibres et à écoulement libre, conçue pour le nivellement de substrats intérieurs en contreplaqué/OSB, en plâtre et en béton. La formule à prise rapide produit une surface plane, lisse et dure pour faciliter la pose des revêtements de sol après 12 heures.

CARACTÉRISTIQUES	AVANTAGES
Durcissement rapide	Les revêtements de sol peuvent être appliqués 12 heures après la pose.
Renforcé de fibres	Résistance supplémentaire à la flexion
Autonivelant	Lisse le béton rugueux, gypse et contreplaqué
Versable et pompable	Des petites aux grandes applications
Peut être appliqué directement sur une zone d'essai de béton à une HR de 100 %.	Temps d'arrêt minimal
Résistance supérieure à la compression	Application durable
Comprend la protection Microban ^{MD}	Empêche la croissance du mildiou
Faible retrait	Très stable

Substrats adéquats

- Dalles de béton
- Contreplaqué/OSB: latte métallique non requis
- Gypse

Emballage

Sac de 55lb (25kg), 56 sacs par palette

Numéro d'article:

0902-0055-21

Avantages

- Garantie À VIE du système disponible
- Peut être appliqué à une épaisseur de 3 mm à 6 mm (1/8 po à 1 1/4 po)
- Extrêmement durable
- Surface convenant à la plupart des revêtements de sol finis après 12 heures
- 5300 PSI (36.5 MPa) en 28 jours
- Circulation piétonnière possible après 2 à 3 heures

Usages

- Commercial, vente au détail (centres commerciaux et magasins)
- Établissements de santé
- Établissements d'enseignement (écoles et universités)
- Résidentiel
- Hospitalité, Hôtels
- Bureau

