



NXT^{MD} Level

Sous-couche de qualité supérieure



Feuille de données 504

NXT^{MD} Level est une sous-couche à base de ciment, conçue pour le nivellement des supports intérieurs. NXT Level produit une surface plane, lisse et dure pour l'installation de parquet. NXT Level peut être versé en une seule fois à une épaisseur de 3 à 32 mm (1/8 à 3 po). Le parquet peut être installé en aussi peu que 24 heures.

CARACTÉRISTIQUES	AVANTAGES
Rendement éprouvé par l'industrie	A été appliqué sur des millions de pieds carrés
Profondeur du produit versé : 76,2 mm (3 po)	Élimine le besoin d'ascenseurs supplémentaires
Revêtement autonivelant	Lisse le béton brut existant
Coulable et pompable	Pour les petites et les grandes applications
Peut être appliqué directement sur une zone d'essai de béton à une HR de 100 %	Temps d'arrêt minimal
Résistance élevée à la compression	Application durable
Inorganique	Ne favorise pas le développement des moisissures ni du mildiou
Faible retrait	Très stable

Supports adéquats

- Concrete slabs
- Plaque de plâtre

Emballage

Bolsa de 50 lb (22.7 kg),
56 bolsas por paleta

Artículo N.º

0900-0055-21

Avantages

- Peut être mis en place à une épaisseur de 1/8 po à 3 po (3 mm à 76 mm)
- Durable
- Surface convenant à la plupart des revêtements de sol après 24 heures
- 5000 PSI (34 MPa) en 28 jours
- Circulation piétonnière possible après 2 à 3 heures

Usages

- Commercial, vente au détail (centres commerciaux et magasins)
- Établissements de santé
- Établissements d'enseignement (écoles et universités)
- Résidentiel
- Hôtels
- Bureau

