



SPARTACOTE^{MD} FLEX SB

Revêtement polyaspartique à base de solvant
à durcissement rapide



Fiche technique 86.4



**SOLVENT
BASED**



CARACTÉRISTIQUES	AVANTAGES
Durcissement rapide	Circulation piétonnière en 2 heures seulement
Résistant aux UV	Peut être utilisé à l'extérieur, conserve sa clarté optique sans s'amber
Prise à basse température	Installer à des températures aussi basses que -30 °F/-34 °C
Excellente résistance à l'abrasion et aux produits chimiques	Résistant aux taches et aux éclaboussures avec une robustesse et une résistance à l'usure supérieures

Couleur

- Transparente ou teintable sur place avec les pigments universels SPARTACOTE

Conditionnement

- Trousse 9100-0002-2 : 7,6 L (2 gal)
A : 3,8 L (1 gal)/B : 3,8 L (1 gal)
- 9105-0005-2 Partie A : 18,9 L (5 gal)
- 9106-0005-2 Partie B : 18,9 L (5 gal)

Couverture approximative

- 4,9 à 9,8 m²/L (201 à 401 pi²/gal)

Supports appropriés

- Béton
- Métal/acier

Industries:

- Résidentielles
- Stades et espaces événementiels
- Manufacturières
- Aviation