



SPARTACOTE® GENERAL PRIMER

NOUVEAU

Apprêt époxy à faible teneur en COV pour les systèmes SPARTACOTE^{MD}



Fiche technique 622.6



CARACTÉRISTIQUES	AVANTAGES
Compatible avec tous les produits époxy SPARTACOTE ^{MD}	Élimine le besoin de transporter et de stocker plusieurs époxies, ce qui simplifie les commandes, réduit les coûts de stockage et ajoute une plus grande flexibilité sur le terrain
Pénétration profonde de la surface	Crée une forte liaison chimique et mécanique pour les couches suivantes, ce qui augmente la durabilité et la longévité
La formulation améliorée assure une préparation de surface de meilleure qualité	Pénètre et scelle le support, ce qui réduit la quantité de défauts de surface et permet d'obtenir une finition plus uniforme
Ratio de mélange simple de 2 à 1	Facile à mélanger sur place; réduit les erreurs de mélange et les déchets sur le chantier
Faible teneur en COV et faible odeur	Conforme à toutes les principales réglementations COV, y compris celles de la SCAQMD

Couleur

- Transparente

Contenants

- Ensemble de 18,9 L (5 gal)
Partie A : 12,5 L (3,3 gal) dans un seau de 22,7 L (6 gal)
Partie B : 6,4 L (1,7 gal) dans un seau de 13,2 L (3,5 gal)

Couverture approximative

- 6,6 à 9,8 m²/l (200 à 300 p²/gal)

Supports appropriés

- Béton
- Éléments de maçonnerie en béton (CMU)
- Acier
- Carreaux
- Panneau de ciment
- Systèmes de plancher à l'époxy SPARTACOTE^{MD}

Industries:

- Santé
- Éducation
- Résidentiel
- Industrie manufacturière
- Hôtellerie et restauration

*La technologie antimicrobienne protège l'élément traité contre la détérioration causée par la moisissure. La technologie antimicrobienne n'est pas conçue pour remplacer les pratiques normales de nettoyage ou pour protéger les utilisateurs.