



# SPARTACOTE® Surface Build UV

Époxy autolissant polyvalent avec une meilleure résistance aux UV

**NOUVEAU**



Fiche technique 36645



CARACTÉRISTIQUES	AVANTAGES
Époxy autolissant polyvalent	Élimine le besoin de transporter et de stocker plusieurs époxies, ce qui simplifie les commandes, réduit les coûts de stockage et ajoute une plus grande flexibilité sur le terrain
Propriétés de nivellement et de travail améliorées	Facile à travailler, il permet de réduire le nombre de défauts de surface et de créer une meilleure finition globale
Ratio de mélange simple de 2 à 1	Facile à mélanger sur place; réduit les erreurs de mélange et les déchets sur le chantier
Excellente durabilité	Résistant aux taches et aux éclaboussures tout en ayant une grande robustesse et une résistance à l'usure
Faible teneur en COV et faible odeur	Idéal pour les espaces intérieurs et occupés

## Couleur

- Transparente ou teintable sur place avec les pigments universels SPARTACOTE

## Contenants

- Ensemble de 18,9 L (5 gal)  
Partie A : 12,5 L (3,3 gal) dans un seau de 22,7 L (6 gal)  
Partie B : 6,4 L (1,7 gal) dans un seau de 13,2 L (3,5 gal)

## Couverture approximative

- 2,0 à 3,9 m<sup>2</sup>/L (80 à 160 pi<sup>2</sup>/gal)

## Supports appropriés

- Béton
- Carreaux
- Revêtement de sol époxy existant

## Industries:

- Santé
- Éducation
- Résidentiel
- Industrie manufacturière
- Hôtellerie et restauration