



SPECTRALOCK® 1

Pre-Mixed Grout with Epoxy Performance

NEW



Data Sheet 36589.0



FEATURES

- Stainproof[^]
- 10X stronger than other pre-mixed grouts
- No mixing required, resealable packaging
- Meets ANSI A118.3[‡]
- Light foot traffic within 6 hours
- Submerged and intermittent wet applications
- No efflorescence
- Low VOC and low odor
- Optional SPECTRALOCK® DAZZLE™ component

BENEFITS

- Locks in color, blocks out stains
- More durability, minimizing application failures
- Reduces waste and material costs
- As strong as epoxy; excellent stain and chemical resistance
- Complete projects in less time
- Ready to submerge in 14 days; Showers ready for use next day^{*}
- Uniform color consistency; eliminating discoloring, blotches, and shading
- Easy and safe to use with no epoxy resins
- Compliments tile and stone design

Uses


- Ceramic tile, glass tile and stone
- Residential and commercial
- Interior and exterior floors and walls^{^,^}
- Ideal for re-grouting applications
- Submerged and intermittent wet areas

Available Colors

- All 40 LATICRETE colors[†]
- 12 SPECTRALOCK® DAZZLE™ options and glow-in-the-dark

Packaging

- 1 (3.8L) gallon^{*}



Snap for more information and the SPECTRALOCK 1 story.



[^]Stainproof (residential installation only) to common household cleaners, liquids and other goods. Clean all spills immediately.
[‡]Meets or exceeds ANSI A118.3 specific test designation 5.6
^{*}Refer to Data Sheet 36589.0 for limitations and complete packaging information.
[†]Not for exterior facades
^{*}Refer to LATICRETE® Grout Color Chart, Data Sheet 254.3 for complete color selection information.
^{**}See Data Sheet 230.99 for complete warranty information.



SPECTRALOCK® 1

Pre-Mixed Grout with Epoxy Performance

NUEVO



Data Sheet 36589.0



FEATURES

- Resistente a las manchas[^]
- 10 veces más resistente que otras lechadas premezcladas
- No requiere mezcla, embalaje resellable
- Cumple con la norma A118.3 del ANSI[†]
- Se puede usar para el tránsito peatonal liviano en 6 horas
- Aplicaciones húmedas sumergidas e intermitentes
- Sin eflorescencias
- Bajo contenido de Compuestos Orgánicos Volátiles y olor suave
- Componente opcional SPECTRALOCK® DAZZLE™

BENEFITS

- Fija el color y evita la aparición de manchas
- Mayor durabilidad, minimizando las fallas de la aplicación
- Reducción de desperdicios y costos de materiales
- Tan resistente como el epoxy; excelente resistencia a las manchas y a los productos químicos
- Los proyectos se pueden completar en menos tiempo
- Listas para sumergir en 14 días; duchas listas para usar al día siguiente^{**}
- Consistencia de color uniforme; elimina la decoloración, las manchas y el sombreado
- Fácil y segura de usar - sin resinas epóxicas
- Diseño de azulejos, baldosas y piedras de cortesía

Usos


- Revestimiento cerámico, revestimiento de vidrio y piedra
- Uso residencial y comercial.
- Pisos y paredes interiores y exteriores^{^^}
- Ideal para aplicaciones adicionales de lechadas
- Aplicaciones húmedas sumergidas e intermitentes

Colores disponibles

- Todos los 40 colores de LATICRETE⁺
- 12 opciones SPECTRALOCK® DAZZLE™ y de brillo en la oscuridad

Presentación

- 3.8 l (1 galón de Estados Unidos*)



Más información en el interior del folleto.



[^]Resistente a las manchas provocadas por los líquidos o productos de limpieza comunes que se utilizan en el hogar (instalaciones residenciales únicamente). Limpie todo tipo de derrames de inmediato.

[†]Cumple o excede la designación 5.6 específica para la prueba ANSI A118.3.

⁺Consulte la especificación 36589 para obtener información completa sobre las presentaciones disponibles.

^{**}No debe usarse en fachadas exteriores.

^{^^}Consulte la carta de colores de lechada LATICRETE®, especificación 254.3, para obtener más información sobre la selección de colores.

^{*}Consulte la información completa sobre la garantía en la especificación DS 230.99.

