



SPECTRALOCK® 1

Coulis pré-mélangé avec les performances de l'époxyde

NOUVEAU



DS 36589.0



CARACTÉRISTIQUES

Antitaches[^]

10 fois plus résistant que les autres couliss pré-mélangés

Aucun mélange requis, emballage refermable

Conforme à ANSI A118.3[‡]

Circulation piétonne légère possible en 6 heures ou moins

Applications immergées et humides intermittentes

Aucune efflorescence

Faible teneur en COV et faible odeur

Composant SPECTRALOCK^{MD} DAZZLE^{MC} optionnel

AVANTAGES

Conserve la couleur, résiste aux taches

Plus de durabilité, diminuant les applications manquées

Réduit les déchets et les coûts des matériaux

Aussi résistant que l'époxyde. Excellente résistance aux taches et aux produits chimiques

Terminez des projets en moins de temps

Prêt à être immergé dans les 14 jours; des douches prêtes pour utilisation dès le lendemain*

Uniformité constante des couleurs; élimine la décoloration, les taches et le nuancier

Facile et sûr d'utilisation - pas de résine époxyde

Assorti aux motifs de carreaux et de la pierre

Usages


- Carreaux céramique, carreaux de verre et pierre
- Résidentiel et commercial
- Murs et planchers intérieurs et extérieurs^{^^}
- Idéal pour le rejointoiement

Couleurs proposées

- Proposées dans les 40 COULEURS de Laticrete[‡]
- 12 options SPECTRALOCK^{MD} DAZZLE^{MC} et « glow-in-the-dark » (brille dans l'obscurité)

Emballage

- 3,8 l (1 gal)*



Pour plus de renseignements, balayez le code.



[^]Intachable (pose résidentielle seulement) par les nettoyeurs ménagers, liquides et autres produits courants. Tous les déversements doivent être nettoyés immédiatement.

[‡]Conforme ou supérieur à la désignation de test spécifique 5.6 d'ANSI A118.3

[‡]Voir les renseignements complets sur les limites et le emballage dans la Fiche technique 36589.

[‡]Non indiqué pour les façades extérieures

^{^^}Voir les informations sur le choix complet de couleurs dans le tableau des couleurs de couliss LATICRETE^{MD} (Fiche technique 254.3).

^{^^}Voir les renseignements complets sur la garantie dans la Fiche technique 230.99.

