



STRATA_MAT^{MC} ET STRATA_MAT XT

Tapis de découplage



Fiche technique DS-26 et DS-28



STRATA_MAT^{MC} et STRATA_MAT XT sont des tapis de découplage conçus pour être utilisés sous les installations de carreaux de céramique et de pierre, pour des applications résidentielles et commerciales. La conception unique en instance de brevet du tapis STRATA_MAT offre un liage mécanique amélioré avec le mortier-colle et assure un séchage plus rapide du mortier, ce qui permet de réduire le temps de jointoiment. Spécialement conçu pour être utilisé avec des mortiers modifiés et non modifiés, STRATA_MAT permet d'utiliser le mortier-colle approprié pour les carreaux de porcelaine ou de grand format et la pierre.

CARACTÉRISTIQUES

Antifissure

Événements de dissipation de l'hydratation du mortier

Couleur translucide

Liage mécanique

Léger

AVANTAGES

Isole la transmission des fissures du support dans le plan jusqu'à 3 mm (1/8 po) lorsqu'il est utilisé dans des applications à liaison directe

Assure la gestion de la vapeur et accélère le durcissement en couche mince pour un temps de séchage plus rapide – coulis le lendemain

Offre une vérification instantanée de la couverture, indique une couverture de mortier appropriée sous le tapis STRATA_MAT^{MC}

La conception brevetée permet un liage mécanique plus forte à la surface du STRATA_MAT pour plus de force

Facile à transporter et pose rapide avec des outils standard

Supports appropriés :

- Panneau de ciment
- Terrazzo de ciment
- Béton
- Polystyrène expansé
- Sous-couche en gypse ou béton léger
- Lit de mortier
- Panneau de grandes particules orientées (OSB - Oriented Strand Board)
- Plancher résilient
- Contreplaqué encollé extérieur (intérieur seulement)

Format d'emballage :

- Rouleau – 323 pi² (30 m²) – 1,1 m x 26,2 m
- rouleau – 45 po x 86 pi
- Rouleau – 150 pi² (13,9 m²) – 1,1 m x 12,2 m
- rouleau – 45 po x 40 pi
- Par feuille – 10 pi² (0,9 m²) – 45 po x 32 po (1,1 m x 0,8 m) – 10 feuilles par paquet

Numéro du produit :

- 0177-0323-2 – Rouleau de 323 pi² (30 m²)
- 0177-0150-2 – Rouleau de 150 pi² (13,9 m²)
- 0177-1010-2 – Paquet de 10 feuilles

Emplois :

Utilisation comme membrane de découplage sous les carreaux et la pierre

