



# SPARTACOTE<sup>MC</sup> METALLIC PIGMENT<sup>MC</sup>

DS-085.7F-0217

A product brand of LATICRETE International, Inc.



## 1. NOM DU PRODUIT

SPARTACOTE<sup>MC</sup> METALLIC PIGMENT<sup>MC</sup>

## 2. FABRICANT

LATICRETE INTERNATIONAL, INC.

1 LATICRETE PARK NORTH  
Bethany, CT 06524-3423 ÉTATS-UNIS

Téléphone : +1 203 393-0010

Numéro sans frais : 1 866 966-1329

Télécopieur sans frais : 1 855 683-7257

Site Web : [www.laticrete.com](http://www.laticrete.com)

## 3. DESCRIPTION DU PRODUIT

SPARTACOTE METALLIC PIGMENTS est composé de pigments spécialisés à prisme d'aluminium disponibles sous forme poudreuse. Ces pigments sont dispersés dans les revêtements polyaspartiques SPARTACOTE<sup>MC</sup> FLEX SB<sup>MC</sup> pour créer des effets remarquablement iridescents d'une profondeur des couleurs et d'une variété extraordinaires. Ces systèmes pour planchers offrent aux architectes et aux concepteurs la capacité de créer des finis personnalisés pour les planchers décoratifs avec la durabilité améliorée requise pour les environnements présentant une forte circulation.

### Avantages

- Finis personnalisables
- 12 couleurs
- Procédé à 3 couches
- Peu d'entretien requis
- Réflectivité élevée
- Convient à tout environnement
- Offre une profondeur et radiance incroyables

### Emplois :

- Planchers décoratifs pour les magasins de détail
- Concessionnaires automobiles
- Planchers résidentiels

- Planchers de stade

### Emballage

Bocal de 227 g (8 oz)

Bocal de 908 g (32 oz)

### Couverture approximative

227 g (8 oz)/3,8 l (1 gal), 2,4 m<sup>2</sup>/L (100 pi<sup>2</sup>/gal)

### Durée de stockage

1 an si non ouvert

### Mises en garde

#### POUR UNE UTILISATION PROFESSIONNELLE SEULEMENT

- Bien lire toute les fiches de données techniques, les lignes directrices de l'application, les renoncations de garantie et les fiches signalétiques (FS) avant d'utiliser ce produit. Les guides d'application varient selon le système de coloration utilisé, et sont disponibles à [www.laticrete.com](http://www.laticrete.com).
- Les produits de polyuréthane aliphatique polyaspartique contiennent des ingrédients chimiques considérés comme dangereux. Lire l'avertissement de l'étiquette du contenant et la fiche signalétique avant d'utiliser ce produit.
- Porter une protection oculaire lors de l'application. Un contact avec les yeux peut causer une irritation. Rincer les yeux avec de l'eau pendant 15 minutes. Si les symptômes persistent, consulter un médecin.

Les essais sur maquettes et sur le terrain sont requis afin de valider les caractéristiques reliées à l'apparence et à la performance (incluant, mais sans s'y limiter, à la couleur, aux variations de surface inhérentes, à l'usure, à la résistance au poussierage, à la résistance à l'abrasion, à la résistance chimique, à l'insensibilité aux taches, au coefficient de friction, etc.) pour assurer la performance du système conformément aux spécifications pour l'usage prévu, et pour déterminer l'approbation du système de plancher décoratif.

## 4. DONNÉES TECHNIQUES

### Propriétés d'utilisation

Les caractéristiques peuvent être modifiées sans préavis. Les données techniques indiquées dans les fiches techniques du produit sont typiques, mais reflètent des procédures d'essais de laboratoire menées dans des conditions de laboratoire. Les performances réelles sur le terrain et les résultats découlant des essais dépendent des méthodes de pose et des conditions locales. Les résultats des essais menés sur le terrain peuvent varier en raison de la variabilité des facteurs critiques sur les chantiers. Toutes les recommandations, déclarations et données techniques contenues dans cette fiche technique sont basées sur des tests que nous croyons fiables et corrects, mais la précision et l'exhaustivité de ces tests ne sont pas garanties et ne constituent pas une garantie, quelle qu'elle soit. Des résultats satisfaisants dépendent de plusieurs facteurs hors du contrôle de LATICRETE International, Inc. L'utilisateur doit se fier à ses propres informations et tests afin de déterminer la pertinence du produit pour l'usage prévu. L'utilisateur assume tous les risques, pertes, dommages, dépenses et responsabilités découlant de l'utilisation directe, indirecte ou des conséquences de l'utilisation du produit. LATICRETE ne sera pas responsable envers l'acheteur ou envers tout tiers pour toute blessure, perte ou dommage découlant directement ou non de l'utilisation ou de l'incapacité d'utiliser le produit.

## 5. POSE

Veillez consulter le Guide d'application des systèmes SPARTACOTE<sup>MC</sup>.

## 6. DISPONIBILITÉ ET COÛT

### Disponibilité

Les produits SPARTACOTE et LATICRETE<sup>MD</sup> sont proposés partout dans le monde..

**Composer un des numéros suivants pour obtenir des informations relatives aux distributeurs :**

Numéro sans frais : 1 800 243-4788

Téléphone : +1 203 393-0010

Pour tout renseignement sur les distributeurs en ligne, visiter LATICRETE à [www.laticrete.com](http://www.laticrete.com).

### Coût

Communiquer avec le distributeur LATICRETE le plus proche.

## 7. GARANTIE

Voir 10. SYSTÈME DE JOINTOIEMENT :

DS 230.13F : Garantie sur les produits LATICRETE

DS 200.03F : Garantie LATICRETE de 3 ans sur les systèmes de fini décoratif

## 8. ENTRETIEN

La performance à long terme, l'apparence et l'espérance de vie utile du système de surface d'usure reposent essentiellement sur un bon programme d'entretien de routine conçu spécifiquement pour le type de surface d'usure qui a été posé. Les systèmes de revêtement pour planchers polyaspartiques et époxydes de SPARTACOTE sont non poreux, causant que la poussière et les contaminants restent à la surface. L'utilisation de tapis d'entrée correctement placés, à l'intérieur et à l'extérieur, augmente la durée de vie du plancher. Un programme d'entretien recommandé consiste en un nettoyage fréquent et à fond à l'aide d'un nettoyeur à pH neutre (p. ex., Simple Green<sup>MD</sup>). La fréquence du lavage dépend du type d'utilisation, de la circulation et de l'âge du plancher.

Pour plus d'informations, veuillez consulter le « Guide d'entretien pour planchers SPARTACOTE » TDS-420, disponible à [www.laticrete.com](http://www.laticrete.com).

## 9. SERVICES TECHNIQUES

### Soutien technique

Pour tout renseignement, appeler la ligne d'aide du service technique de LATICRETE :

Numéro sans frais : 1 866 966-1329

Télécopieur : +1 203 393-1948

### Documentation technique et de sécurité

Pour obtenir notre documentation technique et de sécurité, visiter notre site Web à [www.laticrete.com](http://www.laticrete.com).

## 10. SYSTÈME DE JOINTOIEMENT

Des informations supplémentaires sur les produits sont disponibles sur notre site Web à [www.laticrete.com](http://www.laticrete.com). Liste des documents connexes :

DS 230.13F : Garantie sur les produits LATICRETE

DS 200.03F : Garantie LATICRETE de 3 ans sur les systèmes de fini décoratif

DS 086.4F : SPARTACOTE<sup>MC</sup> FLEX SB<sup>MC</sup>

Fiche de données techniques n° 420 : Guide d'entretien de planchers SPARTACOTE

©2016 LATICRETE International, Inc. All trademarks shown are the intellectual properties of their respective owners.

HP SPARTACOTE

A product brand of LATICRETE International, Inc.

LATICRETE International, Inc. ■ One LATICRETE Park North, Bethany, CT 06524-3423 USA ■ 1.800.243.4788 ■ +1.203.393.0010 ■ [www.laticrete.com](http://www.laticrete.com)